

PowerShot SX730 HS

相機使用者指南

中文

- 使用相機之前，請先閱讀本指南，包括「安全指示」(📖14)部分。
- 閱讀本指南可助您正確使用相機。
- 請妥善存放本指南，以供日後參考。

- 按一下右下方的按鈕以跳到其他頁面。

▶：下一頁

◀：上一頁

↺：按下連結之前的頁面

- 要跳到章節的開始部分，按一下右方的章節標題。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




使用之前

初始資訊

包裝內容


使用之前，請先查看包裝內是否包含以下物品。
如您發現物品不齊全，請聯絡您購買相機的零售商。



相機



電池
NB-13L*



電池充電器
CB-2LH/CB-2LHE



相機帶

* 請勿撕去電池的黏膜外層。

- 另外還隨機提供印刷資料。
- 記憶卡並不隨機提供(圖2)。

兼容的記憶卡

以下這些記憶卡均可使用(另行購買)，無論容量。

- SD記憶卡*¹
- SDHC記憶卡*¹*²
- SDXC記憶卡*¹*²



*¹ 符合SD標準的記憶卡。但本相機不保證可搭配所有記憶卡使用。

*² 亦支援UHS-I記憶卡。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



準備階段的注意事項及法律資訊

- 請先試拍數張影像，然後播放，以確定影像記錄正常。請注意，如因相機或配件(包括記憶卡)的故障，導致無法記錄影像或無法讀取影像而引起的任何間接損失，佳能公司、其子公司、其附屬公司以及本數碼相機的經銷商皆不負賠償責任。
- 使用者對他人或受版權保護的材料進行未被授權的拍攝或記錄(錄影和/或錄音)可能侵犯這些人的隱私和/或可能侵犯其他人的法律權益，包括版權及其他智慧財產權，即使這些拍攝或記錄僅打算用於個人使用亦不例外。
- 本相機的保修服務只在其銷售地區有效。如您在國外使用本相機時發生問題，請返回銷售地區，然後聯絡佳能客戶支援中心。
- 儘管液晶螢幕以非常精密的製造技術生產，而且螢幕上有99.99%以上的像素符合設計規格，但極少的情況下，部分像素可能無法正常顯示，或顯示紅點或黑點。這不代表相機損壞，亦不會影響記錄影像。
- 長時間使用相機後，相機可能會變熱。這不代表相機損壞。

本指南中的表示規範

- 本指南中，使用按鍵和轉盤上的圖示或與其形狀相似的圖示表示相應的相機按鍵和轉盤。
- 以下相機按鍵及控制鍵以圖示表示：圓括號中的數字表示「部件名稱」(📖4)中相應控制鍵的編號。
 - [▲] 相機背面的上鍵(12)
 - [◀] 相機背面的左鍵(8)
 - [▶] 相機背面的右鍵(13)
 - [▼] 相機背面的下鍵(15)
 - [🌀] 相機背面的控制轉盤(7)
- 使用方括弧標示拍攝模式及螢幕上顯示的圖示和文字。
- 📌：您應知道的重要資訊
- 🔧：更專業使用相機的注意事項及提示
- 📖 xx：含有相關資訊的頁碼(「xx」即頁碼)
- 本指南的說明假設相機處於原廠設定下使用。
- 為方便閱讀，所有支援的記憶卡均簡單統稱為「記憶卡」。
- 標題下面的「▶ 靜止影像」和「▶ 短片」符號表示該功能是適用於靜止影像還是短片。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單


配件

附錄

索引




部件名稱



- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) 麥克風 | (7) 快門按鈕 |
| (2) 操作燈 | (8) 電源按鈕 |
| (3) 鏡頭 | (9) 閃光燈 |
| (4) 變焦桿 | (10) (N標記)* |
| 拍攝： (選攝) / (廣角) | (11) (閃光燈打開)開關 |
| 播放： (放大) / (索引) | (12) 三腳架插孔 |
| (5) 短片按鈕 | (13) 記憶卡/電池蓋 |
| (6) 模式轉盤 | (14) 相機帶固定環 |

* 適用於NFC功能(115)。



- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| (1) 螢幕(液晶螢幕) | (9) 指示燈 |
| (2) 揚聲器 | (10) (播放)按鈕 |
| (3) DIGITAL (數碼)端子 | (11) (Wi-Fi)按鈕 |
| (4) HDMI™ 端子 | (12) (曝光補償) / (故事摘要) / 上鍵 |
| (5) 序列號(機身編號) | (13) (閃光燈) / 右鍵 |
| (6) (選攝構圖輔助 - 搜尋) / (單張影像刪除)按鈕 | (14) FUNC.(功能) / SET (設定)按鈕 |
| (7) 控制轉盤 | (15) (資訊) / 下鍵 |
| (8) (微距) / (手動對焦) / 左鍵 | (16) (MENU)按鈕 |



- 您可透過轉動控制轉盤執行能使用 \blacktriangle / \blacktriangledown $\left\langle \left| \right| \right\rangle$ 鍵實現的大部分操作，比如選擇項目及切換影像。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



目錄

使用之前

初始資訊.....	2
包裝內容.....	2
兼容的記憶卡.....	2
準備階段的注意事項及法律資訊.....	3
本指南中的表示規範.....	3
部件名稱.....	4
相機的一般操作.....	12
安全指示.....	14

基本指南

基本操作.....	17
準備工作.....	17
安裝相機帶.....	17
握持相機.....	17
為電池充電.....	18
插入電池及記憶卡.....	18
取出電池及記憶卡.....	19
設定日期及時間.....	19
變更日期及時間.....	20
顯示的語言.....	21
開始使用相機.....	21
拍攝(智慧自動模式).....	21
檢視.....	23
刪除影像.....	24

進階指南

相機的基本操作.....	25
開機/關機.....	25
省電功能(自動關機).....	26
拍攝模式下的省電功能.....	26
播放模式下的省電功能.....	26
快門按鈕.....	26
拍攝模式.....	27
拍攝顯示選項.....	27
調整螢幕角度.....	28
使用FUNC 選單.....	28
使用選單畫面.....	29
螢幕鍵盤.....	30
指示燈顯示.....	31
時鐘.....	32
自動模式/混合自動模式.....	33
使用相機測定的設定拍攝.....	33
拍攝(智慧自動模式).....	33
在混合自動模式下拍攝.....	35
播放短片摘要.....	36
靜止影像/短片.....	36
靜止影像.....	36
短片.....	36
場景圖示.....	37
連續拍攝場景.....	38
影像穩定器圖示.....	38
螢幕上的方框.....	39
常用的方便功能.....	39
放大近拍(數碼變焦).....	39

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



手動變焦後輕鬆地重新捕捉主體(遠攝構圖輔助 – 搜尋)	40
根據主體移動自動變焦(自動變焦)	40
調整固定的臉部顯示大小	41
使用自動變焦輕鬆地重新捕捉主體(搜尋輔助)	42
添加日期標記	42
使用自拍功能	43
使用自拍功能拍攝避免相機震動	44
自訂自拍功能	44
連續拍攝	44
播放時的影像顯示	45
使用臉孔識別	45
個人資料	45
註冊臉孔識別資料	46
拍攝	47
查看及編輯已註冊的資料	47
覆寫及添加臉孔資料	48
刪除已註冊的資料	49
影像自訂功能	50
變更長寬比	50
變更記錄像素數量(影像大小)	50
按紙張尺寸選擇記錄像素設定的指引(對於4:3影像)	50
校正水銀燈光源導致的偏綠的影像區域	51
變更短片的影像畫質	51
有用的拍攝功能	52
顯示格線	52
關閉自動水平校準	52
變更影像穩定器模式設定	53
關閉影像穩定器	53
以開始拍攝之前的相同主體大小記錄短片	53
自訂相機操作	54

防止自動對焦輔助閃光	54
防止防紅眼燈亮起	54
變更拍攝後影像的顯示方式	55
變更拍攝後影像的顯示時長	55
變更拍攝後的顯示畫面	55
其他拍攝模式	56
自動套用效果(創意拍攝)	56
一按即享多種效果的影像	56
選擇效果	57
記錄具有不同效果的短片	57
播放創意拍攝短片	57
以最佳的設定進行自拍(自拍)	58
移動的主體(運動)	59
特殊場景	59
套用特殊效果	60
使用肌膚平滑效果拍攝(平滑肌膚)	61
使用魚眼鏡頭效果拍攝(魚眼效果)	61
使用類似微縮模型效果拍攝(模型效果)	62
播放速度及預計的播放時間(以1分鐘的短片為例)	62
使用玩具相機效果拍攝(玩具相機效果)	63
使用柔焦效果拍攝	63
使用單色效果拍攝	64
其他用途的特殊模式	64
偵測到臉部後自動拍攝(自動快門)	64
偵測到笑臉後自動拍攝(笑臉)	64
偵測到眨眼後自動拍攝(眨眼自拍)	65
偵測到新的人物後自動拍攝(臉部優先自拍)	66
記錄各種短片	67
使用標準模式記錄短片	67

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



拍攝動作更流暢的短片	67
鎖定或變更影像亮度	67
關閉自動低速快門	68
校正強烈的相機震動	68
聲音設定	68
關閉風聲過濾器	68
使用衰减器	68
使用限時短片模式記錄短片	69
播放效果	69
P模式	70
使用程式自動曝光模式拍攝([P]模式)	70
影像亮度(曝光)	71
調整影像亮度(曝光補償)	71
鎖定影像亮度/曝光(自動曝光鎖)	71
變更測光方式	71
變更ISO感光度	72
校正影像亮度(校正對比度)	72
影像色彩	73
拍攝自然的色彩(白平衡)	73
自訂白平衡	73
變更影像的色調(我的顏色)	74
自訂顏色	74
拍攝範圍及對焦	75
近拍(微距)	75
在手動對焦模式下拍攝	75
輕鬆確定對焦範圍(手動對焦突出輪廓)	76
數碼增距鏡	77
變更自動對焦框模式	77
中央	77

智能臉部優先	77
選擇要對焦的主體(追蹤自動對焦)	78
使用伺服自動對焦拍攝	79
變更對焦設定	79
使用自動對焦鎖進行拍攝	80
在相機持續對焦主體的同時連續拍攝	80
閃光燈	81
變更閃燈模式	81
自動	81
開	81
慢速同步	81
關	81
調整閃燈曝光補償	82
使用閃光曝光鎖進行拍攝	82
其他設定	83
變更壓縮率(影像畫質)	83
變更影像穩定器模式設定	83
Tv、Av及M模式	84
特定的快門速度([Tv]模式)	84
特定的光圈值([Av]模式)	85
特定的快門速度和光圈值([M]模式)	85
調整閃燈輸出	86
播放模式	87
檢視	87
切換顯示模式	88
過度曝光警告(對於影像的最明亮部分)	89
直方圖	89
GPS資訊顯示	89
檢視在創意拍攝模式下記錄的限時短片(創意拍攝短片)	89

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



檢視在拍攝靜止影像時生成的限時短片(短片摘要).....	90
按日期檢視.....	90
檢查臉孔識別模式下偵測到的人物.....	90
瀏覽及篩選影像.....	91
使用索引方式瀏覽影像.....	91
尋找符合特定條件的影像.....	91
檢視群組影像中的單張影像.....	92
編輯臉孔識別資料.....	93
變更姓名.....	93
刪除姓名.....	93
影像檢視選項.....	94
放大影像.....	94
檢視幻燈片.....	94
變更幻燈片設定.....	95
自動播放關聯的影像(關聯播放).....	95
保護影像.....	96
使用選單.....	96
逐張選擇影像.....	96
選擇範圍.....	97
一次保護全部影像.....	97
一次清除全部保護.....	97
刪除影像.....	98
一次刪除多張影像.....	98
指定選擇方法.....	98
逐張選擇影像.....	99
選擇範圍.....	99
一次指定所有影像.....	99
旋轉影像.....	100
使用選單.....	100
關閉自動旋轉.....	100

標記影像為最愛影像.....	101
使用選單.....	101
編輯靜止影像.....	102
重設影像大小.....	102
裁切影像.....	102
變更影像的色調(我的顏色).....	103
校正影像亮度(校正對比度).....	104
修正紅眼.....	104
編輯短片.....	105
縮小檔案大小.....	106
刪除短片段落.....	107
觀看相簿(故事摘要).....	108
選擇相簿的主題.....	108
為相簿添加背景音樂.....	109
建立您自己的相簿.....	110
合併限時短片.....	111
無線功能.....	112
可用的無線功能.....	112
使用Wi-Fi功能.....	112
使用藍牙® 功能.....	112
將影像發送到智能手機.....	113
將影像傳輸到啟用了藍牙的智能手機.....	113
將影像傳輸到兼容NFC的智能手機.....	115
相機電源關閉或處於拍攝模式時透過NFC連接.....	115
相機處於播放模式時透過NFC連接.....	117
使用Wi-Fi選單添加智能手機.....	117
使用其他存取點.....	119
之前連接過的存取點.....	120
將影像儲存到電腦.....	120

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



準備註冊電腦	120
安裝CameraWindow	120
配置電腦以使用Wi-Fi連接(只適用於Windows)	121
將影像儲存到已連接的電腦	122
確認存取點的兼容性	122
使用兼容WPS的存取點	122
連接到列出的存取點	124
之前連接過的存取點	125
將影像發送到已註冊的網絡服務	126
註冊網絡服務	126
註冊CANON iIMAGE GATEWAY	126
註冊其他網絡服務	128
將影像上傳到網絡服務	128
透過無線方式從已連接的打印機打印影像	129
將影像發送到其他相機	131
影像發送選項	132
發送多張影像	132
選擇範圍	133
發送最愛影像	133
發送影像的注意事項	133
選擇記錄像素數量(影像大小)	134
添加註解	134
自動發送影像(影像同步)	134
準備工作	134
準備相機	134
準備電腦	135
發送影像	135
在智能手機上檢視透過影像同步功能發送的影像	136
使用智能手機檢視相機影像並操控相機	136
拍攝時為影像添加位置資訊	136

從智能手機遙控操作相機	138
透過Wi-Fi操作相機	138
透過藍牙操作相機	138
編輯或刪除Wi-Fi設定	139
編輯連接資料	139
變更裝置略稱	140
刪除連接資料	140
指定可從智能手機檢視的影像	140
變更相機略稱	141
將Wi-Fi設定回復為預設值	141
清除透過藍牙配對的裝置的資訊	142
設定選單	143
調整相機的基本功能	143
關閉相機的操作聲音	143
調整音量	143
隱藏提示	144
日期及時間	144
世界時鐘	144
鏡頭收回的時間	145
使用省電模式	145
省電調整	145
螢幕亮度	145
隱藏開機畫面	146
格式化記憶卡	146
低階格式化	147
檔案編號	147
按日期儲存影像	148
公制/非公制的顯示	148
查看認證標誌	148

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



顯示的語言	148
調整其他設定	149
還原相機的預設設定	149
還原全部相機預設設定	149
還原個別功能的預設設定	149
配件	150
配件系統圖	150
另選配件	151
電源	151
其他配件	152
打印機	152
儲存相片及短片	152
使用另選配件	152
在電視上播放	152
在高清電視上播放	152
插入電池並充電	153
使用電腦為電池充電	155
使用軟件	155
透過連接線連接電腦	156
查看您的電腦環境	156
安裝軟件	156
將影像儲存到電腦	156
打印影像	157
簡易打印	157
配置打印設定	158
打印之前裁切影像	159
打印之前選擇紙張尺寸及版面編排	159
可用的版面選項	160
打印證件照	160

打印短片場景	160
短片打印選項	160
將影像加入打印清單(DPOF)	161
配置打印設定	161
指定單張影像的打印設定	161
指定一個範圍內的影像的打印設定	162
指定全部影像的打印設定	162
清除打印清單中的全部影像	162
打印已加入打印清單的影像(DPOF)	162
將影像加入相簿	163
指定選擇方法	163
逐張加入影像	163
將所有影像加入相簿	163
移除相簿的全部影像	163
附錄	164
疑難排解	164
螢幕提示訊息	168
螢幕顯示資訊	170
拍攝(資訊顯示)	170
電量	170
播放(詳細資訊顯示)	171
短片控制介面的摘要	171
功能及選單表	172
各拍攝模式下可使用的功能	172
FUNC 選單	173
拍攝設定頁	175
設定設定頁	179
播放設定頁	179
打印設定頁	180

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



播放模式FUNC 選單	180
使用注意事項	180
規格	181
影像感應器	181
鏡頭	181
快門	181
光圈	181
閃光燈	181
液晶螢幕	182
拍攝	182
記錄	182
電源	183
介面	183
操作環境	183
尺寸(CIPA標準).....	183
重量(CIPA標準).....	184
電池NB-13L	184
電池充電器CB-2LH/CB-2LHE.....	184
小型電源轉接器CA-DC30/CA-DC30E.....	184
索引	185
無線功能(Wi-Fi、藍牙或其他)的注意事項	187
無線電波干擾的注意事項	187
安全設定的注意事項	187
第三方軟件	188
個人資料及安全設定的注意事項	189
商標及許可	189
免責聲明	189

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



相機的一般操作

拍攝

- 使用相機測定的設定(自動模式、混合自動模式)
 - 書33、書35
- 使用相機測定的設定，一按即享多種效果的影像(創意拍攝模式)
 - 書56
- 以最佳設定進行自拍(自拍)
 - 書58

拍攝出色的人像相片



人像
(書59)

配合特殊場景



運動
(書59)



夜景
(書59)



昏暗
(書59)



煙火
(書59)

套用特殊效果



鮮豔色彩
(書60)



魚眼效果
(書61)



柔焦
(書63)



海報效果
(書60)



模型效果
(書62)



單色
(書64)



平滑肌膚
(書61)



玩具相機效果
(書63)

- 對焦臉部
 - 書33、書59、書77
- 不使用閃光燈(關閉閃光燈)
 - 書33
- 加入合影(自拍功能)
 - 書43、書66
- 添加日期標記
 - 書42
- 同時拍攝短片片段與相片(短片摘要)
 - 書35

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



▶ 檢視

- 檢視影像(播放模式)
 - 87
- 自動播放(幻燈片播放)
 - 94
- 使用電視檢視
 - 152
- 使用電腦檢視
 - 156
- 快速瀏覽影像
 - 91
- 刪除影像
 - 98
- 自動製作相簿
 - 108

▶ 記錄/檢視短片

- 記錄短片
 - 33、67
- 檢視短片(播放模式)
 - 87

▶ 打印

- 打印相片
 - 157

▶ 儲存

- 將影像儲存到電腦
 - 156

▶ 使用Wi-Fi功能

- 將影像發送到智能手機
 - 113
- 在線上分享影像
 - 126
- 將影像發送到電腦
 - 134

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



安全指示

- 為安全使用產品，請務必閱讀這些指示。
- 請執行這些指示，以避免使產品的使用者或他人受到傷害或損害。



警告

表示有造成嚴重傷害或死亡的危險。

- 請將產品存放於兒童無法可及之處。
相機帶纏繞在人的頸部可能導致呼吸窒塞。
吞下配件熱靴蓋非常危險。如不慎吞下，請立即就醫。
- 請只使用本說明書中指定的用於產品的電源。
- 請勿拆卸或改造產品。
- 請勿使產品受到強烈撞擊或震動。
- 請勿接觸任何暴露的內部部件。
- 如發生異常情況，比如冒煙或發出異味，請停止使用產品。
- 請勿使用有機溶劑清潔產品，比如酒精、汽油或油漆稀釋劑。
- 請勿弄濕產品。請勿讓異物或液體進入產品。
- 請勿讓異物或液體進入產品。
- 請勿在可能存在易燃氣體的地方使用產品。
否則可能導致觸電、爆炸或起火。
- 如使用的相機具備觀景器，請勿透過觀景器直視強烈的光源，比如天氣晴朗時的太陽或雷射，以及其他強烈的人造光源。
否則可能損害您的視力。

- 使用另行購買的電池或提供的電池時，請遵守以下指示。
 - 請只將電池用於其指定產品。
 - 請勿加熱電池或使其暴露於火焰中。
 - 請勿使用非認可的電池充電器為電池充電。
 - 請勿使端子暴露於灰塵中，或使其接觸金屬插頭或其他金屬物體。
 - 請勿使用漏損的電池。
 - 處置電池時，請使用膠布或其他方法包裹端子，使其絕緣。
否則可能導致觸電、爆炸或起火。如電池漏損，並且漏損物接觸到您的皮膚或衣服，請用流動的水徹底沖洗暴露的位置。如接觸到眼睛，請用大量潔淨的流動的水徹底沖洗，然後立即就醫。

- 使用電池充電器時，請遵守以下指示。
- 使用電池充電器或交流電轉接器時，請遵守以下指示。
 - 請定期使用乾布清除插頭和電源插座上累積的所有灰塵。
 - 請勿用濕手將產品插入或拔出電源。
 - 如插頭未完全插入電源插座，請勿使用產品。
 - 請勿使插頭和端子暴露於灰塵中，或使其接觸金屬插頭或其他金屬物體。
 - 請勿在雷雨天氣時接觸連接到電源插座的電池充電器和交流電轉接器。
 - 請勿在電源線上放置重物。請勿損壞、切斷或改造電源線。
 - 請勿在使用時或剛使用完畢溫度仍很熱時，使用布或其他材料包裹產品。
 - 請勿將產品長時間連接在電源上。
否則可能導致觸電、爆炸或起火。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



- 使用時，請勿讓產品長時間接觸皮膚的同一位置。即使並未感覺到產品發燙，也可能導致低溫接觸燙傷，包括皮膚發紅及起泡。在高溫環境中使用產品時，以及對於有循環問題或皮膚較不敏感的使用者，建議使用三腳架或類似設備。

- 在禁止使用產品的場所，請按照所有指示關閉產品。否則可能會因電磁波的影響導致其他設備發生故障，甚至造成意外事故。



注意

表示有造成傷害的危險。

- 請勿對著靠近眼睛的位置使用閃光燈。否則可能使眼睛受到傷害。

- 相機帶只設計用於掛在身上。相機帶安裝至產品後，如懸掛在掛鉤或其他物體上，可能會損壞產品。另外，請勿搖晃產品，或使其受到強烈撞擊。

- 請勿用力按壓鏡頭，或使其受到其他物體碰撞。否則可能導致傷害或產品損壞。

- 閃光燈閃光時會散發高溫。拍攝照片時，請保持手指、身體的任何其他部位以及物品遠離閃光燈。否則可能導致燙傷或閃光燈發生故障。

- 請勿將產品放置在暴露於極高或極低溫度中的地方。否則產品可能變得非常燙/冷，接觸產品可能導致燙傷或傷害。

注意

表示有財產損壞的可能。

- 請勿將相機對準強烈的光源，比如天氣晴朗時的太陽或強烈的人造光源。

否則可能損壞影像感應器或其他內部元件。

- 在沙灘或風大的地方使用相機時，請注意不要讓灰塵或沙粒進入相機。

- 請使用棉花籤或布擦拭閃光燈上的灰塵、污點或其他異物。閃光燈散發的熱量可能導致異物冒煙或產品發生故障。

- 不使用產品時，請取出電池另外存放。出現任何電池漏損均可能導致產品損壞。

- 丟棄電池之前，請使用膠布或其他絕緣體包裹端子。否則接觸到其他金屬物質可能導致起火或爆炸。

- 如產品使用電池充電器，在不使用時請將充電器拔出。使用時請勿覆蓋布或其他物品。長時間插入電池充電器可能導致充電器過熱或變形，造成起火。

- 請將專用電池放置在寵物無法可及之處。寵物啃咬電池可能導致電池漏損、過熱或爆炸，造成產品損壞或起火。

- 如產品使用多塊電池，請勿將電量不同的電池以及新舊電池混用。安裝電池時，請勿顛倒「+」和「-」端子。否則可能導致產品發生故障。

- 相機放入褲袋時請勿坐下。否則可能導致故障或螢幕損壞。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



- 相機放入包袋中時，請確保螢幕不會觸及任何硬物。並且，如相機的螢幕可以合上，請將其朝向機身方向合上。
- 請勿在產品上安裝任何硬物。否則可能導致故障或螢幕損壞。



使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



基本指南


基本操作

從準備工作到拍攝及播放的基本資訊和指示

準備工作


按照如下方法準備拍攝。

安裝相機帶



- 將相機帶的一端穿過相機帶固定環(1)，然後將另一端穿過之前的帶圈並拉緊(2)。

握持相機



- 將相機帶穿過手腕。
- 拍攝時，雙臂緊貼身體，並穩固握持相機，防止其移動。如您已升起閃光燈，請勿將手指放置在閃光燈上。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件


附錄

索引




為電池充電

使用電池之前，請先使用提供的充電器為電池充電。由於相機出廠時電池未充電，因此請務必充電後再使用。





1 插入電池。

- 對齊電池及充電器上的 ▲ 標記，將電池向裡推(1)並向下按(2)將其插入。



2 為電池充電。

- CB-2LH：翻開插頭(1)，將充電器插入電源插座(2)。
- CB-2LHE：將電源線插入充電器，然後將另一端插入電源插座。
- 充電指示燈亮起橙色，並開始充電。
- 充電完成後，充電指示燈會轉為綠色。



3 取出電池。

- 拔出電池充電器後，將電池向裡推(1)並向上抬起(2)將其取出。



- 要保護電池使其保持最佳狀態，請勿連續充電超過24小時。
- 對於使用電源線的電池充電器，請勿將充電器或電源線連接到其他物件。否則可能導致相機故障或損壞。




- 有關充電時間以及使用完全充電的電池的可拍攝張數及可記錄時間的說明，請參閱「電源」(📖183)及「電池充電器CB-2LH/CB-2LHE」(📖184)。
- 即使沒有使用已充電的電池，電量亦會自然地慢慢減少。在使用電池當天(或之前)為電池充電。
- 您可以在使用100 – 240 V AC (50/60 Hz)的地區使用充電器。對於其他規格的電源插座，請另行購買插頭轉接器。請勿使用特別為外遊而設計的電子變壓器，否則可能損壞電池。

插入電池及記憶卡

將提供的電池及另行購買的記憶卡插入相機。

請注意，使用新的記憶卡或已在其他裝置中格式化的記憶卡之前，您應使用本相機格式化記憶卡(📖146)。



1 打開記憶卡/電池蓋。

- 推開開關(1)，然後打開記憶卡/電池蓋(2)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件

附錄


索引






2 插入電池。

- 握住電池，使端子處於如圖所示的位置，朝(1)的方向按住電池鎖，然後朝(2)的方向插入電池，直至聽到卡一聲鎖定到位。
- 如您插入電池時方向錯誤，電池將無法正確鎖定到位。插入電池時，請務必確認電池方向正確且鎖定到位。



3 檢查記憶卡的寫入保護開關，然後插入記憶卡。

- 如記憶卡有寫入保護開關，並設定至鎖定位置，則無法記錄影像。請將開關朝(1)所示方向推動。
- 插入記憶卡時，使標籤(2)的方向如圖所示，直至聽到卡一聲鎖定到位。
- 確保以正確的方向插入記憶卡。以錯誤的方向插入記憶卡可能損壞相機。



4 關上記憶卡/電池蓋。

- 向下按記憶卡/電池蓋(1)，一邊推動開關一邊向下按，直至聽到卡一聲關緊(2)。




- 有關記憶卡可儲存的影像數目或可記錄時間的說明，請參閱「記錄」(182)。

■ 取出電池及記憶卡



取出電池。

- 打開記憶卡/電池蓋，按箭咀方向按下電池鎖。
- 電池會彈出。




取出記憶卡。

- 推入記憶卡直至聽到卡一聲，然後慢慢放開。
- 記憶卡會彈出。

設定日期及時間

開機時，如顯示[日期/時間(Date/Time)]畫面，請按照如下方法正確設定當前的日期及時間。您所指定的資訊會在拍攝時記錄在影像屬性中，並且以拍攝日期管理影像或打印顯示日期的影像時將使用到這些資訊。



1 開啟相機的電源。

- 按下電源按鈕。
- 顯示[日期/時間(Date/Time)]畫面。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





2 設定日期及時間。

- 按下[◀][▶]鍵選擇項目。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤指定日期和時間。
- 完成設定後，按下[Ⓜ]按鈕。

3 指定本地時區。

- 按下[◀][▶]鍵選擇本地時區。

4 完成設定過程。

- 完成後按下[Ⓜ]按鈕。螢幕會顯示確認提示，然後設定畫面會關閉。
- 要關機，請按下電源按鈕。





- 如您沒有設定日期、時間及本地時區，則每次開機時都會顯示[日期/時間(Date/Time)]畫面。請指定正確的資訊。



- 要設定夏令時間(提前1小時)，請在步驟2選擇[☀️]，然後按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[☀️]。

變更日期及時間

按照如下方法調整日期及時間。



1 進入選單畫面。

- 按下[MENU]按鈕。

2 選擇[日期/時間(Date/Time)]。

- 移動變焦桿以選擇[↑]設定頁。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[日期/時間(Date/Time)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。

3 變更日期及時間

- 執行「設定日期及時間」(📖19)中的步驟2調整設定。
- 按下[MENU]按鈕關閉選單畫面。



- 取出電池後，相機的內置日期/時間電池(後備電池)可保留日期/時間設定約3週。
- 每次插入充電的電池後，即使沒有開機，日期/時間電池亦會充電約4小時。
- 開機狀態下，如日期/時間電池的電量耗盡，會顯示[日期/時間(Date/Time)]畫面。按照「設定日期及時間」(📖19)中的說明設定正確的日期及時間。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引




顯示的語言

按需要變更顯示的語言。



1 進入播放模式。

- 按下[▶]按鈕。



2 進入設定畫面。

- 持續按下[Ⓜ]按鈕，然後立即按下[MENU]按鈕。



3 設定顯示的語言。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇語言，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 設定顯示的語言後，設定畫面不再顯示。



- 在步驟2中，如按下[Ⓜ]按鈕之後等待了較長時間才按下[MENU]按鈕，則會顯示當前時間。這種情況下，按下[Ⓜ]按鈕關閉時間顯示，然後重複步驟2的操作。
- 您亦可以透過按下[MENU]按鈕，選擇[↑]設定頁內的[語言]變更顯示的語言。


開始使用相機

▶ 靜止影像 ▶ 短片

要試用相機，請開啟相機電源，拍攝並檢視靜止影像或短片。

拍攝(智慧自動模式)

只需讓相機測定主體及拍攝條件，便可全自動選擇適合特定場景的最佳設定。





1 開啟相機的電源。

- 按下電源按鈕。
- 顯示開機畫面。



2 進入[AUTO]模式。

- 將模式轉盤撥至[AUTO]。
- 將相機對準拍攝主體。相機在測定場景時會發出輕微聲音。
- 螢幕的左上方會顯示代表該場景及影像穩定器模式的圖示。
- 所有偵測到的主體上顯示的框表示其已對焦。



3 構圖。

- 要拉近及放大主體，請將變焦桿推向[⏏] (遠攝)；要推遠主體，請將變焦桿推向[⏏] (廣角)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能




設定選單

配件

附錄

索引






4 拍攝。 拍攝靜止影像



1) 對焦。

- 輕按(半按)快門按鈕。相機會在對焦後發出兩下嗶聲，並在已對焦的影像範圍上顯示對焦框。

- 如顯示[升起閃光燈(Raise the flash)]，請移動[]開關升起閃光燈。拍攝時，閃光燈將閃光。如您不想使用閃光燈，請用手指將閃光燈向下推入相機。

2) 拍攝。

- 完全按下快門按鈕。
- 相機拍攝時，會發出快門聲音，並且在昏暗的環境下，閃光燈會在您升起閃光燈後自動閃光。
- 請保持相機在快門聲音結束之前穩定不動。
- 顯示拍攝的影像後，相機會回復到拍攝畫面。



記錄短片

1) 開始記錄。

- 按下短片按鈕。開始記錄後，相機會發出一下嗶聲，並顯示[●記錄]及已記錄時間(1)。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑條，主體會稍微放大顯示。黑條表示不會記錄的影像部分。
- 所有偵測到的臉部上顯示的框表示其已對焦。
- 一經開始記錄，便無須按著短片按鈕。

2) 結束記錄。

- 再次按下短片按鈕停止記錄。相機在停止記錄時會發出兩下嗶聲。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



檢視

您可按照如下方法在螢幕上檢視已拍攝的影像或短片。




1 進入播放模式。

- 按下[▶]按鈕。
- 顯示最後拍攝的影像。




2 選擇影像。


- 要檢視上一張影像，請按下[◀]鍵或按逆時針方向轉動[●]轉盤。要檢視下一張影像，請按下[▶]鍵或按順時針方向轉動[●]轉盤。
- 持續按下[◀][▶]鍵可快速瀏覽影像。



- 要進入此畫面(捲動顯示模式)，請快速轉動[●]轉盤。在此模式下，轉動[●]轉盤可瀏覽影像。
- 要返回單張影像顯示，請按下[⊕]按鈕。



- 短片會以[SET ▶]圖示標識。要播放短片，請執行步驟3。



3 播放短片。

- 按下[⊕]按鈕，選擇[▶](按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤)，然後再次按下[⊕]按鈕。
- 播放開始，播放完畢後顯示[SET ▶]。
- 要調整音量，請按下[▲][▼]鍵。



- 要將播放模式切換至拍攝模式，請半按快門按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



刪除影像

您可以逐一選擇並刪除不需要的影像。由於影像無法復原，因此刪除影像時請小心。



1 選擇要刪除的影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇影像。



2 刪除影像。

- 按下[⏏]按鈕。
- 顯示[刪除?(Erase?)]後，按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇[刪除(Erase)]，然後按下[⏏]按鈕。
- 當前影像被刪除。
- 要取消刪除，請按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇[取消(Cancel)]，然後按下[⏏]按鈕。



- 您可以選擇多張影像一次刪除(最多98)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




進階指南

相機的基本操作


相機的其他基本操作，包括拍攝及播放選項等更多享受相機樂趣的方式

開機/關機



拍攝模式

- 按下電源按鈕開機，準備拍攝。
- 要關機，請再次按下電源按鈕。



播放模式

- 按下[▶]按鈕開機，檢視影像。
- 要關機，請再次按下[▶]按鈕。



- 要從拍攝模式切換至播放模式，請按下[▶]按鈕。
- 要從播放模式切換至拍攝模式，請半按快門按鈕(26)。
- 如相機處於播放模式超過1分鐘，鏡頭便會收回。鏡頭收回後，您可以透過按下[▶]按鈕關機。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



省電功能(自動關機)

為節省電池電量，相機會在閒置一段時間後自動關閉螢幕(顯示關)，然後自動關機。

■ 拍攝模式下的省電功能

相機會在閒置約1分鐘後自動關閉螢幕。在約2分鐘後收回鏡頭並自動關機。螢幕關閉但鏡頭仍然伸出時，您可以半按快門按鈕開啟螢幕準備拍攝(圖26)。

■ 播放模式下的省電功能

相機會在閒置約5分鐘後自動關機。




- 您可以按需要關閉自動關機功能並調整螢幕的關閉時間(圖145)。
- 當相機透過Wi-Fi連接到其他裝置時(圖112)，或連接到電腦時(圖156)，省電功能不會生效。

快門按鈕


為確保您的拍攝正確對焦，請務必先半按快門按鈕，主體對焦後，再完全按下快門按鈕進行拍攝。

本指南中，操作快門按鈕的方法有半按或完全按下兩種。



1 半按。(輕按執行對焦。)

- 半按快門按鈕。相機會發出兩下嗶聲，並在對焦的影像上顯示框。



2 完全按下。(從半按位置完全按下。)

- 當發出快門聲音時，相機拍攝影像。
- 請保持相機在快門聲音結束之前穩定不動。



- 如您拍攝之前沒有半按快門按鈕，影像可能會失焦。
- 視乎拍攝所需的時間，播放的快門聲音長度會有所不同。部分拍攝場景下可能需時較長，如您在快門聲音結束之前移動相機(或主體移動)，影像會模糊。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引



拍攝模式

使用模式轉盤進入每種拍攝模式。



- | | |
|---|--|
| (1) 自動模式/混合自動模式
完全自動拍攝，使用相機測定的設定(📖21、📖33、📖35)。 | (5) 特殊場景模式
使用為特殊場景設計的設定拍攝，或添加各種效果(📖59)。 |
| (2) 創意拍攝模式
一按即享多種效果的影像(📖56)。 | (6) 短片模式
用於拍攝短片(📖67)。
當模式轉盤沒有設定為短片模式時，只需按下短片按鈕，您亦可以拍攝短片。 |
| (3) 自拍模式
以最佳設定進行自拍(📖58)。 | (7) P、Tv、Av及M模式
使用您偏好的設定拍攝各種影像(📖70、📖84)。 |
| (4) 運動模式
相機對移動主體對焦的同時連續拍攝(📖59)。 | |

拍攝顯示選項

按下[▼]鍵檢視螢幕上的其他資訊，或隱藏這些資訊。有關所顯示資訊的說明，請參閱「螢幕顯示資訊」(📖170)。

	顯示資訊
	無資訊顯示



- 在昏暗的環境下拍攝時，夜間檢視功能會自動提高螢幕的亮度，方便您查看構圖。但螢幕上的影像亮度可能與所拍攝影像的亮度不同。請注意，螢幕上的影像扭曲或不順暢的主體移動並不會影響記錄的影像。
- 有關播放顯示選項，請參閱「切換顯示模式」(📖88)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引



調整螢幕角度

可根據場景或拍攝方式調整螢幕角度及方向。



- 螢幕可打開至約180°。
- 自拍時，您可朝相機前方旋轉螢幕以檢視您的鏡像。



- 不使用相機時，請合上螢幕。
- 請勿強行將螢幕打開至過大角度，這可能會損壞相機。



- 要取消倒轉顯示，請選擇MENU (書本圖示) > [相機]設定頁 > [倒轉顯示(Reverse Display)] > [關(Off)]。

使用FUNC.選單

您可以按照如下方法透過FUNC.選單配置常用的拍攝功能。請注意，選單項目及選項視乎拍攝模式(圖173)而有所不同。



(1)(2)



1 進入FUNC.選單。

- 按下[]按鈕。

2 選擇選單項目。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇選單項目(1)，然後按下[]或[]鍵。
- 可用的選項(2)列在選單項目的右方。
- 對於部分選單項目，您只需透過按下[]或[]鍵便可指定功能，或在另外顯示的畫面中配置功能。

3 選擇選項。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇選項。
- 對於標記[MENU]圖示的項目，可以透過按下[MENU]按鈕配置。
- 要返回選單項目，請按下[]鍵。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





4 確認您的選擇並退出。


- 按下[]按鈕。
- 再次顯示您在步驟1中按下[]按鈕之前的畫面，顯示您已配置的選項。



- 要取消意外變更的設定，您可以還原相機的預設設定(149)。

使用選單畫面

您可以按照如下方法透過選單畫面配置各種相機功能。選單項目按照設定頁上的用途分類，比如拍攝[]、播放[]等。請注意，可用的選單項目視乎所選的拍攝模式或播放模式(175–179)而有所不同。



1 進入選單畫面。

- 按下[MENU]按鈕。



2 選擇設定頁。

- 移動變焦桿以選擇設定頁。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇設定頁後，您可以透過按下[◀][▶]鍵在設定頁之間切換。



3 選擇選單項目。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇選單項目。
- 對於沒有顯示選項的選單項目，請先按下[]或[▶]鍵切換畫面，然後按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇選單項目。
- 要返回上一個畫面，請按下[MENU]按鈕。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





4 選擇選項。

- 按下[◀][▶]鍵選擇選項。

5 確認您的選擇並退出。


- 按下[MENU]按鈕返回在步驟1中按下[MENU]按鈕之前顯示的畫面。

- 要取消意外變更的設定，您可以還原相機的預設設定(149)。

螢幕鍵盤

使用螢幕鍵盤輸入臉孔識別(145)、Wi-Fi連接(122)等的資訊。請注意，可輸入的資訊長度及類型視乎使用的功能而有所不同。

(1) 輸入字元



- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動轉盤選擇標有字元的按鍵，然後反覆按下[OK]按鈕以輸入您所需的字元。
- 可輸入的資訊長度(1)視乎使用的功能而有所不同。

移動游標

- 選擇[◀]或[▶]，然後按下[OK]按鈕。

輸入換行符號

- 選擇[↵]，然後按下[OK]按鈕。

切換輸入模式

- 要在此畫面上切換為其他類型的字元(比如數字或符號)，請選擇[ABC]並按下[OK]按鈕。
- 要輸入大寫字母，請選擇[ABC]並按下[OK]按鈕。
- 視乎使用的功能，可用的輸入模式會有所不同。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單





配件

附錄

索引



刪除字元







- 選擇[>]，然後按下[>]按鈕。之前輸入的字元會被刪除。
- 選擇[>]並按住[>]按鈕會每次刪除5個字元。

返回上一個螢幕

- 按下[MENU]按鈕。

指示燈顯示

視乎相機狀態，相機背面的指示燈(>4)會亮起或閃動。

色彩	指示燈狀態	相機狀態
綠色	閃動	正在開機、正在記錄/讀取/傳輸影像，正在使用長時間曝光拍攝( >84、  >85)，已連接到電腦( >156)，正在透過Wi-Fi連接/傳輸，或顯示關閉( >26、  >145、  >145)
橙色	開	正在透過小型電源轉接器充電



- 指示燈閃動綠光時，請勿關閉電源、打開記憶卡/電池蓋、搖晃或撞擊相機，否則可能損毀影像，或損壞相機或記憶卡。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引



時鐘

您可以查看當前時間。



- 持續按下[]按鈕。
- 顯示當前時間。
- 如您使用時鐘功能時豎向握持相機，則時間亦會切換為豎向顯示。按下[◀|▶]鍵或轉動[]轉盤變更顯示的顏色。
- 再次按下[]按鈕取消時鐘顯示。



- 相機關閉時，持續按下[]按鈕，然後按下電源按鈕顯示時鐘。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



自動模式/混合自動模式


輕鬆方便的拍攝模式，讓您更隨心所欲地拍攝

使用相機測定的設定拍攝

只需讓相機測定主體及拍攝條件，便可全自動選擇適合特定場景的最佳設定。

拍攝(智慧自動模式)

▶ 靜止影像 ▶ 短片




1 開啟相機的電源。

- 按下電源按鈕。
- 顯示開機畫面。



2 進入[AUTO]模式。

- 將模式轉盤撥至[AUTO]。
- 將相機對準拍攝主體。相機在測定場景時會發出輕微聲音。
- 螢幕的左上方會顯示代表該場景及影像穩定器模式的圖示(☞37、☞38)。
- 所有偵測到的主體上顯示的框表示其已對焦。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能



設定選單

配件

附錄

索引







(2)

3 構圖。

- 要拉近及放大主體，請將變焦桿推向[] (遠攝)；要推遠主體，請將變焦桿推向[] (廣角)。(顯示指示變焦位置的變焦條(1)和對焦範圍(2))。
- 要快速放大或縮小，請將變焦桿完全推向[] (遠攝)或[] (廣角)，要慢慢放大或縮小，請將變焦桿一點點向所需方向推動。




4 拍攝。

拍攝靜止影像


1) 對焦。

- 半按快門按鈕。相機會在對焦後發出兩下嗶聲，並在已對焦的影像範圍上顯示對焦框。
- 對焦多個範圍時，會顯示數個對焦框。

- 如顯示[升起閃光燈(Raise the flash)]，請移動[]開關升起閃光燈。拍攝時，閃光燈將閃光。如您不想使用閃光燈，請用手指將閃光燈向下推入相機。



(1)



2) 拍攝。

- 完全按下快門按鈕。
- 相機拍攝時，會發出快門聲音，並且在昏暗的環境下，閃光燈會在您升起閃光燈後自動閃光。
- 請保持相機在快門聲音結束之前穩定不動。
- 顯示拍攝的影像後，相機會回復到拍攝畫面。

記錄短片

1) 開始記錄。

- 按下短片按鈕。開始記錄後，相機會發出一下嗶聲，並顯示[記錄]及已記錄時間(1)。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑條，主體會稍微放大顯示。黑條表示不會記錄的影像部分。
- 所有偵測到的臉部上顯示的框表示其已對焦。
- 一經開始記錄，便無須按著短片按鈕。

2) 按需要調整主體大小並重新構圖。

- 要調整主體大小，請重複步驟3中的操作。但請注意，相機會記錄操作按鍵時所發出的聲音。同時請注意，在變焦倍數以藍色顯示時拍攝短片，影像會比較粗糙。
- 重新構圖時，相機會自動調校焦點、亮度及顏色。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件

附錄

索引





3) 結束記錄。

- 再次按下短片按鈕停止記錄。相機在停止記錄時會發出兩下嗶聲。
- 記憶卡存滿時，相機會自動停止記錄。



- 拍攝過程中閃光燈閃光表示相機已自動嘗試確保主要主體和背景取得最佳的色彩(多區域白平衡)。

在混合自動模式下拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

只拍攝靜止影像，您就可以製作拍攝當天的限時短片。相機在拍攝每張影像前會記錄2-4秒的場景片段，該片段稍後會合併為一個短片摘要。使用此模式記錄的片段會包含在故事摘要的相簿中(108)。



1 進入[]模式。

- 執行「拍攝(智慧自動模式)」(33)中的步驟2並選擇[]。

2 構圖。

- 執行「拍攝(智慧自動模式)」(33)中的步驟3-4進行構圖及對焦。
- 要取得更好效果的短片摘要，請先將相機對準主體約4秒，再拍攝靜止影像。



3 拍攝。

- 執行「拍攝(智慧自動模式)」(33)中的步驟4拍攝靜止影像。
- 相機會同時記錄靜止影像和短片片段。片段以靜止影像和快門聲音作為結尾，在短片摘要中形成一個獨立的段落。




- 與[AUTO]模式相比，使用此模式時，電池使用壽命更短，這是因為相機會為每張影像記錄短片摘要。
- 如在開啟相機電源、選擇[]模式或透過其他方式操作相機後立即拍攝靜止影像，則可能無法記錄短片摘要。
- 相機將在短片摘要中記錄操作相機時產生的聲音和震動。



- 短片摘要的畫質為[]且無法變更。
- 半按快門按鈕或啟動自拍功能時，相機不會發出聲音(143)。
- 在以下情況下，在[]模式下記錄的各短片摘要即使為同一天所記錄，仍會被儲存為獨立的短片檔案。
 - 短片摘要的檔案大小達到約4 GB，或記錄總時間達到約16分40秒。
 - 短片摘要被保護(96)。
 - 變更了夏令時間(19)或時區(144)設定。
 - 建立了新的資料夾(148)。
- 已記錄的快門聲音無法修改或清除。
- 如您想記錄沒有靜止影像的短片摘要，請提前調整設定。選擇MENU (29) > [設定頁> [短片摘要類型(Digest Type)] > [沒有靜止影像(No Stills)]。
- 可以編輯獨立的段落(107)。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



播放短片摘要

顯示在[靜音]模式下拍攝的靜止影像以播放在同一天生成的短片摘要，或指定要播放的短片摘要的日期進行播放(☞90)。

靜止影像/短片



- 如在按住[MENU]按鈕的同時開啟相機電源，開機後相機不會發出操作聲音。要開啟聲音，請按下[MENU]按鈕，選擇[靜音]設定頁內的[靜音(Mute)]，然後按下[◀▶]鍵選擇[關閉(Disable)]。

靜止影像



- 如影像有可能因相機震動而導致模糊，螢幕便會顯示閃動的[靜音]圖示。這種情況下，請將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機。
- 如使用閃光燈拍攝時影像仍然偏暗，請進一步靠近主體。有關閃光範圍的說明，請參閱「閃光燈」(☞181)。
- 如您半按快門按鈕時相機發出一下嗶聲，即表示主體可能太近。有關對焦範圍(拍攝範圍)的說明，請參閱「鏡頭」(☞181)。
- 在昏暗的環境下拍攝時，為減輕紅眼情況並輔助對焦，輔助燈可能會亮起。
- 當您嘗試拍攝但因閃光燈正在充電而無法拍攝時，螢幕會顯示閃動的[充電]圖示。閃光燈完成充電後，即可完全按下快門按鈕，又或放開快門後再次按下來繼續拍攝。
- 螢幕上顯示睡眠和嬰兒(睡眠)圖示(☞37)時，相機不會發出快門聲音。
- 雖然您可以在顯示拍攝畫面之前再次拍攝，但相機可能會使用前一張影像確定焦點、亮度及色彩。




- 您可以變更拍攝後影像的顯示時長(☞55)。

短片



- 記錄短片時，請避免手指遮擋麥克風(1)。遮擋麥克風可能會阻礙相機錄製聲音或導致錄製的聲音不清楚。



- 拍攝短片時，由於相機會記錄操作聲音，因此除短片按鈕外，請避免觸碰其他相機按鈕。
- 相機開始記錄短片後，顯示的影像區域會變更，並且主體被放大以修正明顯的相機震動。要以開始拍攝之前的相同主體大小拍攝，請執行「以開始拍攝之前的相同主體大小記錄短片」(☞53)中的步驟。



- 錄製的聲音為立體聲。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



場景圖示

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在[]和[AUTO]模式下，相機測定到的拍攝場景會透過顯示的圖示來表示，並且相機會自動選擇對應的設定以取得最佳焦點、主體亮度及色彩。視乎不同場景，相機可能會拍攝連續的影像(38)。

主體	背景				
	一般	逆光	昏暗*1	日落	聚光燈
人物	*2	*3		-	
移動的人物	*3	*3	-	-	-
臉部陰影	*2	-	-	-	-
笑臉	*3	*3	-	-	-
睡臉	*2	*3	-	-	-
嬰兒	*3	*3	-	-	-
笑臉嬰兒	*3	*3	-	-	-
睡臉嬰兒	*2	*3	-	-	-
移動的兒童	*3	*3	-	-	-
其他主體	*2	*3			
其他移動的主體	*3	*3	-	-	-
其他近距離主體	*2	*3	-	-	

*1 使用三腳架。

*2 背景為藍天時，圖示的背景顏色為淡藍色；背景昏暗時，顏色為深藍色；對於其他所有背景，顏色則為灰色。

*3 背景為藍天時，圖示的背景顏色為淡藍色；對於其他所有背景，顏色則為灰色。

- []、[]、[]、[]及[]的背景顏色為深藍色，[]的背景顏色為橙色。
- 對於短片，只顯示人物、其他主體和其他近距離主體圖示。

- 在[]模式下，只顯示人物、臉部陰影、其他主體和其他近距離主體的圖示。
- 對於自拍，不顯示以下主體的圖示：移動的人物、笑臉或睡臉人物；笑臉嬰兒或睡臉嬰兒；移動的兒童；以及其他移動的主體。
- 在[] (38、44)以外的驅動模式下，以及將[水銀燈校正(Hg Lamp Corr.)]設定為[開(On)]以自動校正場景時(51)，不會顯示笑臉或睡臉主體及移動的兒童的圖示。
- 將閃光燈設定為[]時，對於移動的兒童和笑臉人物，不顯示逆光圖示。
- 將[臉孔識別(Face ID)]設定為[開(On)]並偵測到已註冊嬰兒(不到2歲)或兒童(2 - 12歲)的臉孔時(46)，會顯示嬰兒(包括笑臉和睡臉嬰兒)及移動的兒童的圖示。事先確認日期和時間正確無誤(19)。



- 如場景圖示不符合實際的拍攝環境，又或無法拍攝出您想要的效果、色彩或亮度，請嘗試使用[P]模式(70)拍攝。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單




配件




附錄

索引



連續拍攝場景

如您拍攝靜止影像時顯示以下某一場景(位於表格的左列)的圖示，則相機會連續拍攝。如您半按快門按鈕時顯示以下某一場景(位於表格的左列)的圖示，則會顯示[]、[]或[]其中一個圖示，告知您相機會連續拍攝影像。

笑臉 (包括嬰兒)	 相機拍攝連續的影像，並分析臉部表情等詳細資料，以儲存測定為最佳效果的影像。
睡臉 (包括嬰兒)	 美麗的睡臉影像由多張連續拍攝的影像合成而成，降低了相機震動和影像雜訊造成的影響。自動對焦輔助光和閃光燈將不會啟動，並且不會發出快門聲音。
兒童	 相機在每次拍攝時將連續拍攝三張影像，這樣在兒童四處跑動時，您就不會錯失拍攝良機。



- 於某些場景下，可能無法儲存理想的影像，並且影像的效果可能不太理想。
- 相機會使用拍攝第一張影像時所測定的焦點、影像亮度及色彩。












- 如您只想拍攝單張影像，請按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇[]。

影像穩定器圖示




▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機將自動應用配合拍攝環境的最佳影像穩定器(智能影像穩定器)，並顯示以下圖示。

	用於靜止影像的影像穩定器模式(一般)。
	用於靜止影像的影像穩定器模式，搖攝時(搖攝)*。
	用於微距拍攝時相機的傾斜式震動及平移式震動的影像穩定器模式(混合影像穩定器)。拍攝短片時，會顯示[]並使用[]影像穩定器模式。
	用於短片的影像穩定器模式，減少行走拍攝時強烈的相機震動產生的影響(動態IS)。
	用於輕微相機震動的影像穩定器模式，比如使用遠攝功能拍攝短片時(Powered IS)。
	由於相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定，因此影像穩定器會關閉。但拍攝短片期間，會顯示[]並使用減低風聲或其他震動的影像穩定器(Tripod IS)。

* 相機跟隨移動的主體拍攝時會顯示。當您水平移動以跟隨主體時，相機只會抵消垂直震動的影響(水平方向上的穩定功能不會啟動)。同樣地，當您垂直移動以跟隨主體時，相機只會抵消水平震動的影響。



- 要取消影像穩定器，請設定[影像穩定器模式(IS Mode)]為[關(Off)]([]83)。這種情況下，不會顯示影像穩定器圖示。
- []不適用於[]模式。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



螢幕上的方框

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，相機偵測到您對準的主體後，螢幕上會顯示多種類型的方框。

- 相機會在偵測到的主要主體(或人物臉部)上顯示一個白色框，並在其他偵測到的臉部上顯示灰色框。在一定範圍內，框會追蹤移動的主體，確保主體已對焦。但是，如相機偵測到主體移動，螢幕只會保留白色框。
- 半按快門按鈕時，如相機偵測到主體移動，會顯示藍色框，並不斷調整對焦及影像亮度(伺服自動對焦)。




- 如螢幕沒有顯示任何方框、要拍攝的主體上沒有顯示方框，或方框顯示在背景或類似區域，請嘗試使用[P]模式(圖70)拍攝。

常用的方便功能

放大近拍(數碼變焦)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

使用光學變焦時，如相機不足以放大遠方的主體，您可以使用數碼變焦放大主體最高可約160倍。



1 將變焦桿推向[∞]。

- 持續推動變焦桿，直至相機停止變焦。
- 在達到最大的變焦倍數時，即影像明顯變得粗糙之前，變焦停止，並且該變焦倍數隨後顯示在螢幕上。

2 再次將變焦桿推向[∞]。

- 相機會進一步拉近拍攝主體。
- (1)是當前的變焦倍數。



- 推動變焦桿會使螢幕顯示變焦條(指示變焦位置)。變焦條以顏色指示變焦範圍。
 - 白色範圍：光學變焦的範圍，影像不會顯得粗糙。
 - 黃色範圍：數碼變焦的範圍，影像不會有明顯的粗糙感(高倍變焦)。
 - 藍色範圍：數碼變焦的範圍，影像會顯得粗糙。
- 由於藍色範圍不適用於部分記錄像素設定(圖50)，因此可透過執行步驟1以達至最高的變焦倍數。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 要關閉數碼變焦，請選擇MENU (M29) > [設定頁] > [數碼變焦(Digital Zoom)] > [關(Off)]。

手動變焦後輕鬆地重新捕捉主體(遠攝構圖輔助 - 搜尋)


▶ 靜止影像 ▶ 短片

如在放大時出現偏離主體的情況，您可以透過暫時縮小變焦倍率來輕鬆地尋回主體。



1 尋回偏離的主體。

- 持續按下[AF-ON]按鈕。
- 相機會縮小變焦倍率，並在按下[AF-ON]按鈕之前顯示的區域上顯示一個白框。



2 重新捕捉主體。

- 將相機對準主體，使主體進入白框，然後鬆開[AF-ON]按鈕。
- 此時相機將還原為之前的放大倍率，以使白框中的區域重新放大至整個螢幕。



- 相機縮小變焦倍率時，部分拍攝資訊不會顯示。
- 短片拍攝期間，如您按下[AF-ON]按鈕，不會顯示白框。另請注意，變焦倍率的變化以及相機的操作聲音會被記錄下來。



- 如您想以步驟1畫面中的變焦倍率進行拍攝，請完全按下快門按鈕。
- 您可以透過按住[AF-ON]按鈕的同時移動變焦桿來調整白框的大小，從而調整鬆開[AF-ON]按鈕時相機要回復的變焦倍率。
- 要調整按下[AF-ON]按鈕時顯示的區域，請進入MENU (M29) > [設定頁] > [AF-ON顯示區域]，從三個選項中選擇一個。
- 在自拍模式下(M43)，完全按下快門按鈕之後無法使用[AF-ON]按鈕變更變焦倍率。

根據主體移動自動變焦(自動變焦)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機會自動變焦，以保持偵測到的臉部以(M77)不變的大小顯示。如人物向相機靠近，相機會自動縮小主體，反之亦然。您亦可以根據需要調整此大小。



1 進入[AF-ON]自動模式。

- 快速按下並鬆開[AF-ON]按鈕。
- 顯示[AF-ON]。
- 偵測到的臉部上會顯示一個白框，相機會自動變焦以保持主體顯示在螢幕上。
- 如偵測到多個臉部，主要主體的臉部上會顯示一個白框，其餘臉部上會顯示最多兩個灰框，相機會自動變焦以保持這些主體顯示在螢幕上。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



2 拍攝。

- 即使在拍攝之後，自動變焦仍然會繼續，並顯示對焦框。
- 要取消自動變焦，請再次按下[]按鈕。顯示[自動：關]。



- 在某些變焦倍率下，又或人物的頭部偏向一側或沒有直接面對相機，則可能不會以相對於螢幕的固定大小來顯示臉部。
- 短片記錄期間，變焦倍率的變化以及相機的操作聲音會被記錄下來。
- []自動設定為開時，部分拍攝資訊不會顯示，並且部分拍攝設定無法配置。
- 短片記錄期間，即使偵測到臉部，也不會執行自動變焦以使多個主體保持顯示在螢幕上。
- 連續拍攝期間不會執行自動變焦。



- 如在步驟1中偵測到多個臉部，您可以透過按下[]鍵切換要執行自動變焦的主要臉部。
- 偵測到的主體向螢幕邊緣移動時，相機會縮小主體，以使主體顯示在螢幕上。
- 在自拍模式下(43)，完全按下快門按鈕之後將無法變更變焦倍率。
- 相機會優先進行變焦，以使主體顯示在螢幕上。因此，視乎主體移動以及拍攝環境，可能無法保持臉部以不變的大小顯示。
- 沒有偵測到臉部時，相機會自動變焦，直至偵測到臉部後停止變焦。

調整固定的臉部顯示大小



- []自動設定為開時，按下[]鍵選擇所需選項。
- 相機會自動變焦，以使臉部保持指定的大小。

自動	自動變焦，以防止主體從螢幕上消失。偵測到多個臉部時，相機會變焦，以使這些主體保持顯示在螢幕上。
臉部	使臉部保持足夠大，以清楚地顯示臉部表情。
上半身	使臉部保持足夠小，以顯示人物的上半身。
全身	使臉部保持足夠小，以顯示人物的全身。
手動	使臉部保持為透過移動變焦桿指定的大小。取得所需的大小後，鬆開變焦桿。



- 亦可以在MENU (29) > []設定頁 > []自動設定 > []自動變焦]中調整臉部大小。您可以選擇[關(Off)]關閉此功能，並只使用「使用自動變焦輕鬆地重新捕捉主體(搜尋輔助)」(42)中介紹的功能。
- 選擇了[脸部(Face)]、[上半身(Upper Body)]或[全身(Whole Body)]時，您可以使用變焦桿進行放大或縮小，但鬆開變焦桿數秒後，相機會還原為原始變焦倍率。
- 短片記錄期間，您可以透過按下[]按鈕清除您指定的脸部大小。
- 短片記錄期間，無法變更脸部大小。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



使用自動變焦輕鬆地重新捕捉主體(搜尋輔助)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

如在放大時出現偏離主體的情況，並且您移動相機搜尋主體，相機會偵測到這一移動並自動縮小變焦倍率，讓您輕鬆地尋回主體。



1 進入[○]自動模式(☞40)。

2 尋回偏離的主體。

- 您移動相機搜尋主體時，相機會縮小變焦倍率，以幫助您尋回主體。

3 重新捕捉主體。

- 您尋回主體並停止移動相機後，相機會重新放大。

4 拍攝。

- 要取消此模式，請再次按下[○]按鈕。顯示[○]自動：關。



- 偵測到的臉部上顯示[○]時，即使您移動相機，相機也不會自動縮小變焦倍率。
- 「根據主體移動自動變焦(自動變焦)」(☞40)中介紹的功能關閉時，偵測到的臉部上會顯示[○]，並且移動相機時，相機會自動縮小變焦倍率。
- 半按快門按鈕時無法進行變焦。
- 要關閉此功能並只使用「根據主體移動自動變焦(自動變焦)」(☞40)中介紹的功能，請選擇MENU (☞29) > [○]設定頁 > [○]自動設定 > [○]搜尋輔助(Seek Assist) > [○]關(Off)。

添加日期標記

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以將拍攝日期添加到影像的右下角。但請注意，日期標記無法編輯或刪除，因此請預先確認日期及時間已正確設定(☞19)。



1 配置設定。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[○]設定頁內的[日期標記]，然後按下[◀][▶]鍵選擇[日期與時間(Date & Time)]或[日期(Date)](☞29)。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





2 拍攝。

- 拍攝時，相機將拍攝日期或時間添加到影像的右下角。
- 要還原原始設定，請在步驟1中選擇[關(Off)]。



- 無法編輯或刪除日期標記。



- 沒有添加日期標記的影像可按照如下方法打印日期。
但為已有日期的影像添加日期標記可能導致日期被打印兩次。
 - 使用打印機的功能(158)打印
 - 使用相機的DPOF打印設定(161)打印
 - 使用從佳能網站下載的軟件(155)打印

使用自拍功能

▶ 靜止影像 ▶ 短片

使用自拍功能時，您自己可以加入合影或進行其他定時拍攝。相機會在您按下快門按鈕約10秒後拍攝。



1 配置設定。

- 按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇[]。
- 設定完成後，會顯示[]。

2 拍攝。

- 靜止影像：半按快門按鈕為主體對焦，然後完全按下快門按鈕。
- 短片：按下短片按鈕。
- 自拍功能啟動後，自拍燈會閃動，而相機會播放自拍倒數聲音。
- 拍攝之前2秒，自拍燈會加速閃動，而自拍倒數聲音會加快。(如閃光燈啟動，自拍燈會保持亮起。)
- 要在啟動自拍功能後取消拍攝，請按下[**MENU**]按鈕。
- 要還原原始設定，請在步驟1中選擇[]。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



使用自拍功能拍攝避免相機震動

▶ 靜止影像 ▶ 短片

此選項會在您按下快門按鈕後延遲約2秒再釋放快門。如您按下快門按鈕時相機震動，此功能將可避免影響拍攝的影像。



- 執行「使用自拍功能」(書43)中的步驟1，並選擇[C2]。
- 設定完成後，會顯示[C2]。
- 執行「使用自拍功能」(書43)中的步驟2拍攝。

自訂自拍功能

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以指定延遲時間(0–30秒)及拍攝張數(1–10張)。

1 選擇[C2]。

- 執行「使用自拍功能」(書43)中的步驟1選擇[C2]，按下[MENU]按鈕。

2 配置設定。

- 按下[▲][▼]鍵選擇延遲時間或拍攝張數。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[DISP.]轉盤選擇數值，然後按下[OK]按鈕。
- 設定完成後，會顯示[C2]。
- 執行「使用自拍功能」(書43)中的步驟2拍攝。



- 使用自拍功能記錄短片時，相機會在您指定的延遲時間後開始記錄，但指定拍攝張數將沒有任何作用。



- 指定為多張拍攝時，相機會使用拍攝第一張影像時所測定的影像亮度及色調。如閃光燈啟動或指定拍攝數目太多，拍攝的間隔時間可能會延長。如記憶卡存滿，相機會自動停止拍攝。
- 如設定2秒以上的延遲時間，則在拍攝之前2秒，自拍燈會加速閃動，並且自拍倒數聲音會加快。(如閃光燈啟動，自拍燈會保持亮起。)

連續拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，持續完全按下快門按鈕進行連續拍攝。有關連續拍攝速度的說明，請參閱「拍攝」(書182)。



1 配置設定。

- 按下[OK]按鈕，選擇選單內的[C2]，然後選擇[C2] (書28)。
- 設定完成後，會顯示[C2]。

2 拍攝。

- 持續完全按下快門按鈕以連續拍攝。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 在連續拍攝期間，焦點、曝光和色彩鎖定在半按快門按鈕時測定的位置/級別。
- 使用自拍功能時無法使用(📖43)。
- 視乎拍攝條件、相機設定及變焦位置，相機可能暫時停止拍攝，或連續拍攝的速度可能減慢。
- 拍攝的數目越多，拍攝速度可能會越慢。
- 如使用閃光燈，拍攝速度可能會減慢。
- 無法使用多區域白平衡(📖33)。同樣，[水銀燈校正(Hg Lamp Corr.)](📖51)被設定為[關(Off)]且無法變更。

播放時的影像顯示

每次連續拍攝的一組影像會作為一個群組來管理，並且只會顯示該群組中的第一張影像。畫面的左上角會顯示[SET]，表示該影像屬於指定群組。



- 如您刪除了一張群組影像(📖98)，則該群組中的所有影像亦會被刪除。刪除影像時，請小心操作。



- 群組影像可以逐張播放(📖92)及取消群組(📖92)。
- 保護(📖96)一張群組影像將保護該群組中的所有影像。
- 在使用影像搜尋(📖91)或關聯播放(📖95)進行播放時，可以逐張檢視群組影像。這種情況下，影像會暫時取消群組。
- 以下操作不適用於群組影像：編輯臉孔識別資訊(📖93)、放大(📖94)、標記為最愛影像(📖101)、編輯(📖102)、打印(📖157)、指定單張影像的打印設定(📖161)或加入相簿(📖163)。要執行這些操作，可以逐張檢視群組影像(📖92)，亦可以先取消群組(📖92)。

使用臉孔識別

如事先註冊某個人物，則拍攝時相機會偵測該人物的臉孔，並優先針對該人物調整焦點、亮度及色彩。在[AUTO]模式下，拍攝時相機會根據註冊的出生日期偵測到嬰兒和兒童，並針對他們優化設定。在大量影像中搜尋某一特定的註冊人物時，此項功能亦非常有用(📖91)。在生成故事摘要相簿(📖108)時，預先註冊人物亦會使添加人物更輕鬆。

個人資料

- 在臉孔識別中註冊的臉部影像(臉孔資料)等資料以及個人資料(姓名、出生日期)會儲存在相機中。另外，如偵測到已註冊的人物，其姓名將會記錄到靜止影像中。如使用臉孔識別功能，與他人分享相機或影像以及在線上張貼影像時請小心，因為很多人能夠看到。
- 使用臉孔識別之後，在處置相機或將相機轉交給其他人時，請務必從相機刪除所有資料(註冊的臉孔、姓名及出生日期)(📖49)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引



註冊臉孔識別資料

您可以註冊最多12個人物的資料(臉孔資料、姓名及出生日期)以在臉孔識別中使用。



1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[臉孔識別設定(Face ID Settings)]，然後按下[]按鈕(頁29)。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[添加至臉孔註冊(Add to Registry)]，然後按下[]按鈕。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[添加新臉孔(Add a New Face)]，然後按下[]按鈕。

2 註冊臉孔資料。

- 將相機對準要註冊的人物的臉孔，使臉孔處於螢幕中央的灰色框內。
- 臉孔上的白色框表示識別到臉孔。確保臉孔上顯示白色框之後進行拍攝。
- 如沒有識別到臉孔，則無法註冊臉孔資料。



- 顯示[註冊?(Register?)]後，按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[]按鈕。
- 顯示[編輯資料(Edit Profile)]畫面。

3 註冊人物的姓名及出生日期。

- 按下[]按鈕進入鍵盤，然後輸入姓名(頁30)。

- 要註冊出生日期，請在[編輯資料(Edit Profile)]畫面上，選擇[出生日期(Birthday)](按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。

- 按下[◀][▶]鍵選擇選項。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤指定日期。
- 完成設定後，按下[]按鈕。

4 儲存設定。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[儲存(Save)]，然後按下[]按鈕。
- 顯示一條訊息後，按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤選擇[是(Yes)]，然後按下[]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



5 繼續註冊臉孔資料。

- 還可以註冊最多4種特徵臉孔資料(表情或角度)，重複步驟2的操作。
- 如您添加了多種臉孔資料，將會更容易地識別出已註冊的臉孔。除了正面角度，還可以添加稍微側面角度、笑臉以及室內和室外拍攝的影像。



- 執行步驟2的操作時，閃光燈不會閃光。
- 如在步驟3中沒有註冊出生日期，則在[AUTO]模式下將不會顯示嬰兒或兒童的圖示(☺37)。



- 您可以覆寫已註冊的臉孔資料，並且如沒有填滿所有的5個臉孔資料位置，您還可以添加臉孔資料(☺46)。

拍攝

如事先註冊某個人物，則拍攝時相機會優先將該人物作為主要拍攝主體，並針對該人物優化焦點、亮度及色彩。



- 將相機對準多個人物時，相機會偵測並顯示最多3個已註冊的人物的姓名。
- 拍攝。
- 顯示的姓名將記錄到靜止影像中。即使不顯示姓名，亦會記錄偵測到的人物的姓名(最多5個)。



- 如人物之間的臉部特徵相似，則這些人可能被誤偵測為已註冊的人。



- 如拍攝的影像或場景與已註冊的臉孔資料徹底不同，則相機可能無法正確偵測到已註冊的人物。
- 如沒有偵測到或難以偵測到已註冊的臉孔，請使用新的臉孔資料覆寫已註冊的資料。拍攝前剛註冊的臉孔資料將更易於偵測到已註冊的臉孔。
- 如相機誤將一個人偵測為另一個人而您仍然繼續拍攝，則您可以在播放時編輯或刪除記錄在影像中的姓名(☺93)。
- 嬰兒與兒童的臉孔隨著成長變化很快，因此請定期更新他們的臉孔資料(☺46)。
- 如您不想將姓名記錄到靜止影像中，請選擇[☑]設定頁內的[臉孔識別設定(Face ID Settings)]，選擇[臉孔識別(Face ID)]，然後選擇[關(Off)]。
- 您可以在播放畫面中查看記錄到影像中的姓名(簡易資訊顯示)(☺88)。
- 在[☺]模式下，姓名不會顯示在拍攝畫面上，但是會記錄到靜止影像中。
- 即使主體移動，連續拍攝(☺44、☺80)時記錄的姓名會繼續記錄到與第一張影像相同的位置上。

查看及編輯已註冊的資料



1 進入[查看/編輯資料(Check/Edit Info)]畫面。

- 執行「註冊臉孔識別資料」(☺46)中的步驟1，選擇[查看/編輯資料(Check/Edit Info)]並按下[☺]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引





2 選擇人物，查看或編輯其資料。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇您要查看或編輯其資料的人物，然後按下[Ⓜ]按鈕。



3 按需要查看或編輯資料。


- 要查看姓名或出生日期，請選擇[編輯資料 (Edit Profile)](按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。在顯示的畫面中，您可以按照「註冊臉孔識別資料」(書46)中的步驟3的說明編輯姓名或出生日期。
- 要查看臉孔資料，請選擇[臉孔資料清單 (Face Info List)](按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。要刪除臉孔資料，請在顯示的畫面上按下[Ⓜ]按鈕，透過按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇要刪除的臉孔資料，然後按下[Ⓜ]按鈕。顯示[刪除?(Erase?)]後，選擇[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。



- 即使您變更了[編輯資料(Edit Profile)]中的姓名，之前已拍攝的影像中記錄的姓名還是會保持不變。

覆寫及添加臉孔資料

您可以使用新的臉孔資料覆寫現有的臉孔資料。請定期更新臉孔資料，尤其對於嬰兒與兒童，因為隨著成長他們的臉孔變化很快。如沒有填滿所有的5個臉孔資料的位置，您還可以添加臉孔資料。



1 進入[添加臉孔資料(Add Face Info)]畫面。

- 執行「註冊臉孔識別資料」(書46)中的步驟1，選擇[添加臉孔資料(Add Face Info)]並按下[Ⓜ]按鈕。

2 選擇人物，覆寫其臉孔資料。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇您要覆寫其臉孔資料的人物的姓名，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 如已經註冊五項臉孔資料，將會顯示提示訊息。選擇[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 如註冊少於五項臉孔資料，請執行步驟4添加臉孔資料。

3 選擇要覆寫的臉孔資料。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇要覆寫的臉孔資料，然後按下[Ⓜ]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





4 註冊臉孔資料。

- 執行「註冊臉孔識別資料」(📖46)中的步驟2進行拍攝，然後註冊新的臉孔資料。
- 如您添加了多種臉孔資料，將會更容易地識別出已註冊的臉孔。除了正面角度，還可以添加稍微側面角度、笑臉以及室內和室外拍攝的影像。



- 填滿所有5個資料位置後，將無法添加臉孔資料。執行上述步驟覆寫臉孔資料。
- 如有至少一個位置空餘，您可以執行上述步驟註冊新的臉孔資料，但您無法覆寫任何已有的臉孔資料。請不要覆寫臉孔資料，先刪除不需要的現有資料(📖47)，然後按需要註冊新的臉孔資料(📖46)。

刪除已註冊的資料

您可以刪除已註冊到臉孔識別中的資料(臉孔資料、姓名及出生日期)。但不會刪除記錄到之前拍攝的影像中的姓名。



1 進入[刪除資料(Erase Info)]畫面。

- 執行「註冊臉孔識別資料」(📖46)中的步驟1，選擇[刪除資料(Erase Info)]。

2 選擇人物，刪除其資料。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇要刪除的人物的姓名，然後按下[Ⓞ]按鈕。
- 顯示[刪除?(Erase?)]後，按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[Ⓞ]按鈕。



- 如刪除已註冊人物的資料，將無法顯示他們的姓名(📖90)、覆寫他們的資料(📖93)或搜尋包含他們的影像(📖91)。



- 您亦可以刪除影像資料中的姓名(📖93)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



影像自訂功能

變更長寬比

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法變更影像的長寬比(寬與高的比率)。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[4:3]，然後選擇所需選項(182)。
- 設定完成後，螢幕的長寬比將更新。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[4:3]。



16:9	用於在闊螢幕高清電視或類似顯示設備上顯示影像。
3:2	與35毫米菲林相同的長寬比，用於打印5 x 7吋或明信片大小的影像。
4:3	相機螢幕的原始長寬比。用於在標清電視或類似顯示設備上顯示影像。亦用於打印3.5 x 5吋或A系列尺寸的影像。
1:1	方形長寬比。




- 在[]模式下無法使用。

變更記錄像素數量(影像大小)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

本相機提供4個級別的影像記錄像素數量的選擇。有關記憶卡可容納的每種影像記錄像素數量的說明，請參閱「記錄」(182)。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[L]，然後選擇所需選項(182)。
- 顯示您所設定的選項。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[L]。

按紙張尺寸選擇記錄像素設定的指引(對於4:3影像)

L	A2 (16.5 x 23.4吋)
M1	A3 – A5 (11.7 x 16.5 – 5.8 x 8.3吋)
M2	3.5 x 5吋、5 x 7吋、明信片
S	適用於傳送電子郵件及類似用途



- 在[]模式下無法使用。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



校正水銀燈光源導致的偏綠的影像區域

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，使用水銀燈光源拍攝的夜景相片中的主體或背景可能會看起來有偏綠的色調。使用多區域白平衡可在拍攝時自動校正此類偏綠的色調。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[水銀燈校正(Hg Lamp Corr.)]，然後選擇[開(On)] (📖29)。
- 設定完成後，會顯示[]。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[關(Off)]。



- 完成水銀燈光源的拍攝後，您應將[水銀燈校正(Hg Lamp Corr.)]回復為[關(Off)]。否則，可能會錯誤地校正非水銀燈光源導致的綠色調。




- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。
- 在連續拍攝(📖44)模式下，此設定設定為[關(Off)]，且無法更改。

變更短片的影像畫質

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機提供三種影像畫質設定選擇。有關記憶卡可容納的每種畫質水平的短片的總記錄時間的說明，請參閱「記錄」(📖182)。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[FHD 30P]，然後選擇所需選項(📖28)。
- 顯示您所設定的選項。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[FHD 30P]。

影像畫質	記錄像素數量	影片格數	說明
FHD 30P	1920 x 1080	30格/秒	用於拍攝全高清影像。
FHD 30P	1280 x 720	30格/秒	拍攝高清短片。
VGA 30P	640 x 480	30格/秒	拍攝標清短片。



- 在[FHD 30P]和[FHD 30P]模式下，螢幕的上方及下方會顯示黑條，表示不會記錄的影像部分。
- 在[P]模式下，亦可以使用[FHD 60P]，可使動作更流暢(📖67)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




有用的拍攝功能

顯示格線

▶ 靜止影像 ▶ 短片

拍攝時，您可以在螢幕上顯示格線，用於垂直及水平參考。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[格線(Grid Lines)]，然後選擇[開(On)](頁29)。
- 設定完成後，螢幕會顯示格線。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[關(Off)]。



- 格線不會記錄在影像中。

關閉自動水平校準

▶ 靜止影像 ▶ 短片

自動水平校準可使短片保持水平。要取消此功能，請選擇[關閉(Disable)]。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[自動程度]，然後選擇[關閉(Disable)](頁29)。



- 記錄開始之後，顯示區域會縮小，並且主體被放大(頁53)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



變更影像穩定器模式設定


▶ 靜止影像 ▶ 短片

關閉影像穩定器

當穩定握持相機(比如在三腳架上拍攝)時,請將影像穩定器設定為[關(Off)]以將其關閉。

1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕,選擇[]設定頁內的[影像穩定器設定(IS Settings)],然後按下[]按鈕(📖29)。



2 配置設定。


- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[IS Mode (影像穩定器模式)],然後透過按下[◀▶]鍵選擇[關(Off)]。

持續開啟	相機會根據拍攝環境自動設定最佳的影像穩定器模式(智能影像穩定系統)(📖38)。
關	關閉影像穩定器。

以開始拍攝之前的相同主體大小記錄短片

▶ 靜止影像 ▶ 短片

一般情況下,當相機開始記錄短片後,顯示的影像區域會變更,並放大主體以便於校準影像水平並修正明顯的相機震動。
要以開始拍攝之前的相同主體大小記錄短片,您可以降低影像穩定器效果及取消自動水平校準。



- 按照「關閉自動水平校準」(📖52)中的說明,將[自動程度(Auto level)]設定為[關閉(Disable)]。
- 執行「關閉影像穩定器」(📖53)中的步驟1進入[影像穩定器設定(IS Settings)]畫面。
- 選擇[動態IS (Dynamic IS)],然後選擇[低(Low)](📖29)。



- 您亦可以將[影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)],以便使用拍攝之前的相同大小記錄主體。
- [影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)]時,無法使用[動態IS (Dynamic IS)](📖53)。
- 短片畫質設定為[]時,只有[標準(Standard)]可用。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



自訂相機操作


按照如下方法自訂選單畫面的[]設定頁中的拍攝功能。有關選單功能的說明，請參閱「使用選單畫面」(頁29)。

防止自動對焦輔助光閃光

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在昏暗的環境下半按快門按鈕時，用於輔助對焦的指示燈通常會亮起，您可以將其關閉。





- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[自動對焦輔助光(AF-assist Beam)]，然後選擇[關(Off)] (頁29)。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[開(On)]。

防止防紅眼燈亮起

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在昏暗的環境下使用閃光燈拍攝時，為了減輕紅眼情況，防紅眼燈會亮起，您可以將其關閉。

1 進入[閃光燈設定(Flash settings)]畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[閃光燈設定(Flash settings)]，然後按下[]按鈕(頁29)。

2 配置設定。

- 選擇[關(Off)] (頁29)。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[開(On)]。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



變更拍攝後影像的顯示方式

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以變更拍攝後影像的顯示時長及顯示的資訊。

變更拍攝後影像的顯示時長

1 進入[拍攝後檢視影像(Review image after shooting)]畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[拍攝後檢視影像(Review image after shooting)]，然後按下[]按鈕(📖29)。



2 配置設定。

- 選擇[顯示時間(Display Time)]，按下[◀][▶]鍵選擇所需選項。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[快速(Quick)]。



快速	影像顯示只持續到您可以再次拍攝前。
2秒、4秒、8秒	指定影像的顯示時長。即使螢幕正在顯示已拍攝的影像，您亦可再次半按快門按鈕拍攝其他影像。
持續顯示	影像會持續顯示，直至您半按快門按鈕。
關	拍攝後不顯示影像。

變更拍攝後的顯示畫面

按照如下方法變更拍攝後影像的顯示方式。

1 將[顯示時間(Display Time)]設定為[2秒(2 sec.)]、[4秒(4 sec.)]、[8秒(8 sec.)]或[持續顯示(Hold)](📖55)。

2 配置設定。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[顯示資訊(Display Info)]。按下[◀][▶]鍵選擇所需選項。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[關(Off)]。



關	只顯示影像。
詳細顯示	顯示詳細的拍攝資訊(📖171)。



- 當[顯示時間(Display Time)](📖55)設定為[關(Off)]或[快速(Quick)]時，[顯示資訊(Display Info)]被設定為[關(Off)]且無法變更。
- 拍攝後顯示影像時，您可以按下[▼]鍵以切換顯示的資訊。請注意，無法變更[顯示資訊(Display Info)]的設定。您亦可以透過按下[]按鈕刪除影像，或按下[]按鈕保護影像(📖96)或將影像標記為最愛影像(📖101)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



其他拍攝模式

在不同場景下更高效地拍攝，使用獨特的影像效果拍攝更精彩的影像，或使用特殊功能拍攝



自動套用效果(創意拍攝)


▶ 靜止影像 ▶ 短片

一按即享多種效果的影像








相機會測定主體及拍攝條件，自動套用特殊效果並重新構圖以強調主體。一次拍攝會記錄六張靜止影像。您可以使用相機測定的設定拍攝多張具有不同效果的靜止影像。



1 進入[]模式。

- 將模式轉盤撥至[]。

2 拍攝。

- 完全按下快門按鈕。拍攝時，相機會發出三次快門聲音。
- 連續顯示六張影像後，相機會同時顯示這些影像約2秒鐘。
- 要在半按快門按鈕前一直保持顯示影像，請按下[]按鈕。您可以透過按下[][][][]鍵或轉動[]轉盤選擇一張影像，然後按下[]按鈕進行全螢幕顯示。
- 要回復原始顯示，請按下[MENU]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 閃光燈閃光時，拍攝需要一些時間，但是請穩固地握持相機，直至發出三次快門聲音。
- 六張影像會作為一個群組進行管理(📖92)。
- 步驟2所示的同時顯示六張影像的情況只在拍攝後短暫出現。

選擇效果

您可以為[📷]模式下拍攝的影像選擇效果。



- 選擇[📷]模式後，按下[▼]鍵。
- 按下[◀▶]鍵或轉動[🔍]轉盤選擇效果，然後按下[⊕]按鈕。

📷自動	所有效果
📷復古	影像類似舊相片
📷單色	將影像處理為單色
📷特別	鮮明、獨特的影像
📷自然	柔和、自然的影像

記錄具有不同效果的短片


記錄短片時相機將測定主體和拍攝條件，並自動添加濾鏡和效果，比如慢動作或快動作播放。記錄數個短片後，相機會自動合併最多四個短片，以生成15–25秒的創意拍攝短片。請注意，此模式下相機不會記錄聲音。

1 進入[📷]模式。

- 將模式轉盤撥至[📷]。

2 記錄第一個短片。

- 按下短片按鈕。相機開始記錄，螢幕會顯示一個指示條，指示已拍攝時間。
- 記錄會在3–6秒後自動停止。



3 記錄第二個到第四個短片。

- 重複步驟2三次，以記錄四個短片。



- 即使當天沒有記錄四個短片，日期一經變更，創意拍攝短片亦將儲存為獨立檔案。



- 通常會對短片1–4套用一致的效果，但是您亦可以變更每個短片的效果(📖57)。
- 可以編輯獨立的段落(📖107)。

播放創意拍攝短片

您可以選擇並播放[📷]模式下記錄的創意拍攝短片(📖89)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



以最佳的設定進行自拍(自拍)


▶ 靜止影像 ▶ 短片

對於自拍，可自訂的影像處理包括肌膚平滑以及亮度和背景調整，以使主體更加突出。




1 進入[自拍]模式。

- 將模式轉盤撥至[自拍]。



2 配置設定。

- 按下[▼]鍵進入設定畫面，進行肌膚平滑處理及亮度調整。按下[▲][▼]鍵選擇設定項目，然後一邊觀看螢幕，一邊按下[◀▶]鍵或轉動[轉盤]調整數值。
- 亦可以關閉背景散焦。在步驟1中選擇[自拍]後，按下[◀]鍵。



3 開啟螢幕。

- 如圖所示，開啟螢幕。



4 拍攝。

- 拍攝時穩固地握住相機。將背景散焦設定為[自動(Auto)]並完全按下快門按鈕時，相機會拍攝兩次並處理影像。

平滑肌膚效果	有三個肌膚平滑級別可供選擇。會針對主要主體的臉部進行肌膚平滑優化。
亮度	有五個亮度級別可供選擇。
背景散焦模式	對背景進行散焦處理。



- 視乎拍攝條件，人物肌膚以外的部分可能會被修改。
- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。



- 在[閃燈]模式下，背景散焦被設定為[關(Off)]且無法變更。
- 透過選擇[Ci]或選擇[Cj]並將時間設定為3秒或更長來開啟自拍時，會在畫面上方顯示拍攝前剩餘的時間。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



移動的主體(運動)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機對移動主體對焦的同時連續拍攝。



1 進入[S]模式。

- 將模式轉盤撥至[S]。



2 執行對焦。

- 半按快門按鈕時，相機將對顯示藍色框的位置持續調整對焦和影像亮度。

3 拍攝。

- 持續完全按下快門按鈕以連續拍攝。



- 在[S]模式下，影像可能會顯得粗糙，這是因為ISO感光度(☞72)被提高，以配合拍攝環境。
- 有關使用[S]模式時拍攝範圍的說明，請參閱「鏡頭」(☞181)。
- 連續拍攝後到可以再次拍攝前，會有一些延遲。請注意，某些類型的記憶卡可能會讓再次拍攝的延遲時間更長。
- 視乎拍攝條件、相機設定及變焦位置，拍攝速度可能會減慢。
- 在[□]自動模式下無法進行連續拍攝(☞40)。


特殊場景

選擇配合拍攝場景的模式後，相機便會自動配置最佳的拍攝設定。



1 進入[SCN]模式。

- 將模式轉盤撥至[SCN]。



2 選擇拍攝模式。

- 按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇拍攝模式(☞28)。

3 拍攝。

☞ 拍攝人像(人像)

▶ 靜止影像 ▶ 短片


- 拍攝柔和的人像相片。



☞ 不使用三角架拍攝夜景(手持夜景)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 拍攝精美的夜景影像或以夜景為背景的人像，無須靜止不動地握住相機(效果如同使用三角架)。
- 一張影像由多張連續拍攝的影像合成而成，降低了相機震動和影像雜訊造成的影響。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





👁️ 在昏暗的環境下拍攝(昏暗)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 在昏暗的環境下，相機會盡量減低相機及主體震動的影響。



🎆 拍攝煙火(煙火)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 拍攝色彩鮮豔的煙火相片。



- 與其他模式相比，使用[📷]模式時，主體看起來更大。
- 在[📷]模式下，影像可能會顯得粗糙，這是因為ISO感光度(📖72)被提高，以配合拍攝環境。
- 因為在[📷]模式下，相機將連續拍攝，所以在拍攝期間請穩固地握住相機。
- 在[📷]模式下，過度移動造成的模糊或某些拍攝環境可能會使您無法取得所需的拍攝效果。
- 使用[📷]模式時，將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機以防止震動。另外，使用三腳架或其他方法固定相機時，應將[影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)](📖83)。



- 當您將三腳架用於夜景時，使用[AUTO]模式(而不是[📷]模式)可拍攝出效果更佳影像(📖33)。
- [📷]模式的記錄像素設定為[Mi](2592×1944)，並無法變更。
- 使用[📷]模式時，雖然在您半按快門按鈕時不會顯示任何對焦框，但相機仍然會測定最佳對焦。

套用特殊效果

在拍攝時為影像添加不同的效果。



1 選擇拍攝模式。

- 執行「特殊場景」(📖59)中的步驟1-2 選擇拍攝模式。

2 拍攝。

🎨 使用鮮豔色彩拍攝(極鮮豔色彩)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 以豐富的鮮豔色彩拍攝。



📰 使用海報效果拍攝(海報效果)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 以類似舊海報或插圖的效果拍攝。



- 使用[🎨]及[📰]模式時，建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




使用肌膚平滑效果拍攝(平滑肌膚)

▶ 靜止影像 ▶ 短片



處理影像，讓肌膚看起來更平滑。

1 選擇[]。

- 執行「特殊場景」(書59)中的步驟1-2並選擇[]。



2 選擇效果程度。

- 按下[▼]鍵，選擇效果程度(按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。
- 顯示套用了效果的拍攝預覽。

3 拍攝。



- 視乎拍攝條件，人物肌膚以外的部分可能會被修改。
- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。


使用魚眼鏡頭效果拍攝(魚眼效果)

▶ 靜止影像 ▶ 短片



使用魚眼鏡頭的變形效果拍攝。

1 選擇[]。

- 執行「特殊場景」(書59)中的步驟1-2並選擇[]。



2 選擇效果程度。

- 按下[▼]鍵，選擇效果程度(按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。
- 顯示套用了效果的拍攝預覽。

3 拍攝。



- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



使用類似微縮模型效果拍攝(模型效果)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

透過模糊所選影像範圍的上方及下方，營造微縮模型的效果。
透過在記錄短片之前先選擇播放速度，亦可以拍攝類似微縮模型場景的短片。播放短片時，場景中的人物及物體會快速移動。請注意，此模式不會記錄聲音。

1 選擇[縮]。

- 執行「特殊場景」(☞59)中的步驟1 - 2 並選擇[縮]。
- 顯示一個白色框，指示該範圍內的影像不會被模糊化。



2 選擇要保持對焦的範圍。

- 按下[▼]鍵。
- 移動變焦桿調整顯示框的大小，然後按下[▲][▼]鍵移動顯示框。



3 要拍攝短片，請選擇短片的播放速度。

- 按下[MENU]按鈕，然後透過按下[◀][▶]鍵或轉動(●)轉盤選擇速度。

4 返回拍攝畫面並拍攝。

- 按下[MENU]按鈕返回拍攝畫面並拍攝。

播放速度及預計的播放時間(以1分鐘的短片為例)

速度	播放時間
5x	約12秒
10x	約6秒
20x	約3秒

短片的播放速度為30格/秒。



- 拍攝短片時無法使用變焦。請確保在拍攝之前設定變焦。
- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。



- 要切換框的方向(從水平方向切換至垂直方向，或者相反)，請在步驟2中按下[◀][▶]鍵。您可以透過按下[◀][▶]鍵以垂直方向移動框。
- 垂直握持相機即可變更顯示框的方向。
- 長寬比為[4:3]時，短片的影像畫質為[Full HD]；長寬比為[16:9]時，短片的影像畫質為[Full HD] (☞50)。無法變更這些畫質設定。
- 在步驟2和3的畫面中，或拍攝短片時，無法使用[Q]按鈕變更變焦倍率。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



使用玩具相機效果拍攝(玩具相機效果)

▶ 靜止影像 ▶ 短片



此效果透過周邊暗角效果(影像四角變暗變模糊)及變更整體色彩，使影像類似使用玩具相機拍攝。

1 選擇[]。

- 執行「特殊場景」(頁59)中的步驟1-2並選擇[]。



2 選擇色調。

- 按下[▼]鍵，選擇色調(按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。
- 顯示套用了效果的拍攝預覽。

3 拍攝。

標準	拍攝類似玩具相機效果的影像。
暖色調	影像比[標準(Standard)]更偏向暖色調。
冷色調	影像比[標準(Standard)]更偏向冷色調。



- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

使用柔焦效果拍攝



▶ 靜止影像 ▶ 短片

此功能可使您拍攝的影像效果如同在相機上安裝了柔焦濾鏡。您可以根據需要調整效果程度。

1 選擇[]。

- 執行「特殊場景」(頁59)中的步驟1-2並選擇[]。

2 選擇效果程度。

- 按下[▼]鍵，選擇效果程度(按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。
- 顯示套用了效果的拍攝預覽。



3 拍攝。



- 建議先試拍數張影像，確定可拍攝出理想的效果。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



使用單色效果拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

使用黑白、復古或藍白效果拍攝影像。

1 選擇 []。

- 執行「特殊場景」(書59)中的步驟1-2並選擇 []。



2 選擇色調。

- 按下 [▼] 鍵，選擇色調(按下 [◀|▶] 鍵或轉動 [] 轉盤)，然後按下 [] 按鈕。
- 顯示套用了效果的拍攝預覽。

3 拍攝。

黑白效果	黑白影像。
復古效果	深褐色調影像。
藍色	藍白影像。

其他用途的特殊模式

偵測到臉部後自動拍攝(自動快門)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

偵測到笑臉後自動拍攝(笑臉)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

偵測到笑臉後，即使您沒有按下快門按鈕，相機亦會自動拍攝。



1 選擇 []。

- 執行「特殊場景」(書59)中的步驟1-2並選擇 []，然後按下 [▼] 鍵。
- 按下 [◀|▶] 鍵或轉動 [] 轉盤選擇 []，然後按下 [] 按鈕。
- 此時，相機進入拍攝準備模式，並顯示[正在偵測笑臉(Smile Detection)]。

2 將相機對準拍攝人物。

- 每次相機偵測到笑臉，即會在指示燈亮起後進行拍攝。
- 要暫停笑臉偵測，請按下 [◀] 鍵。再次按下 [◀] 鍵繼續偵測。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 完成拍攝後，請切換到其他模式，否則相機每次偵測到笑臉即會繼續拍攝。



- 您亦可以透過按下快門按鈕像常一樣拍攝。
- 拍攝主體面向相機並張開嘴露出牙齒時，相機可以更容易地偵測到笑臉。
- 要變更拍攝張數，請在步驟1中選擇 [C] 後按下 [▲][▼] 鍵。
- 持續按下 [OK] 按鈕時，無法進行自動拍攝。

偵測到眨眼後自動拍攝(眨眼自拍)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

將相機對準拍攝人物，然後完全按下快門按鈕。偵測到眨眼後約兩秒，相機將進行拍攝。



1 選擇 [C] 。

- 執行「特殊場景」(書59)中的步驟1-2並選擇 [C] ，然後按下 [▼] 鍵。
- 按下 [◀][▶] 鍵或轉動 [DISP] 轉盤選擇 [C] ，然後按下 [OK] 按鈕。

2 進行構圖，然後半按快門按鈕。

- 確保即將眨眼的人物的臉部上顯示綠色框。



3 完全按下快門按鈕。

- 此時，相機進入拍攝準備模式，並顯示[偵測到眨眼後自動拍攝(Wink to take picture)]。
- 自拍燈閃動，相機發出自拍倒數聲音。

4 面向相機並眨眼。

- 偵測到臉部位於框內的人物眨眼後約兩秒，相機將進行拍攝。
- 要在啟動自拍功能後取消拍攝，請按下 [MENU] 按鈕。



- 如沒有偵測到眨眼，請再次緩慢且刻意地眨眼。
- 如眼睛被頭髮、帽子或眼鏡遮住，可能無法偵測到眨眼。
- 雙眼同時合上然後睜開亦會被偵測為眨眼。
- 如沒有偵測到眨眼，相機會在約15秒後進行拍攝。
- 要變更拍攝張數，請在步驟1中選擇 [C] 後按下 [▲][▼] 鍵。
- 如完全按下快門按鈕時，拍攝範圍內沒有任何人，則相機會在有人進入拍攝範圍並眨眼後進行拍攝。
- 完全按下快門按鈕後，無法使用 [OK] 按鈕變更變焦倍率。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



偵測到新的人物後自動拍攝(臉部優先自拍)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機會在偵測到有其他人物(如拍攝者)的臉部進入拍攝範圍2秒後拍攝影像(圖77)。此功能非常方便您加入合影或類似拍攝。



1 選擇[Cx]。

- 執行「特殊場景」(圖59)中的步驟1-2並選擇[Cx]，然後按下[▼]鍵。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇[Cx]，然後按下[Ⓜ]按鈕。

2 進行構圖，然後半按快門按鈕。

- 確保對焦的臉上顯示綠色框，而其他臉部上顯示白色框。

3 完全按下快門按鈕。

- 此時，相機進入拍攝準備模式，並顯示[請直視相機開始倒數(Look straight at camera to start count down)]。
- 自拍燈閃動，相機發出自拍倒數聲音。



4 加入拍攝範圍內的主體中並直視相機。

- 相機偵測到新的臉部後，指示燈會閃動，而自拍倒數聲音會加快。(如閃光燈啟動，指示燈會保持亮起。)約2秒後，相機會拍攝影像。
- 要在啟動自拍功能後取消拍攝，請按下[MENU]按鈕。



- 即使相機在您加入拍攝範圍內的其他人後無法偵測到您的臉部，相機亦會在約15秒後拍攝。
- 要變更拍攝張數，請在步驟1中選擇[Cx]後按下[▲][▼]鍵。
- 完全按下快門按鈕後，無法使用[□]按鈕變更變焦倍率。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



記錄各種短片

▶ 靜止影像 ▶ 短片

使用標準模式記錄短片

▶ 靜止影像 ▶ 短片



1 進入[M]模式。

- 將模式轉盤撥至[M]。
- 按下[]按鈕，選擇選單內的[M]，然後選擇[M] (1128)。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑條，主體會稍微放大顯示。黑條表示不會記錄的影像部分。

2 配置設定，以配合短片(1172)。

3 拍攝。

- 按下短片按鈕。
- 要停止記錄短片，請再次按下短片按鈕。

拍攝動作更流暢的短片

按照如下方法，以近兩倍格數拍攝動作更流暢的短片。



- 執行「變更短片的影像畫質」(1151)中的步驟選擇[FHD 60P]。

鎖定或變更影像亮度

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以在記錄之前或記錄期間鎖定曝光，或在-2到+3級範圍內以1/+2級為單位調整曝光。



1 鎖定曝光。

- 按下[]鍵鎖定曝光。顯示曝光偏移指示條。
- 要取消鎖定曝光，請再次按下[]鍵。



2 調整曝光。

- 一邊觀看螢幕，一邊轉動[]轉盤調整曝光。

3 拍攝(1167)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



關閉自動低速快門

▶ 靜止影像 ▶ 短片

如短片中的動作不流暢，則可以關閉自動低速快門。但是，在昏暗的環境下，短片可能看起來很暗。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[]自動低速快門，然後選擇[關閉(Disable)](圖29)。
- 要還原原始設定，請重複此過程但選擇[啟用(Enable)]。




- 自動低速快門只適用於[FHD GOP]短片。

校正強烈的相機震動

▶ 靜止影像 ▶ 短片

抵消強烈的相機震動，比如在行走中記錄時。影像顯示部分的變化會比[標準(Standard)]時大，主體也進一步放大。



- 執行「以開始拍攝之前的相同主體大小記錄短片」(圖53)中的步驟，選擇[高(High)]。



- [影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)]時，無法使用[動態IS (Dynamic IS)](圖53)。
- 短片畫質設定為[**VGA GOP**]時，只有[標準(Standard)]可用。

聲音設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片

關閉風聲過濾器

可減小強風引起的噪音。但是，沒有風的時候使用此選項可能會使記錄的聲音不自然。這種情況下，您可以關閉風聲過濾器。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[風聲過濾器(Wind Filter)]，然後選擇[關(Off)](圖29)。

使用衰減器

衰減器可以減少嘈雜環境中出現聲音失真的情況。但是，在安靜的環境中，它會降低錄音音量。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[衰減器(Attenuator)]，然後選擇所需選項(圖29)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




使用限時短片模式記錄短片

▶ 靜止影像 ▶ 短片

為數秒長的限時短片套用播放效果，比如快動作、慢動作或回播。使用此模式記錄的片段會包含在故事摘要的相簿中(📖108)。

1 進入[📷]模式。

- 將模式轉盤撥至[📷]。
- 按下[⏻]按鈕，選擇選單內的[📷]，然後選擇[📷] (📖28)。
- 螢幕的上方及下方會顯示黑條，指示不會記錄的影像部分。



2 指定拍攝時間和播放效果。

- 按下[▼]鍵。
- 轉動[🔍]轉盤設定拍攝時間(4–6 秒)，然後按下[◀|▶]鍵設定播放效果。

3 拍攝(📖67)。

- 顯示一個指示已拍攝時間的指示條。

播放效果

	以快動作播放
	以正常速度播放
	以慢動作播放
	正常播放之後，倒回最後兩秒並以慢動作再次播放



- 在這些短片片段中，相機不會記錄聲音。
- 短片畫質為[4K HD 30P] (📖51)且無法變更。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



P模式

使用喜歡的拍攝風格，拍攝更精彩相片



- 本章中的說明以相機的模式轉盤設定為[P]模式作為示範。
- [P]：程式自動曝光；AE：自動曝光
- 在[P]以外的其他模式下使用本章中介紹的功能之前，請確保該功能可在相應模式下使用(☞172)。

使用程式自動曝光模式拍攝([P]模式)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以自訂多項功能設定，以配合您喜歡的拍攝風格。



1 進入[P]模式。

- 將模式轉盤撥至[P]。

2 按需要自訂設定(☞71-☞83)，然後拍攝。



- 如半按快門按鈕時相機無法取得最佳曝光，快門速度及光圈值會以橙色顯示。這種情況下，請嘗試調整ISO感光度(☞72)或開啟閃光燈(如主體偏暗，☞81)以取得最佳曝光。
- 您亦可以按下短片按鈕以[P]模式記錄短片。但相機可能會自動調整部分FUNC.(☞28)及MENU(☞29)的設定以記錄短片。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



影像亮度(曝光)

調整影像亮度(曝光補償)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以在-2至+2的範圍內，以1/3級為增量調整相機設定的標準曝光。



- 按下[▲]鍵。一邊觀看螢幕，一邊轉動[◀]轉盤調整亮度，調整完成後再次按下[▲]鍵。
- 此時螢幕會顯示您所指定的校正級別。

鎖定影像亮度/曝光(自動曝光鎖)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在拍攝前，您可以鎖定曝光，或者可以分別指定對焦和曝光。



1 鎖定曝光。

- 將相機對準要使用曝光鎖定進行拍攝的主體。保持半按快門按鈕的同時，按下[▲]鍵。
- 顯示[✳]，並鎖定曝光。
- 要取消自動曝光鎖定，請鬆開快門按鈕並再次按下[▲]鍵。這種情況下，不會再顯示[✳]。

2 構圖並拍攝。

- 完成一次拍攝後，會取消自動曝光鎖定，並且[✳]不再顯示。



- AE：自動曝光
- 鎖定曝光之後，您可以透過轉動[◀]轉盤調整快門速度和光圈值的組合(程式偏移)。

變更測光方式

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法調整測光方式(測量亮度的方式)以配合拍攝環境的需要。



- 按下[☉]按鈕，選擇選單內的[☉]，然後選擇所需選項(圖28)。
- 顯示您所設定的選項。

權衡式測光	用於一般的拍攝條件，包括逆光拍攝。相機會自動調整曝光，以配合拍攝環境。
中央偏重平均測光	相機會測定整個影像範圍的平均光線亮度，但在計算時側重中央範圍的亮度。
重點測光	相機只對螢幕中央顯示的[] (重點測光AE點框)內進行測光。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



變更ISO感光度

▶ 靜止影像 ▶ 短片

將ISO感光度設定為[自動(AUTO)]，相機即會自動調整以配合拍攝模式及環境。或者，設定較高的ISO感光度以提高靈敏度，或設定較低的數值以降低靈敏度。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇所需選項(28)。
- 顯示您所設定的選項。



- 當您將ISO感光度設定為[自動(AUTO)]後，半按快門按鈕可以檢視相機自動測定的ISO感光度。
- 雖然選擇較低的ISO感光度可以減低影像的粗糙感，但於部分拍攝環境下可能更容易受到主體及相機震動的影響。
- 選擇較高的ISO感光度會增加快門速度，從而減低主體及相機震動的影響並增加閃光燈的拍攝範圍。但影像可能會顯得粗糙。

校正影像亮度(校正對比度)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

拍攝之前，相機會偵測場景中太亮或太暗的影像區域(比如臉部或背景)，然後自動調整至最佳亮度。如整體影像對比度不理想，相機亦會在拍攝前自動校正，使主體更加突出。



- 按下[**MENU**]按鈕，選擇[]設定頁內的[校正對比度(i-Contrast)]，然後選擇[自動(Auto)](29)。
- 設定完成後，會顯示[]。



- 部分拍攝情況下，校正效果可能不太準確或令影像顯得粗糙。



- 您亦可以校正已拍攝的影像(104)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




影像色彩

拍攝自然的色彩(白平衡)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以透過調整白平衡(WB)，在拍攝時使場景的影像色彩顯得更加自然。



- 按下 [WB] 按鈕，選擇選單內的 [WB]，然後選擇所需選項(頁28)。
- 顯示您所設定的選項。

	自動	相機自動設定最適合拍攝環境的最佳白平衡。
	日光	適用於戶外、天氣晴朗的環境拍攝。
	陰天	適用於多雲或黎明及黃昏拍攝。
	鎢絲燈	適用於一般白熾燈光源下拍攝。
	光管	適用於白色光管光源下拍攝。
	光管強光	適用於日光色光管光源下拍攝。
	使用者自訂	適用於手動設定自訂白平衡(頁73)。

自訂白平衡

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以調整白平衡以配合拍攝環境的光源，從而使影像色彩在拍攝時的光源下顯得更加自然。請在與拍攝時相同的光源下設定白平衡。



- 執行「拍攝自然的色彩(白平衡)」(頁73)中的步驟選擇 [WB]。
- 將相機對準純白色的主體，直至整個螢幕填滿白色。按下 [MENU] 按鈕。
- 白平衡資料一經記錄，螢幕上的色調便會變更。



- 如果您在記錄白平衡資料後變更相機設定，影像色彩可能會顯得不自然。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



變更影像的色調(我的顏色)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按需要變更影像的色調，比如將影像轉換為復古或黑白色調。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇所需選項(28)。
- 顯示您所設定的選項。

	我的顏色 關	-
	鮮豔效果	強調對比度和色彩飽和度，使影像更銳利。
	自然效果	降低對比度和色彩飽和度，使影像更柔和。
	復古效果	生成復古色調影像。
	黑白效果	生成黑白色調影像。
	正片效果	將鮮藍色、鮮綠色和鮮紅色的效果進行合成，生成類似於正片影像的濃烈但卻自然的顏色。
	淡化膚色	淡化膚色。
	加深膚色	加深膚色。
	鮮藍色	強調影像中的藍色。使天空、海洋及其他藍色主體更鮮豔。
	鮮綠色	強調影像中的綠色。使高山、樹葉及其他綠色主體更鮮豔。
	鮮紅色	強調影像中的紅色。使紅色主體更鮮豔。
	自訂顏色	按需要調整對比度、銳利度、色彩飽和度及其他畫質(74)。



- 在[

自訂顏色

▶ 靜止影像 ▶ 短片

可在1-5的範圍內按需要選擇影像對比度、銳利度、色彩飽和度、紅色、綠色、藍色及膚色的級別。



1 進入設定畫面。

- 執行「變更影像的色調(我的顏色)」(74)中的步驟選擇[

2 配置設定。

- 按下[

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




拍攝範圍及對焦

近拍(微距)


▶ 靜止影像 ▶ 短片

要對焦近距離主體，請將相機設定為[]。有關對焦範圍的說明，請參閱「鏡頭」(181)。




- 按下[]鍵，選擇[](按下[][]鍵或轉動[]轉盤，然後按下[]按鈕。
- 設定完成後，會顯示[]。



- 如閃光燈閃光，可能會出現周邊暗角現象。
- 變焦條下方的黃色條顯示範圍內，[]會變為灰色，相機不會對焦。



- 要避免相機震動，請將相機安裝到三腳架上並設定為[] (44) 後拍攝。

在手動對焦模式下拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在自動對焦模式下無法對焦時，請使用手動對焦。您可以指定大概的對焦位置，然後半按快門按鈕，讓相機在您指定的位置附近測定最佳的對焦位置。有關對焦範圍的說明，請參閱「鏡頭」(181)。








1 選擇[MF]。

- 按下[]鍵，選擇[MF](按下[][]鍵或轉動[]轉盤，然後按下[]按鈕。
- 顯示[MF]和手動對焦指示條。



(1)

2 指定大概的對焦位置。

- 參考螢幕上的手動對焦指示條(1，顯示距離和對焦位置)和放大顯示的影像範圍，按下[][]鍵或轉動[]轉盤指定大概的對焦位置，然後按下[]按鈕。
- 要調整放大倍數，請按下[]鍵。

3 微調對焦。

- 半按快門按鈕讓相機微調對焦位置(安全手動對焦)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 當您手動對焦時，自動對焦框模式(📖77)為[中央(Center)]，自動對焦框大小(📖77)為[一般(Normal)]，並且這些設定無法變更。
- 當使用數碼變焦(📖39)或數碼增距鏡(📖77)時可以執行對焦，但不會出現放大顯示的情況。



- 要更準確地對焦，請嘗試將相機安裝到三腳架上進行固定。
- 您可以透過調整MENU (📖29) > [📷]設定頁 > [手動對焦點放大(MF-Point Zoom)]設定，放大或隱藏放大顯示的影像範圍。
- 要在半按快門按鈕時關閉自動對焦微調功能，請選擇MENU (📖29) > [📷]設定頁 > [安全手動對焦(Safety MF)] > [關(Off)]。

輕鬆確定對焦範圍(手動對焦突出輪廓)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

對焦主體的邊緣以彩色顯示，使手動對焦更加容易。您可以根據需要調整邊緣偵測的色彩和靈敏度(級別)。



1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[📷]設定頁內的[手動對焦突出輪廓設定(MF Peaking Settings)]，然後選擇[開(On)] (📖29)。

2 配置設定。

- 選擇要配置的選單項目，然後選擇所需選項(📖29)。



- 手動對焦突出輪廓顯示的色彩不會記錄在您拍攝的影像中。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



數碼增距鏡

▶ 靜止影像 ▶ 短片

可使鏡頭的焦距增大約1.6倍或2.0倍。這樣可減少相機出現震動的情況，因為加裝了增距鏡時的快門速度高於變焦(包括使用數碼變焦)至同一變焦倍數時的快門速度。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[數碼變焦(Digital Zoom)]，然後選擇所需選項(📖29)。
- 視圖被放大並且螢幕上顯示變焦倍數。



- 將變焦桿完全推到最大遠攝端[]時，與執行「放大近拍(數碼變焦)」(📖39)中的步驟2將主體放大到相同大小時，快門速度可能相同。

變更自動對焦框模式

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法變更自動對焦框模式以配合拍攝環境的需要。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[自動對焦框(AF Frame)]，然後選擇所需選項(📖29)。

中央

▶ 靜止影像 ▶ 短片

螢幕中央顯示一個自動對焦框。可實現準確對焦。



- 如半按快門按鈕時相機無法對焦，會顯示一個附有[]的黃色自動對焦框。



- 要縮小自動對焦框的大小，請按下[MENU]按鈕，並將[]設定頁內的[自動對焦框大小(AF Frame Size)]設定為[細小(Small)](📖29)。
- 當您使用數碼變焦(📖39)或數碼增距鏡(📖77)時，以及在手動對焦模式(📖75)下，自動對焦框的大小會設定為[一般(Normal)]。
- 拍攝構圖時要使主體位於畫面邊緣或角落，請先將相機對準主體，將其捕捉到自動對焦框中，然後持續半按快門按鈕。保持半按快門按鈕的同時，根據需要重新構圖，最後完全按下快門按鈕(對焦鎖)。

智能臉部優先

▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 相機會偵測臉部，然後設定焦點、曝光(只用權衡式測光方式)及白平衡(只用[AWB])。
- 當您將相機對準拍攝主體後，測定為主要主體的人物臉上顯示一個白色框，其他偵測到的臉上顯示灰色框(最多2個)。
- 如相機偵測到主體移動，框會在一定範圍內追蹤主體。
- 半按快門按鈕後，相機會在對焦的臉上顯示綠色框(最多9個)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 如相機沒有偵測到臉部或只顯示灰色框(沒有顯示白色框)，那麼當您半按快門按鈕時，相機會在對焦的位置上顯示綠色框(最多9個)。
- 伺服自動對焦功能(📖79)設定為[啟用(Enable)]時，如相機沒有偵測到臉部，那麼當您半按快門按鈕時，螢幕中央會顯示自動對焦框。
- 無法偵測到臉部的例子：
 - 拍攝主體太遠或太近
 - 拍攝主體太暗或太亮
 - 臉部沒有正對鏡頭，或臉部部分被遮擋
- 相機可能錯誤將其他非人物主體識別為臉部。
- 如半按快門按鈕時相機無法對焦，不會顯示自動對焦框。

選擇要對焦的主體(追蹤自動對焦)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法選擇要對焦的主體後拍攝。

1 選擇[追蹤自動對焦(Tracking AF)]。

- 執行「變更自動對焦框模式」(📖77)中的步驟選擇[追蹤自動對焦(Tracking AF)]。
- 螢幕中央顯示[☑]。



2 選擇要對焦的主體。

- 將相機對準主體，使[☑]位於目標主體上，然後按下[◀]鍵。



- 相機偵測到主體時，會發出嗶聲並顯示[☑]。即使主體移動，相機亦會在一定範圍內持續追蹤主體。
- 如相機偵測不到主體，會顯示[☐]。
- 要取消追蹤，請再次按下[◀]鍵。

3 拍攝。

- 半按快門按鈕。[☑]會變為藍色的[☑]，其會在相機持續調整對焦及曝光的過程中追蹤主體(伺服自動對焦)(📖79)。
- 完全按下快門按鈕拍攝影像。
- 即使完成拍攝後，仍會顯示[☑]，相機會繼續追蹤主體。




- [伺服自動對焦(Servo AF)](📖79)被設定為[啟用(Enable)]且無法變更。
- 如主體太小或移動太快，或主體的顏色或亮度與背景太相近，則相機可能無法執行追蹤操作。
- 無法使用[👉]。



- 即使不按下[◀]鍵，半按快門按鈕時相機亦可以偵測到主體。完成拍攝後，螢幕中央會顯示[☑]。
- 在[MF]模式下拍攝時(📖75)，請持續按下[◀]鍵至少1秒鐘。
- 如將[臉孔識別(Face ID)]設定為[開(On)]，當偵測到已註冊人物時將不會顯示姓名，但會將姓名記錄到靜止影像中(📖45)。但是，選擇已註冊的人物作為主體時，會顯示其姓名。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



使用伺服自動對焦拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

此模式會在您半按快門按鈕時持續調整主體的對焦及曝光，讓您可隨時拍攝移動的主體而不會錯過任何拍攝良機。



1 配置設定。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[伺服自動對焦(Servo AF)]，然後選擇[啟用(Enable)] (📖29)。

2 執行對焦。

- 半按快門按鈕時，會對顯示藍色自動對焦框的位置保持對焦及曝光。



- 於部分拍攝環境下，相機可能無法執行對焦操作。
- 在昏暗的環境下，相機可能不會在您半按快門按鈕時啟動伺服自動對焦功能(自動對焦框可能不會轉為藍色)。這種情況下，相機會根據指定的自動對焦框模式設定對焦及曝光。
- 如相機無法取得正確的曝光，快門速度及光圈值會以橙色顯示。鬆開快門按鈕，然後再次半按。
- 無法使用自動對焦鎖拍攝。
- 使用自拍模式時不適用(📖43)。

變更對焦設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在相機的預設操作情況下，即使在沒有按下快門按鈕時，相機亦會為任何瞄準的主體持續對焦。但您可以變更此預設操作，將其限制為只在半按快門按鈕時才執行對焦操作。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[連續自動對焦(Continuous AF)]，然後選擇[關閉(Disable)] (📖29)。

啟用	由於相機會在您半按快門按鈕之前為主體持續對焦，因此可避免錯過任何拍攝良機。
關閉	由於相機不會持續執行對焦操作，因此可節省電池電量。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



使用自動對焦鎖進行拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機可鎖定對焦。您鎖定對焦之後，即使您鬆開快門按鈕，對焦位置亦不會改變。



1 鎖定對焦。

- 保持半按快門按鈕的同時，按下[◀]鍵。
- 此時對焦被鎖定，並顯示[MF]和手動對焦指示條。
- 要取消對焦鎖定，請在鬆開快門按鈕後，再次按下[◀]鍵並選擇[▲](按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤)。

2 構圖並拍攝。

在相機持續對焦主體的同時連續拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在相機持續對焦主體的同時連續拍攝。有關連續拍攝速度的說明，請參閱「拍攝」(頁182)。



1 配置設定。

- 按下[◎]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇[](頁28)。
- 設定完成後，會顯示[]。

2 拍攝。

- 持續完全按下快門按鈕以連續拍攝。
- 影像會作為一個群組進行管理(頁92)。



- 在[]模式(頁59)、手動對焦模式(頁75)下，或鎖定自動對焦(頁80)時，[]會變更為[]。
- 使用自拍功能時無法使用(頁43)。
- 視乎拍攝條件、相機設定及變焦位置，相機可能暫時停止拍攝，或連續拍攝的速度可能減慢。
- 拍攝的數目越多，拍攝速度可能會越慢。
- 如使用閃光燈，拍攝速度可能會減慢。
- 即使選擇[]，亦無法在[]自動模式(頁40)下進行連續拍攝。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



閃光燈

變更閃燈模式

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以變更閃燈模式以配合拍攝場景。有關閃光範圍的說明，請參閱「閃光燈」(81)。

1 升起閃光燈。

- 移動[]開關。

2 配置設定。

- 按下[]鍵，選擇閃燈模式(按下[][]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。
- 顯示您所設定的選項。



- 閃光燈降下時，按下[]鍵無法進入設定畫面。移動[]開關升起閃光燈，然後配置設定。

自動

在昏暗的環境下，閃光燈會自動閃光。

開

每次拍攝時閃光燈均會閃光。

慢速同步

閃光燈會閃光以照亮主要主體(比如人物)，同時以慢速快門拍攝以照亮閃光範圍外的背景。



- 使用[]模式時，將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機以防止震動。另外，使用三腳架或其他方法固定相機時，應將[影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)] (83)。
- 使用[]模式時，即使在閃光燈閃光之後，也請確保拍攝主體在快門聲音結束之前不要移動。

關

不使用閃光燈拍攝。



- 在相機震動、昏暗的環境下半按快門按鈕時，如螢幕顯示閃動的[]圖示，請將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



調整閃燈曝光補償

▶ 靜止影像 ▶ 短片

與一般曝光補償(📖71)一樣，您可以在-2至+2級的範圍內，以1/3級為增量調整閃燈曝光。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後透過按下[][]鍵或轉動[]轉盤調整設定(📖28)。
- 此時螢幕會顯示您所指定的校正級別。



- 如使用閃燈拍攝，當存在過度曝光風險時，相機將自動調整快門速度或光圈值，以減少出現最明亮部分過度曝光的情況，並以最佳曝光進行拍攝。但是，您可以透過進入MENU (📖29)並選擇[]設定頁 > [閃光燈設定(Flash settings)] > [安全閃燈曝光(Safety FE)] > [關(Off)]，關閉快門速度和光圈值的自動調整功能。
- 您亦可以透過進入MENU (📖29)並選擇[]設定頁 > [閃光燈設定(Flash settings)] > [閃燈曝光補償(Flash Exp. Comp)]，配置閃燈曝光補償。
- 您亦可以在閃光燈升起時，透過按下[]鍵後立即按下[]按鈕，進入[閃光燈設定(Flash settings)] MENU畫面(📖29)。

使用閃光曝光鎖進行拍攝

▶ 靜止影像 ▶ 短片

與自動曝光鎖(📖71)一樣，您可以在使用閃光燈拍攝時鎖定曝光。



1 升起閃光燈並將其設定為[] (📖81)。

2 鎖定閃燈曝光。

- 將相機對準準要使用曝光鎖定進行拍攝的主體。保持半按快門按鈕的同時，按下[]鍵。
- 閃光燈閃光，並且當顯示[]時，相機會記住閃光燈的輸出光量。
- 要取消閃光曝光鎖定，請鬆開快門按鈕並再次按下[]鍵。這種情況下，不會再顯示[]。

3 構圖並拍攝。

- 完成一次拍攝後，會取消閃光曝光鎖定，並且[]不再顯示。



- FE：閃光曝光

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




其他設定

變更壓縮率(影像畫質)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法從兩種壓縮率中進行選擇：[S] (超精細)和[L] (精細)。有關記憶卡可容納的每種壓縮率的影像數量的說明，請參閱「記錄」(182)。




- 按下[]按鈕，選擇選單內的[L]，然後選擇所需選項(128)。

變更影像穩定器模式設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以使影像穩定器在開始拍攝前保持關閉狀態。



- 執行「關閉影像穩定器」(53)中的步驟1-2並選擇[拍攝時開啟(Shoot Only)]。



- 如影像穩定器無法避免相機震動，請將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機。這種情況下，請將[影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)]。
- 拍攝短片時，設定會變更為[持續開啟(Continuous)]。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



特定的光圈值([Av]模式)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法在拍攝前設定您偏好的光圈值。相機將自動調整快門速度來配合您設定的光圈值。

有關可用光圈值的說明，請參閱「光圈」(181)。

1 進入[Av]模式。

- 將模式轉盤撥至[Av]。



2 設定光圈值。

- 轉動[]轉盤設定光圈值。



- 當您半按快門按鈕時，以橙色顯示的快門速度表示尚未取得最佳的曝光。調整光圈值，直至快門速度顯示為白色，或使用安全偏移(請參閱下文)。



- [Av]：光圈值(鏡頭中的光圈透光孔的大小)
- 在[Tv]和[Av]模式下，按下[MENU]按鈕並將[]設定頁內的[安全偏移(Safety Shift)]設定為[開(On)] (29)，以便在出現曝光問題時讓相機自動調整快門速度和光圈值，這樣您就可以使用最佳曝光進行拍攝。但是，啟動閃光燈後，安全偏移會被關閉。

特定的快門速度和光圈值([M]模式)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

拍攝前執行以下步驟設定您偏好的快門速度和光圈值，以取得所需的曝光。有關可用快門速度和光圈值的說明，請參閱「快門」(181)和「光圈」(181)。

1 進入[M]模式。

- 將模式轉盤撥至[M]。

2 配置設定。

- 按下[]鍵選擇快門速度(1)或光圈值(2)，然後轉動[]轉盤指定數值。
- 以您指定的數值為基準，曝光級別指示器上會顯示曝光級別標記(4)，以與最佳曝光(3)進行對比。
- 與最佳曝光的差異超過2級時，曝光級別標記會顯示為橙色。



(1) (2)

(3)



(4)

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 設定快門速度和光圈值後，如您調整變焦或重新構圖，則曝光會變更。
- 視乎指定的快門速度和光圈值，螢幕亮度可能會而有所變更。但是，當閃光燈升起並且將模式設定為[]時，螢幕亮度保持不變。
- 要使步驟2中未選擇的設定(快門速度或光圈值)進行自動調整以取得最佳曝光，請半按快門按鈕並按下[]鍵。請注意，使用某些設定時，可能無法取得最佳曝光。
- 快門速度為1.3秒或更慢時，ISO感光度為[80]且無法變更。
- 在[M]模式下，無法使用[]自動模式。



- [M]：手動
- 以指定的測光方式(71)為基準計算最佳曝光。

調整閃燈輸出

▶ 靜止影像 ▶ 短片


在[M]模式下，可從3個閃燈輸出級別中進行選擇。

1 進入[M]模式。

- 將模式轉盤撥至[M]。

2 配置設定。

- 按下[]按鈕，選擇選單中的[]，然後透過按下[][]鍵或轉動[]轉盤調整設定(28)。
- 設定完成後，會顯示閃燈輸出級別。
[]：最弱，[]：中等，[]：最強



- 您亦可以透過進入MENU (29)並選擇[]設定頁 > [閃光燈設定(Flash settings)] > [閃燈輸出(Flash Output)]設定閃燈輸出級別。
- 您亦可以透過進入MENU (29)並選擇[]設定頁 > [閃光燈設定(Flash settings)] > [閃燈模式(Flash Mode)] > [手動(Manual)]，在[Tv]或[Av]模式下設定閃燈輸出級別。
- 您亦可以在閃光燈升起時，透過按下[]鍵後立即按下[]按鈕，進入[閃光燈設定(Flash settings)] MENU畫面(29)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



播放模式

以多種有趣的方式檢視、瀏覽或編輯影像

- 要在相機上執行這些操作，請按下[▶]按鈕進入播放模式。




- 如影像曾變更名稱、使用電腦編輯或是以其他相機拍攝，則可能無法播放或編輯影像。

檢視

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可按照如下方法在螢幕上檢視已拍攝的影像或短片。




1 進入播放模式。

- 按下[▶]按鈕。
- 顯示最後拍攝的影像。



2 選擇影像。

- 要檢視上一張影像，請按下[◀]鍵或按逆時針方向轉動[◻]轉盤。要檢視下一張影像，請按下[▶]鍵或按順時針方向轉動[◻]轉盤。
- 持續按下[◀|▶]鍵可快速瀏覽影像。



- 要進入此畫面(捲動顯示模式)，請快速轉動[◻]轉盤。在此模式下，轉動[◻]轉盤可瀏覽影像。
- 要返回單張影像顯示，請按下[⊞]按鈕。
- 要瀏覽按拍攝日期分組的影像，請在捲動顯示模式下按下[▲][▼]鍵。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件


附錄

索引






- 短片會以[SET]▶圖示標識。要播放短片，請執行步驟3。



3 播放短片。

- 要啟動播放，請按下[⏪]按鈕，選擇[▶] (按下[▲][▼]鍵或轉動[⦿]轉盤)，然後再次按下[⏪]按鈕。



4 調整音量。

- 按下[▲][▼]鍵調整音量。
- 要在沒有顯示音量指示器(1)時調整音量，請按下[▲][▼]鍵。

(1) 5 暫停播放。

- 要暫停或繼續播放，請按下[⏸]按鈕。
- 短片播放完畢後，顯示[SET]▶。



- 要將播放模式切換至拍攝模式，請半按快門按鈕。
- 要關閉捲動顯示，請選擇MENU (Ⓜ29) > [▶]設定頁 > [捲動顯示(Scroll Display)] > [關(Off)]。
- 要設定在進入播放模式時顯示最後拍攝的影像，請選擇MENU (Ⓜ29) > [▶]設定頁 > [返回(Resume)] > [上次拍攝(Last shot)]。
- 要變更影像切換顯示效果，請進入MENU (Ⓜ29)，在[▶]設定頁 > [切換效果(Transition Effect)]內選擇所需效果。

切換顯示模式

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按下[▼]鍵檢視螢幕上的其他資訊，或隱藏這些資訊。有關所顯示資訊的說明，請參閱「播放(詳細資訊顯示)」(Ⓜ171)。

	無資訊顯示
	簡單資訊顯示
	詳細資訊顯示
	GPS資訊顯示

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




過度曝光警告(對於影像的最明亮部分)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

使用詳細資訊顯示模式(☞88)時，影像過度曝光的最明亮部分會閃動。

直方圖



▶ 靜止影像 ▶ 短片

- 使用詳細資訊顯示模式(☞88)時的圖表即直方圖，用以表示影像的亮度分佈。水平的軸線表示亮度的強弱，而垂直的軸線則表示影像在每個亮度級別上的分佈量。檢視直方圖可以查看曝光。

GPS資訊顯示

▶ 靜止影像 ▶ 短片



- 可以使用啟用了藍牙的智能手機中的GPS資訊(比如緯度、經度和海拔)為拍攝的靜止影像和短片添加位置資訊(☞136)。您可以在GPS資訊顯示中檢查此資訊。
- 緯度、經度、海拔及UTC(拍攝日期和時間)會由上至下分別列出。



- 缺少GPS資訊的影像無法使用GPS資訊顯示。
- 對於無法在智能手機上使用的項目或未正確記錄的項目，將顯示[---]而非數值。



- UTC：協調世界時間，本質上與格林威治標準時間相同。

檢視在創意拍攝模式下記錄的限時短片(創意拍攝短片)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

播放可在[☞]模式下記錄的創意拍攝短片(☞57)。



1 選擇短片。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[播放創意拍攝短片(Play Creative Shot Movies)](☞29)。



2 播放短片。

- 選擇短片並按下[▶]按鈕進行播放。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



檢視在拍攝靜止影像時生成的限時短片(短片摘要)


▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法檢視在[靜止]模式(📷35)下拍攝靜止影像的同一天中自動記錄的短片摘要。



1 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇標記有[SET] 📷的靜止影像。



2 播放短片摘要。

- 按下[📷]按鈕，然後選擇選單(📖28)內的[📷]。
- 從頭開始播放拍攝靜止影像的同一天中自動記錄的短片摘要。



- 如您使用的相機關閉了資訊顯示(📖88)，一段時間之後，[SET] 📷將不再顯示。

按日期檢視

可以按日期檢視短片摘要。



1 選擇短片。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[以清單顯示/播放短片摘要(List/Play Digest Movies)]，然後選擇日期(📖29)。

2 播放短片。

- 按下[📷]按鈕開始播放。

檢查臉孔識別模式下偵測到的人物

▶ 靜止影像 ▶ 短片

如您將相機切換到簡易資訊顯示模式(📖88)，在相機偵測到臉孔識別模式(📖45)中註冊的人物時，會顯示這些人物的姓名(最多5個)。



- 按下[▼]鍵數次直至開啟簡單資訊顯示，然後按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇影像。
- 偵測到的人物上會顯示他們的姓名。



- 如您不想讓姓名顯示在使用臉孔識別模式拍攝的影像上，請選擇MENU (📖29) > [▶]設定頁 > [臉孔識別資料(Face ID Info)] > [姓名顯示(Name Display)] > [關(Off)]。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




瀏覽及篩選影像

使用索引方式瀏覽影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

使用索引方式顯示多張影像時，您可以快速搜尋要檢視的影像。



1 以索引方式顯示影像。

- 將變焦桿推向[索引]以索引方式顯示影像。再次推動變焦桿可增加顯示的影像數量。
- 要減少顯示的影像數量，將變焦桿推向[Q]。每次推動變焦桿，顯示的影像數量會減少。



2 選擇影像。

- 轉動[轉盤]轉盤捲動影像。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇影像。
- 所選影像上會顯示一個橙色框。
- 按下[◎]按鈕以單張影像顯示方式檢視所選影像。



- 要關閉3D顯示效果(按住[▲][▼]鍵或快速轉動[轉盤]時會顯示)，請選擇MENU (29) > [▶]設定頁 > [索引效果(Index Effect)] > [關(Off)]。

尋找符合特定條件的影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

如記憶卡儲存了大量影像，您可以使用指定的條件快速搜尋所需影像，讓相機只顯示符合篩選條件的影像。您亦可以一次保護(96)或刪除(98)所有這些已篩選的影像。


姓名	顯示已註冊人物的影像(46)。
人物	顯示偵測到臉部的影像。
拍攝日期	顯示指定日期拍攝的影像。
最愛影像	顯示標記為最愛影像的影像(101)。
靜止影像/短片	顯示靜止影像、短片或在[測光]模式(35)下拍攝的短片。

1 選擇搜尋條件。

- 按下[◎]按鈕，選擇選單內的[人]，然後選擇條件(28)。
- 選擇了[人]、[日]或[星]時，透過按下[▲][▼][◀][▶]鍵在顯示的畫面上選擇條件，然後按下[◎]按鈕。

2 檢視已篩選的影像。

- 符合條件的影像會顯示在黃色框內。要只檢視這些影像，請按下[◀][▶]鍵或轉動[轉盤]。
- 要取消篩選顯示，在步驟1中選擇[人]。



- 如相機沒有找到符合篩選條件的影像，則無法使用這些篩選條件。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 要顯示或隱藏資訊，在步驟2中按下[▼]鍵。
- 檢視符合條件的影像(步驟2)的選項包括「使用索引方式瀏覽影像」(☞91)、「放大影像」(☞94)及「檢視幻燈片」(☞94)。您亦可以透過在「保護影像」(☞96)中選擇[保護已搜尋的全部影像(Protect All Images in Search)]，或在「一次刪除多張影像」(☞98)、「將影像加入打印清單(DPOF)」(☞161)或「將影像加入相簿」(☞163)中選擇[選擇已搜尋的全部影像(Select All Images in Search)]，對搜尋到的所有影像套用影像操作。
- 如您編輯影像並儲存為新影像(☞102-☞106)，會顯示提示，並且搜尋到的影像不會再繼續顯示。

檢視群組影像中的單張影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

連續拍攝的影像(☞44、☞59、☞80)和在[◁]模式(☞56)下拍攝的影像會被歸入群組，且只顯示第一張影像。但是，您亦可以逐張檢視影像。



1 選擇群組影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇標記有[SET]☞的影像。



2 選擇[☞]。

- 按下[☞]按鈕，然後選擇選單(☞28)內的[☞]。



3 逐張檢視群組中的影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤將只顯示群組中的影像。
- 要取消群組播放，按下[☞]按鈕，選擇選單內的[☞]，然後再次按下[☞]按鈕(☞28)。



- 群組播放(步驟3)時，您可以快速瀏覽影像「使用索引方式瀏覽影像」(☞91)以及放大影像「放大影像」(☞94)。您可以透過選擇「保護影像」(☞96)中的[保護群組內的所有影像(Protect All Images in Group)]、「一次刪除多張影像」(☞98)中的[群組內的所有影像(All Images in Group)]、「將影像加入打印清單(DPOF)」(☞161)中的[選擇群組內的所有影像(Select All in Group)]或「將影像加入相簿」(☞163)中的[選擇群組內的所有影像(Select All in Group)]，對群組中的所有影像同時套用操作。
- 要取消影像分組，以使其中的影像只作為單張靜止影像顯示，請選擇MENU (☞29) > [▶]設定頁 > [群組影像(Group Images)] > [關(Off)]。但是，在逐張播放過程中無法取消群組影像。
- 「一按即享多種效果的影像」(☞56)的步驟2中所述的在[◁]模式下同時顯示的情況只在拍攝後短暫出現。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



編輯臉孔識別資料

如您發現播放時顯示的姓名不正確，您可以更改或刪除。但是，您無法為臉孔識別沒有偵測到的人物(沒有顯示姓名)以及已經刪除姓名的人物添加姓名。

變更姓名



1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[臉孔識別資料(Face ID Info)] (📖29)。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[編輯識別資料(Edit ID Info)]，然後按下[⏻]按鈕。

2 選擇影像。

- 執行「檢查臉孔識別模式下偵測到的人物」(📖90)中的步驟，選擇影像，然後按下[⏻]按鈕。
- 所選臉上會顯示一個橙色框。影像中顯示多個姓名時，按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇要變更的姓名，然後按下[⏻]按鈕。



3 選擇編輯選項。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[覆寫(Overwrite)]，然後按下[⏻]按鈕。

4 選擇要覆寫的人物姓名。

- 執行「覆寫及添加臉孔資料」(📖48)中的步驟2，選擇要覆寫的人物姓名。

刪除姓名

- 在「變更姓名」(📖93)的步驟3中顯示的畫面上，選擇[刪除(Erase)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 顯示[刪除?(Erase?)]後，按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[⏻]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



影像檢視選項

放大影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片



(1)

1 放大影像。

- 將變焦桿推向[Q]可放大影像。如您持續按住變焦桿，可不斷放大影像，最多可將影像放大約10倍。
- 會指示所顯示範圍(1)的大致位置，用於參考。
- 要縮小影像，將變焦桿推向[]。持續按住變焦桿可返回單張影像顯示畫面。

2 按需要移動顯示位置及切換影像。

- 要移動顯示位置，請按下[▲][▼][◀][▶]鍵。
- 要在放大或縮小時切換至其他影像，請轉動[]轉盤。



- 在放大顯示畫面下，按下[MENU]按鈕可返回單張影像顯示畫面。

檢視幻燈片

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法讓相機自動播放記憶卡內的影像。每張影像顯示約3秒。



- 按下[]按鈕，選擇選單內的[]，然後選擇所需選項(28)。
- 幻燈片會在顯示[載入影像(Load image)]數秒後開始播放。
- 按下[MENU]按鈕停止播放幻燈片。



- 省電功能在相機播放幻燈片時不會啟動(26)。



- 要暫停或繼續播放，請按下[]按鈕。
- 播放時，您可以透過按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤切換到其他影像。要快進或快速後退播放，請持續按下[◀][▶]鍵。
- 使用篩選顯示模式(91)時，螢幕只會顯示符合搜尋條件的影像。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引



變更幻燈片設定

您可以設定重複播放幻燈片、變更影像的切換效果，以及每個影像的顯示時長。



1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[幻燈片播放(Slideshow)](📖29)。

2 配置設定。

- 選擇要配置的選單項目，然後選擇所需選項(📖29)。
- 要按照您的設定啟動幻燈片，請選擇[啟動(Start)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 要返回選單畫面，請按下[MENU]按鈕。

自動播放關聯的影像(關聯播放)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機基於當前的影像提供四張您可能想要檢視的其他影像。選擇檢視其中一張影像後，相機再提供四張影像。這種以一種意想不到的順序播放影像的方式充滿樂趣。在多種場景下拍攝了大量影像後，可嘗試使用此功能。



1 選擇關聯播放。

- 按下[⊕]按鈕，然後選擇選單(📖28)內的[🔗]。
- 顯示四張候選影像。

2 選擇影像。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇您要檢視的下一張影像。
- 選擇的影像會顯示在螢幕中央，周圍會顯示下一組四張候選影像。
- 要全螢幕顯示中央的影像，請按下[⊕]按鈕。要還原原始顯示，請再次按下[⊕]按鈕。
- 按下[MENU]按鈕以還原單張影像顯示。



- 在以下情況下無法使用關聯播放：
 - 使用本相機拍攝的影像少於50張
 - 當前顯示的是不支援的影像
 - 在篩選顯示模式(📖91)下顯示影像
 - 群組播放(📖92)期間

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



保護影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

保護重要的影像以免不慎刪除(📖98)。



- 按下[]按鈕，然後選擇選單(📖28)內的[]。顯示[已保護(Protected)]。
- 要取消保護設定，重複此步驟並再次選擇[]，然後按下[]按鈕。



- 如您格式化記憶卡(📖146)，記憶卡上受保護的影像會被刪除。




- 無法使用相機的刪除功能刪除受保護的影像。要以此方式刪除影像，請先取消保護設定。

使用選單



1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[保護(Protect)](📖29)。



逐張選擇影像



2 指定選擇方法。

- 根據需要選擇選項(📖29)。
- 要返回選單畫面，請按下[MENU]按鈕。

1 選擇[選擇影像(Select)]。

- 執行「使用選單」(📖96)中的步驟2，選擇[選擇影像(Select)]，然後按下[]按鈕。

2 選擇影像。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇影像，然後按下[]按鈕。顯示[]。
- 要取消選擇，請再次按下[]按鈕。[]不再顯示。
- 重複此過程以指定其他影像。

3 保護影像。

- 按下[MENU]按鈕。顯示確認提示。
- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[]按鈕。



- 如您在完成步驟3中的設定過程之前切換至拍攝模式或關閉相機電源，影像將不受保護。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



選擇範圍

1 選擇[選擇範圍(Select Range)]。

- 執行「使用選單」(📖96)中的步驟2，選擇[選擇範圍(Select Range)]，然後按下[⏏]按鈕。



2 選擇開始的影像。

- 按下[⏏]按鈕。



- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇影像，然後按下[⏏]按鈕。

3 選擇最後的影像。

- 按下[▶]鍵選擇[最後影像(Last image)]，然後按下[⏏]按鈕。



- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇影像，然後按下[⏏]按鈕。
- 無法選擇首張影像之前的影像為最後影像。



4 保護影像。

- 按下[▼]鍵選擇[保護(Protect)]，然後按下[⏏]按鈕。



- 您亦可以在步驟2及3中的第一個畫面顯示時轉動[🌀]轉盤，選擇首張影像或最後一張影像。
- 要取消群組影像的保護設定，請在步驟4中選擇[解除保護鎖(Unlock)]。

一次保護全部影像

1 選擇[保護全部影像(Protect All Images)]。

- 執行「使用選單」(📖96)中的步驟2選擇[保護全部影像(Protect All Images)]，然後按下[⏏]按鈕。



2 保護影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[⏏]按鈕。

一次清除全部保護

您可以一次清除對全部影像的保護。要清除保護，在「一次保護全部影像」的步驟1中選擇[取消保護全部影像(Unprotect All Images)]，然後執行步驟2。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



刪除影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以逐一選擇並刪除不需要的影像。由於影像無法復原，因此刪除影像時請小心。但受保護的影像(📖96)無法刪除。

1 選擇要刪除的影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🔍)轉盤選擇影像。




2 刪除影像。

- 按下[☒]按鈕。
- 顯示[刪除?(Erase?)]後，按下[◀][▶]鍵或轉動(🔍)轉盤選擇[刪除(Erase)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 當前影像被刪除。
- 要取消刪除，請按下[◀][▶]鍵或轉動(🔍)轉盤選擇[取消(Cancel)]，然後按下[⏻]按鈕。

一次刪除多張影像

您可以選擇多張影像一次刪除。由於影像無法復原，因此刪除影像時請小心。但受保護的影像(📖96)無法刪除。

指定選擇方法



1 進入設定畫面。

- 按下[MENU]按鈕，然後選擇[▶]設定頁內的[刪除(Erase)](📖29)。

2 指定選擇方法。

- 選擇所需項目(📖29)。
- 要返回選單畫面，請按下[MENU]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



逐張選擇影像

1 選擇[選擇影像(Select)]。

- 執行「指定選擇方法」(📖98)中的步驟2，選擇[選擇影像(Select)]，然後按下[OK]按鈕。



2 選擇影像。

- 執行「逐張選擇影像」(📖96)中的步驟2選擇影像後，會顯示[✓]。
- 要取消選擇，請再次按下[OK]按鈕。[✓]不再顯示。
- 重複此過程以指定其他影像。

3 刪除影像。

- 按下[MENU]按鈕。顯示確認提示。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[OK]按鈕。



選擇範圍

1 選擇[選擇範圍(Select Range)]。

- 執行「指定選擇方法」(📖98)中的步驟2，選擇[選擇範圍(Select Range)]，然後按下[OK]按鈕。

2 選擇影像。

- 執行「選擇範圍」(📖97)中的步驟2-3指定影像。

3 刪除影像。

- 按下[▼]鍵選擇[刪除(Erase)]，然後按下[OK]按鈕。



一次指定所有影像

1 選擇[選擇全部影像(Select All Images)]。

- 執行「指定選擇方法」(📖98)中的步驟2，選擇[選擇全部影像(Select All Images)]，然後按下[OK]按鈕。

2 刪除影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[OK]按鈕。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



旋轉影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法變更影像的方向並儲存。



1 選擇[Ⓞ]。

- 按下[Ⓞ]按鈕，然後選擇選單(📖28)內的[Ⓞ]。



2 旋轉影像。

- 視乎所需方向按下[◀]或[▶]鍵。每次按下按鍵，影像便會旋轉90度。完成後按下[Ⓞ]按鈕。



- [自動旋轉(Auto Rotate)]設定為[關(Off)]時，無法旋轉影像(📖100)。

使用選單



1 選擇[旋轉(Rotate)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[旋轉(Rotate)](📖29)。



關閉自動旋轉

影像自動旋轉功能會根據當前相機方向旋轉影像，可執行以下步驟取消影像自動旋轉功能。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[自動旋轉(Auto Rotate)]，然後選擇[關(Off)](📖29)。



- [自動旋轉(Auto Rotate)]設定為[關(Off)]時，無法旋轉影像(📖100)。此外，已旋轉的影像會以原來的方向顯示。
- 在關聯播放(📖95)模式下，即使將[自動旋轉(Auto Rotate)]設定為[關(Off)]，豎向拍攝的影像仍會豎向顯示，旋轉過的影像會以旋轉後的方向顯示。

2 旋轉影像。

- 按下[◀]或[▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇影像。
- 每次按下[Ⓞ]按鈕，影像會旋轉90度。
- 要返回選單畫面，請按下[MENU]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




標記影像為最愛影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以標記影像為最愛影像。透過選擇篩選播放中的一個分類，您可以只為該分類內的所有影像執行以下操作。

- 「檢視」(書87)、「檢視幻燈片」(書94)、「保護影像」(書96)、「刪除影像」(書98)、「將影像加入打印清單(DPOF)」(書161)、「將影像加入相簿」(書163)



- 按下[]按鈕，然後選擇選單(書28)內的[★]。
- 顯示[標記為最愛影像(Tagged as Favorite)]。
- 要解除影像的標記，重複此步驟並再次選擇[★]，然後按下[]按鈕。

使用選單



1 選擇[最愛影像(Favorites)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[最愛影像(Favorites)](書29)。

2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤選擇影像，然後按下[]按鈕。顯示[★]。
- 要取消影像的標記，請再次按下[]按鈕。[★]不再顯示。
- 重複此過程以選擇更多影像。

3 完成設定過程。

- 按下[MENU]按鈕。顯示確認提示。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[]按鈕。



- 如您在完成步驟3中的設定過程之前切換至拍攝模式或關閉相機電源，影像將不會標記為最愛影像。



- 將影像標記為最愛影像會使添加影像建立相簿(書108)的操作變得更容易。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



編輯靜止影像



- 只有在記憶卡有足夠的容量時，您才可以編輯影像(102-104)。

重設影像大小

▶ 靜止影像 ▶ 短片

另存一個較低記錄像素的影像副本。



1 選擇[重設尺寸(Resize)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▣]設定頁內的[重設尺寸(Resize)](129)。

2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(●)轉盤選擇影像，然後按下[⏏]按鈕。



3 選擇影像尺寸。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(●)轉盤選擇尺寸，然後按下[⏏]按鈕。
- 顯示[儲存新影像?(Save new image?)]。



4 儲存新影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(●)轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[⏏]按鈕。
- 影像另存為新檔案。

5 檢視新影像。

- 按下[MENU]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動(●)轉盤選擇[經過處理的影像(Processed img.)]，然後按下[⏏]按鈕。
- 顯示已儲存的影像。



- 無法編輯記錄像素設定為[S](50)時拍攝的影像。



- 無法將影像重設為較大的記錄像素。
- 在步驟5中選擇[原始影像(Original image)]會顯示原始影像。

裁切影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以指定影像的一部分，將其儲存為獨立的影像檔案。



1 選擇[裁切影像(Cropping)]。

- 按下[MENU]按鈕，然後選擇[▣]設定頁內的[裁切影像(Cropping)](129)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引

2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇影像，然後按下[Ⓜ]按鈕。



3 調整裁切範圍。

- 要裁切的影像部分上會顯示一個框(1)。
- 原始影像會顯示在左上方，裁切後的影像預覽(2)會顯示在右下方。您也可以查看裁切後影像的記錄像素數(3)。
- 要調整裁切框的大小，請移動變焦桿。
- 要移動裁切框，請按下[▲][▼][◀][▶]鍵。
- 要變更裁切框的方向，請按下[Ⓜ]按鈕。
- 在左上角的影像中，影像中偵測到的臉上會顯示灰框。轉動[●]轉盤可切換用於定位裁剪範圍的框。
- 按下[MENU]按鈕。

4 另存為新影像並檢視。

- 執行「重設影像大小」(📖102)中的步驟4-5。



- 無法編輯以記錄像素設定[S] (📖50)拍攝的影像或大小調整為[S] (📖102)的影像。



- 支援裁切功能的影像在裁切前後具有相同的長寬比。
- 裁切後的影像會比沒有裁切的影像具有更低的記錄像素數量。
- 如您裁切使用臉孔識別模式(📖45)拍攝的靜止影像，則只會保留裁切後的影像中留下的人物的姓名。

變更影像的色調(我的顏色)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以調整影像的顏色，然後將編輯後的影像儲存為獨立檔案。有關各選項的說明，請參閱「變更影像的色調(我的顏色)」(📖74)。



1 選擇[我的顏色(My Colors)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[我的顏色(My Colors)](📖29)。

2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇影像，然後按下[Ⓜ]按鈕。

3 選擇選項。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇選項，然後按下[Ⓜ]按鈕。



4 另存為新影像並檢視。

- 執行「重設影像大小」(📖102)中的步驟4-5。





- 如反覆以這種方式編輯影像，則每次編輯後的影像畫質會略有下降，而且可能無法取得理想的色彩。



- 使用此功能編輯的影像色彩可能與使用「我的顏色」(P.74)功能拍攝的影像色彩略有不同。

校正影像亮度(校正對比度)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機可偵測場景中太暗的影像區域(比如臉部或背景)，並自動調整為最佳亮度。如整體影像對比度不理想，相機亦會在拍攝前自動校正，使主體更加突出。選擇4種校正級別之一，並另存影像為獨立檔案。



1 選擇[校正對比度(i-Contrast)]。

- 按下[MENU]按鈕，然後選擇[▶]設定頁內的[校正對比度(i-Contrast)](P.29)。

2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇影像，然後按下[SET]按鈕。



3 選擇選項。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇選項，然後按下[SET]按鈕。

4 另存為新影像並檢視。

- 執行「重設影像大小」(P.102)中的步驟4-5。



- 部分影像的校正效果可能不太準確或導致影像顯得粗糙。
- 使用此功能反覆編輯的影像可能會顯得粗糙。



- 如[自動(Auto)]無法取得理想效果，請嘗試使用[低(Low)]、[中(Medium)]或[高(High)]校正影像。

修正紅眼

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相機可自動修正有紅眼的影像。您可另存已修正的影像為獨立檔案。



1 選擇[紅眼修正(Red-Eye Correction)]。

- 按下[MENU]按鈕，然後選擇[▶]設定頁內的[紅眼修正(Red-Eye Correction)](P.29)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇影像。

3 修正影像。

- 按下[Ⓜ]按鈕。
- 相機會修正偵測到的紅眼，並在修正的影像範圍上顯示一個修正框。
- 按需要放大或縮小影像。執行「放大影像」(📖94)中的步驟。



4 另存為新影像並檢視。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[新檔案(New File)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 影像另存為新檔案。
- 執行「重設影像大小」(📖102)中的步驟5。




- 部分影像可能無法準確修正。
- 要使用已修正的影像覆寫原始影像，請在步驟4中選擇[覆寫(Overwrite)]。這種情況下，原來的影像資料會被刪除。
- 無法覆寫受保護的影像。

編輯短片

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以刪除短片開頭及結尾中不需要的部分(不包括短片摘要，📖35)。



(1)



(2)

1 選擇[<]。

- 執行「檢視」(📖87)中的步驟1-5，選擇[<]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 此時顯示短片編輯介面及編輯條。

2 指定要剪掉的部分。

- (1)是短片編輯介面，(2)是編輯條。
- 按下[▲][▼]鍵選擇[⏪]或[⏩]。
- 要檢視您可以剪掉的部分(在螢幕上以[⏪]標識)，請按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤移動[■]。透過選擇[⏪]剪掉短片的開頭(從[⏪]開始)，透過選擇[⏩]剪掉短片的結尾。
- 如您將[■]移動到[⏪]標記以外的位置，則在[⏪]中，左方最近的[⏪]標記之前的部分會被剪掉，而在[⏩]中，右方最近的[⏪]標記之後的部分會被剪掉。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



3 檢視編輯後的短片。

- 按下[▲][▼]鍵選擇▶，然後按下[Ⓜ]按鈕。此時相機會播放編輯後的短片。
- 要再次編輯短片，請重複步驟2。
- 要取消編輯，請按下[MENU]按鈕，選擇[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[⦿]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。



4 檢視編輯後的短片。

- 按下[▲][▼]鍵選擇[▶]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[⦿]轉盤選擇[新檔案(New File)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 選擇[不壓縮儲存(Save w/o Comp.)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 此時短片會另存為新檔案。



- 要使用剪輯後的短片覆寫原始短片，請在步驟4中選擇[覆寫(Overwrite)]。這種情況下，原始短片會被刪除。
- 如記憶卡缺少足夠的空間，則只可以進行[覆寫(Overwrite)]操作。
- 如在儲存短片的過程中電池電量耗盡，則可能不會儲存短片。
- 編輯短片時，應使用已完全充電的電池。

縮小檔案大小

可按照如下方法透過壓縮短片縮小短片檔案大小。



- 在「編輯短片」的步驟2的畫面上，選擇[▶]。選擇[新檔案(New File)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 選擇[壓縮並儲存(Compress & Sav.)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。



- 壓縮後的短片儲存為[HD 30P]格式。
- 無法壓縮[EVGA 30P]短片。
- 選擇[覆寫(Overwrite)]時，無法以壓縮格式儲存編輯過的短片。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



刪除短片段落

▶ 靜止影像 ▶ 短片

可以刪除在[]或[]模式下記錄的獨立的段落(片段)([135](#)、[157](#))。由於影像無法復原，因此刪除片段時請小心。



1 選擇要刪除的片段。

- 按照「檢視在創意拍攝模式下記錄的限時短片(創意拍攝短片)」([189](#))或「檢視在拍攝靜止影像時生成的限時短片(短片摘要)」([190](#))中的步驟1-2播放限時短片，然後按下[]按鈕進入短片控制介面。
- 要選擇片段，請按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[]或[]，然後按下[]按鈕。

2 選擇[]。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[]，然後按下[]按鈕。
- 反覆播放所選片段。

3 確認刪除。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[]按鈕。
- 刪除片段，限時短片被覆寫。



- 無法編輯包含背景音樂的相簿([109](#))。
- 如您在相機連接到打印機時選擇短片片段，則不會顯示[]。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



觀看相簿(故事摘要)

▶ 靜止影像 ▶ 短片


您可以選擇日期或人物名稱等主題，相機會自動選擇符合該主題的影像，從而建立相簿。這些影像會組合成一個幻燈片，可儲存為約2–3分鐘的限時短片。

使用此功能之前，確保電池已完全充電。建立相簿亦需要記憶卡上有足夠可用空間。作為參考，使用16 GB或更大容量的記憶卡，並確保至少有1 GB的可用空間。

選擇相簿的主題

按下[▲]鍵進入主畫面，為相機指定選擇相簿元素時要使用的主題。請注意，相機很有可能將標記為最愛影像(📖101)的影像添加到相簿中。

日期	為同一天拍攝的影像建立相簿。 會選擇與您進入主畫面之前顯示的影像同一天拍攝的影像。
人物姓名	可用於為人物按月建立相簿，比如兒童成長過程的相簿。 可以選擇拍攝前您已註冊其臉孔識別資料的拍攝主體建立相簿。 會選擇與您進入主畫面之前顯示的影像同一個月份拍攝的包含同一拍攝主體的影像。
活動	為假日、聚會或其他活動建立相簿的理想選擇。 會選擇在您進入主畫面之前顯示的影像之前及之後的活動期間拍攝的影像。
使用者自訂	包括：您指定的影像、指定日期的影像，或指定的臉孔識別模式中註冊的人物的影像。



1 選擇影像。

- 在單張影像顯示下選擇影像。
- 視乎影像拍攝日期及臉孔識別資料，步驟3中可用的主題會有所不同。

2 進入主畫面。

- 按下[▲]鍵。
- 顯示[處理中(Busy)]之後，會顯示主畫面。

3 預覽相簿。

- 選擇人物、[日期(Date)]或[活動(Event)] (按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤)作為相簿主題，然後按下[📖]按鈕。
- 顯示[載入中(Loading)]數秒之後，播放相簿。

4 儲存相簿。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[儲存相簿為短片(Save Album as Movie)]，然後按下[📖]按鈕。
- 相簿儲存之後，會顯示[已儲存(Saved)]。

5 播放相簿(📖87)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 相簿中可以包括相機拍攝的以下影像。
 - 靜止影像
 - 短片摘要(📖35)
 - 2秒或更長的限時短片(📖69)，或創意拍攝短片(📖57)，不包括壓縮後的短片



- 只有記憶卡上有足夠的空間才會儲存相簿。
- 要在預覽過程中跳轉到下一段落，請按[▶]鍵；要跳轉到上一段落，請按[◀]鍵。
- 您可以在步驟4中透過選擇[變更色彩效果(Change Color Effect)]並按下[Ⓞ]按鈕指定色彩效果。要預覽套用了所選效果後的相簿效果，請按下[◀][▶]鍵選擇色彩效果並按下[Ⓞ]按鈕，然後在步驟4中的畫面上選擇[重新預覽相簿(Preview Album Again)]。
- 要播放儲存的相簿，請在故事摘要主畫面上選擇[相簿清單(List of Albums)]，按下[Ⓞ]按鈕，選擇列出的相簿，然後再次按下[Ⓞ]按鈕。


為相簿添加背景音樂

▶ 靜止影像 ▶ 短片

從7種背景音樂中選擇要在播放相簿時播放的音樂。

1 將背景音樂註冊到記憶卡中。

- 執行「觀看相簿(故事摘要)」(📖108)中的步驟1-4，選擇[音樂設置(Music Settings)]，然後按下[Ⓞ]按鈕。



- 如您使用新記憶卡或最近格式化過的記憶卡，會顯示左方的畫面。選擇[確定(OK)]，按下[Ⓞ]並等待這7種音樂註冊到記憶卡中，此過程會花費約4分鐘。
- 如您使用已經將音樂註冊到其中的記憶卡，請執行步驟2。

2 建立相簿。

- 執行「觀看相簿(故事摘要)」(📖108)中的步驟1-3建立相簿。

3 配置背景音樂設定。

- 選擇項目，按下[Ⓞ]按鈕，選擇選項(📖29)。

4 儲存相簿。

- 執行「觀看相簿(故事摘要)」(📖108)中的步驟4儲存相簿。



- 相簿一經儲存，便無法在之後添加背景音樂。無法刪除或變更相簿中的背景音樂。
- 無法編輯相簿中包含背景音樂的段落(📖107)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 如您不想添加背景音樂，在步驟3的畫面上將[增加背景音樂(Add BGM)]設定為[否(No)]。
- 要只使用背景音樂，而不使用短片音頻，在步驟3中的畫面上將[聲效混合器(Audio Mixer)]設定為[只限背景音樂(BGM only)]。
- 要試聽[聲軌(Track)]中選擇的背景音樂範例，在步驟3的畫面上選擇[背景音樂範例(Sample BGM)]並按下[OK]按鈕。

建立您自己的相簿

▶ 靜止影像 ▶ 短片

透過選擇所需的影像建立您自己的相簿。

1 選擇建立自訂相簿。

- 執行「觀看相簿(故事摘要)」(📖108)中的步驟1-3，選擇[自訂(Custom)]，然後按下[OK]按鈕。



2 指定選擇方法。

- 選擇[影像選擇(Image Selection)]、[日期選擇(Date Selection)]或[人物選擇(Person Selection)]，然後按下[OK]按鈕。

3 選擇相簿元素。

- 選擇相簿元素並按下[OK]按鈕後，所選的元素會以[✓]標記。
- 從[影像選擇(Image Selection)]中選擇靜止影像、限時短片或創意拍攝短片，從[日期選擇(Date Selection)]中選擇日期，或從[人物選擇(Person Selection)]中選擇人物之後，按下[MENU]按鈕。



- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◂]轉盤選擇[預覽(Preview)]，然後按下[OK]按鈕。

4 選擇背景音樂。

- 顯示左方的畫面時，選擇[音樂設置(Music Settings)]。按照「為相簿添加背景音樂」(📖109)中的說明添加背景音樂，然後按下[MENU]按鈕。

5 選擇色彩效果。

- 在「觀看相簿(故事摘要)」(📖108)的步驟4的畫面上，選擇[變更色彩效果(Change Color Effect)]。
- 按下[◀][▶]鍵選擇色彩效果，然後按下[OK]按鈕。


6 儲存相簿。

- 執行「觀看相簿(故事摘要)」(📖108)中的步驟4儲存相簿。



- 選擇[影像選擇(Image Selection)]之後，您可以指定最多40個檔案(或10個短片檔案)。您第二次建立自訂相簿時，會顯示[根據之前設定選擇影像?(Select images based on previous settings?)]。要使用之前選擇的影像作為基準，選擇[是(Yes)]。之前選擇的靜止影像、短片片段或創意拍攝短片會以[✓]標記，並且會顯示多張影像。
- 如您選擇[日期選擇(Date Selection)]，最多可選擇15個日期。
- 某些影像可能無法套用色彩效果。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



合併限時短片

▶ 靜止影像 ▶ 短片

將多個限時短片進行合併，生成一個較長的短片。
請注意，以此方式生成的短片不會包含到故事摘要相簿(108)中。



1 進入編輯畫面。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[短片混合剪輯(Short Clip Mix)]，然後選擇[合併 短片] (29)。

2 指定要合併的限時短片。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◀]轉盤，在畫面上方選擇要合併的限時短片，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 您所選的限時短片顯示在螢幕下方。
- 要取消選擇，請再次按下[Ⓜ]按鈕。
- 重複這些步驟指定其他要合併的限時短片。
- 完成限時短片選擇後，按下[MENU]按鈕。



3 預覽短片。

- 選擇[預覽(Preview)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 顯示[載入中(Loading)]數秒之後，播放合併後的限時短片的預覽。

4 儲存短片。

- 選擇[儲存(Save)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 短片儲存之後，會顯示[已儲存(Saved)]。

5 播放短片。

- 在步驟1的畫面上選擇[播放 短片]，檢視您已生成的短片的清單。
- 選擇要播放的短片，按下[Ⓜ]按鈕。



- 要播放所選的短片片段，在步驟2的畫面上將變焦桿移向[◀]。
- 要重新排列短片片段，請在步驟2的畫面上按下[▼]鍵，選擇短片片段，按下[Ⓜ]按鈕，按下[◀][▶]鍵或轉動[◀]轉盤，然後再次按下[Ⓜ]按鈕。
- 要套用色彩效果，請在步驟3的畫面上選擇[變更色彩效果(Change Color Effect)]。
- 要添加背景音樂，請在步驟3的畫面上選擇[音樂設置(Music Settings)] (109)。
- 所儲存的短片的影像畫質為[4K]。
- 請儘量使用完全充電的電池。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



無線功能

使用無線功能將相機的影像發送到其他兼容裝置，以及透過相機使用網絡服務



- 使用無線功能之前，請務必閱讀「無線功能(Wi-Fi、藍牙或其他)的注意事項」(187)。

可用的無線功能

使用Wi-Fi功能

您可以透過Wi-Fi將相機連接到其他裝置及網絡服務，以發送及接收影像，以及遙控相機。

- 智能手機及平板電腦
將影像發送至具備Wi-Fi功能的智能手機及平板電腦。亦可以使用智能手機或平板電腦進行遙控即時顯示拍攝。
為方便說明，在本指南中，智能手機、平板電腦及其他兼容裝置一律統稱為「智能手機」。
- 電腦
使用軟件將相機影像儲存到透過Wi-Fi連接的電腦。
- 網絡服務
將您的CANON iMAGE GATEWAY線上攝影服務或其他網絡服務的帳戶資訊添加至相機，以發送相機影像至該服務。相機內還未發送的影像亦可以透過CANON iMAGE GATEWAY自動發送到電腦或網絡服務。
- 打印機
以無線方式將影像發送至兼容PictBridge的打印機(支援DPS over IP)以打印影像。
- 其他相機
在兼容Wi-Fi的佳能相機之間以無線方式發送影像。

使用藍牙® 功能

您可以輕鬆地將相機與使用藍牙低功耗技術*的智能手機配對。您亦可以將智能手機用作遙控器，拍攝、檢視影像或為影像添加位置資訊。

* 以下簡稱為「藍牙」。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



將影像發送到智能手機

您可以透過以下多種方式將相機連接到智能手機並發送影像。

- 透過藍牙連接
可以透過藍牙配對，輕鬆地將相機連接到啟用藍牙功能的智能手機。這就簡化了將影像傳輸到智能手機的過程。
- 透過NFC連接(📖115)
只要將兼容NFC的Android智能手機輕觸相機就可以連接兩個裝置。
- 透過Wi-Fi選單連接(📖117)
您可以將相機連接到智能手機，就像將其連接到電腦或其他裝置一樣。可以添加多部智能手機。

連接相機之前，必須在智能手機上安裝免費的專用Camera Connect程式。有關此應用程式的說明(支援的智能手機及提供的功能)，請參考佳能網站。



- 對於兼容Wi-Fi的佳能相機的使用者，在使用CameraWindow透過Wi-Fi將相機連接到智能手機時，應考慮切換到Camera Connect手機應用程式。

將影像傳輸到啟用了藍牙的智能手機

一經透過藍牙將相機與智能手機配對，只需使用智能手機便可以檢視及儲存相機上的影像。



1 安裝Camera Connect。

- 如使用Android智能手機，請在Google Play中尋找Camera Connect，然後下載並安裝應用程式。
- 如使用iPhone或iPad，請在App Store中尋找Camera Connect，然後下載並安裝應用程式。

2 註冊略稱。

- 按下電源按鈕。
- 按下[MENU]按鈕，選擇[🔗]設定頁內的[無線通訊設定(Wireless settings)]，然後選擇[略稱(Nickname)]。
- 按下[🗑️]按鈕進入鍵盤(📖30)，然後輸入略稱。
- 要在按下[MENU]按鈕後返回[無線通訊設定(Wireless settings)]，請再次按下[MENU]按鈕。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引





3 準備配對。

- 選擇 [藍牙設定(Bluetooth settings)]，按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [●] 轉盤選擇 [配對(Pairing)]，然後按下 [Ⓜ] 按鈕。



- 螢幕上會顯示一個畫面，指示相機正在等待連接。



4 啟動Camera Connect。

- 開啟智慧手機上的藍牙，然後再啟動智慧手機上的Camera Connect。
- 識別出相機後，會顯示一個相機選擇畫面。




5 選擇要連接的相機。

- 選擇相機略稱。
- 完成智慧手機的配對過程。



6 完成配對。

- 相機上出現確認訊息後，按下 [◀][▶] 鍵或轉動 [●] 轉盤選擇 [確定(OK)]，然後按下 [Ⓜ] 按鈕。



- 當螢幕上顯示左方的螢幕後，請按下 [Ⓜ] 按鈕。

7 傳輸影像。

- 如您選擇Camera Connect中的[相機上的影像(Images on camera)]，相機將自動切換到Wi-Fi。
- 使用iPhone或iPad時，在裝置的Wi-Fi設定選單中，選擇相機上所顯示的SSID(網絡名稱)以建立連接。
- 使用智慧手機將影像從相機傳輸到智慧手機。
- 要切換到藍牙，請關閉智慧手機上的Wi-Fi連接。



- 如在配對後使用相機，電池壽命會縮短，這是因為即使相機處於關閉狀態，也會消耗電池電量。
- 在將相機攜帶到禁止使用電子裝置的場所前，請先將[藍牙(Bluetooth)]設定為[關(Off)]，防止相機在關閉狀態下也會進行藍牙通訊。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 藍牙連接狀態由以下一種圖示表示。
[📶]已連接、[📶]連接中斷
- 您亦可以按照步驟7使用相機關閉Wi-Fi連接。
- 要在[檢查/清除連接資訊(Check/clear connection info)]中查看透過藍牙連接的智能手機的資訊，請選擇MENU (📄29) > [🔧]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [藍牙設定(Bluetooth settings)]。選擇[地址檢查(Address check)]，查看相機的藍牙地址。

將影像傳輸到兼容NFC的智能手機


使用Android智能手機的NFC功能，簡化安裝Camera Connect及連接相機的過程。

將智能手機與相機輕觸後，兩個裝置透過NFC連接的初始操作視乎相機模式而有所不同。

- 兩個裝置輕觸時，如相機電源關閉或處於拍攝模式，您可以在影像選擇畫面中選擇並發送影像。兩個裝置一經連接，您便可以在智能手機上檢視拍攝畫面的同時進行遙控拍攝(📄136)。可以很容易地重新連接Wi-Fi選單中列出的最近使用過的裝置。
- 兩個裝置輕觸時，如相機處於播放模式，您可以在顯示的用於影像選擇的索引顯示畫面中選擇並發送影像。

請按照以下部分中的說明，透過NFC發起的連接，連接到電源關閉或處於拍攝模式的相機。

相機電源關閉或處於拍攝模式時透過NFC連接



1 安裝Camera Connect。

- 請參照智能手機的使用說明書，查看N標記(N)的位置。
- 開啟智能手機上的NFC功能，並輕觸兩個裝置的N標記(N)，智能手機上會自動啟動Google Play。螢幕顯示Camera Connect下載頁面後，請下載及安裝應用程式。

2 建立連接。

- 請確保相機電源關閉或處於拍攝模式。
- 將已安裝Camera Connect的智能手機的N標記(N)，輕觸相機的N標記。
- 相機的螢幕會自動變更。
- 如顯示[裝置略稱(Device Nickname)]畫面，按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[📄]按鈕。

- 智能手機上啟動Camera Connect。
- 兩個裝置自動連接。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能


設定選單

配件

附錄

索引





3 調整私隱設定。

- 顯示此畫面時，按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[是(Yes)]，然後按下[◎]按鈕。
- 此時您可以使用智能手機進行遙控即時顯示拍攝，或者瀏覽或傳輸相機上的影像。



4 發送影像。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[發送此影像 (Send this image)]，然後按下[◎]按鈕。
- 發送影像後，螢幕會顯示[傳輸完畢 (Transfer completed)]，然後再次顯示傳輸影像畫面。
- 要結束連接，請按下[MENU]按鈕，選擇確認畫面上的[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[◎]按鈕。您亦可以使用智能手機中斷連接。



- 使用NFC時，請記住以下要點：
 - 請避免相機與智能手機發生強烈撞擊。否則可能會損壞裝置。
 - 視乎不同智能手機，裝置可能無法即時互相識別。這種情況下，請嘗試以稍微不同的位置輕觸兩個裝置。如無法建立連接，請使兩個裝置保持接觸，直至相機的畫面更新。
 - 如您嘗試在相機電源關閉時建立連接，智能手機上可能會顯示提示，提醒您開啟相機電源。這種情況下，請開啟相機電源，然後再次輕觸兩個裝置。
 - 請勿在相機與智能手機之間放置任何其他物件。此外，請注意，相機或智能手機的保護套或類似配件可能會阻礙通訊。
- 在步驟3選擇[是(Yes)]後，即可以在已連接的智能手機上檢視相機中的所有影像。要保持相機影像不公開，使其無法從智能手機檢視，請在步驟3選擇[否(No)]。
- 智能手機一經註冊，您便可以在相機上變更其私隱設定(139)。



- 連接時需要相機中插入記憶卡。
- 您亦可以在步驟2(140)的畫面中變更相機的略稱。
- 您亦可以同時發送多張影像，並在發送前變更影像大小(132)。
- 要關閉NFC連接，請選擇MENU (29) > [↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [NFC] > [關(Off)]。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



相機處於播放模式時透過NFC連接




- 按下[▶]按鈕開啟相機的電源。
- 將已安裝Camera Connect的智能手機(📱115)輕觸相機的N標記(N)。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇要發送的影像，然後按下[⊕]按鈕。顯示[✓]。
- 要取消選擇，請再次按下[⊕]按鈕。[✓]不再顯示。
- 重複此過程以選擇更多影像。
- 完成影像選擇後，按下[MENU]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵選擇[確定(OK)]，然後按下[⊕]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[發送(Send)]，然後按下[⊕]按鈕。
- 影像開始發送。



- 連接期間，如相機顯示提示要求您輸入略稱，請執行「將影像傳輸到兼容NFC的智能手機」(📱115)的步驟2輸入。
- 相機不會保留您在播放模式時透過NFC連接的智能手機的記錄。
- 您可以預設以所需大小傳輸影像(📱132)。

使用Wi-Fi選單添加智能手機

這些步驟示範如何使用相機作為存取點，但您亦可以使用目前的存取點(📱119)。



1 安裝Camera Connect。

- 如使用Android智能手機，請在Google Play中尋找Camera Connect，然後下載並安裝應用程式。
- 如使用iPhone或iPad，請在App Store中尋找Camera Connect，然後下載並安裝應用程式。

2 進入Wi-Fi選單。

- 按下[(P)]按鈕。
- 如顯示[裝置略稱(Device Nickname)]畫面，請選擇[確定(OK)](📱115)。

3 選擇[◻]。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[◻]，然後按下[⊕]按鈕。

4 選擇[添加裝置(Add a Device)]。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[添加裝置(Add a Device)]，然後按下[⊕]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能



設定選單

配件

附錄

索引





- 顯示相機的SSID及密碼。

5 將智慧手機連接到網絡。

- 在智慧手機的Wi-Fi設定選單中，選擇相機上所顯示的SSID（網絡名稱）建立連接。
- 在密碼欄中，輸入相機上所顯示的密碼。

6 啟動Camera Connect。

- 在智慧手機上啟動Camera Connect。

7 選擇要連接的相機。

- 在智慧手機上顯示的選擇相機畫面中，選擇要開始配對的相機。

8 調整私隱設定。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[是(Yes)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 此時您可以使用智慧手機進行遙控即時顯示拍攝，或者瀏覽或傳輸相機上的影像。



9 發送影像。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[選擇並發送(Select and send)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[選擇影像(Select)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇要發送的影像，按下[⏻]按鈕標記所選影像[✓]，然後按下[MENU]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[發送(Send)]，然後按下[⏻]按鈕。
- 發送影像後，螢幕會顯示[轉輸完畢(Transfer completed)]，然後再次顯示傳輸影像畫面。
- 要結束連接，請按下[MENU]按鈕，選擇確認畫面上的[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[⏻]按鈕。您也可以使用智慧手機中斷連接。
- 要添加多部智慧手機，請從步驟1開始重複上面的步驟。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引







- 在步驟8選擇[是(Yes)]後，即可以在已連接的智能手機上檢視相機中的所有影像。要保持相機影像不公開，使其無法從智能手機檢視，請在步驟8選擇[否(No)]。
- 智能手機一經註冊，您便可以在相機上變更其私隱設定(📖139)。



- 連接時需要相機中插入記憶卡。
- 一經透過Wi-Fi選單連接到裝置，之後每次進入Wi-Fi選單時，螢幕便會列出您最近使用過的連接目標。透過按下[▲][▼]鍵選擇裝置，然後按下[Ⓞ]按鈕，您可以很容易地再次連接。要添加新裝置，請按下[◀][▶]鍵顯示裝置選擇畫面，然後配置設定。
- 如您不想顯示最近使用過的目標裝置，選擇MENU (📖29) > [↑↓]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [記錄目標(Target History)] > [關(Off)]。
- 要在步驟5中不輸入密碼而直接連接，請選擇MENU (📖29) > [↑↓]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [密碼>Password] > [關(Off)]。SSID畫面(步驟4)不再顯示[密碼>Password]。
- 您亦可以同時發送多張影像，並在發送前變更影像大小(📖132)。
- 您可以透過在步驟9的畫面中選擇[發送此影像(Send this image)]，發送當前顯示的影像。

使用其他存取點

透過Wi-Fi選單將相機連接到智能手機時，您亦可以使用目前的存取點。



1 準備連接。

- 執行「使用Wi-Fi選單添加智能手機」(📖117)中的步驟1-4，進入[正在等候進行連線(Waiting to connect)]畫面。

2 將智能手機連接到存取點。

3 選擇[切換網路(Switch Network)]。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[切換網路(Switch Network)]，然後按下[Ⓞ]按鈕。
- 顯示一個偵測到的存取點的清單。

4 連接存取點。

- 對於兼容WPS的存取點，請按照「使用兼容WPS的存取點」(📖122)中的步驟5-8的說明連接存取點。
- 對於不兼容WPS的存取點，請執行「連接到列出的存取點」(📖124)中的步驟2-4連接存取點。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





5 選擇要連接的相機。

- 在智慧手機上顯示的選擇相機畫面中，選擇要開始配對的相機。

6 配置私隱設定，然後發送影像。

- 執行「使用Wi-Fi選單添加智慧手機」(📖117)中的步驟8 – 9配置私隱設定，然後發送影像。

之前連接過的存取點

您可以執行「使用Wi-Fi選單添加智慧手機」(📖117)中的步驟4，讓相機自動連接任何之前連接過的存取點。

- 要使用相機作為存取點，請在建立連接時所顯示的畫面中選擇[切換網絡(Switch Network)]，然後選擇[相機存取點模式(Camera Access Point Mode)]。
- 要切換存取點，請在建立連接時所顯示的畫面中選擇[切換網絡(Switch Network)]，然後執行「使用其他存取點」(📖119)中從步驟4開始的步驟。

將影像儲存到電腦

準備註冊電腦

有關相機可透過Wi-Fi連接的電腦的系統規格及兼容資訊(包括新操作系統的支援)的說明，請瀏覽佳能網站。



- 不支援Windows 7 Starter及Home Basic版本。
- Windows 7 N (歐洲版)及KN (南韓版)需要另外下載及安裝Windows Media Feature Pack。
有關詳細說明，請查看以下網站：
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

安裝CameraWindow

1 下載軟件。

- 請在連接到互聯網的電腦上瀏覽以下網站。

<http://www.canon.com/icpd/>

- 選擇您所在的國家或地區，然後執行顯示的指示，準備下載。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



2 執行顯示的指示。

- 連接兩下下載的文件進行安裝。



- 需要連接互聯網，並且必須另外支付所有的ISP帳戶費用和接入費用。



- 要移除軟件，請執行以下步驟：
 - Windows：選擇[開始(Start)]功能表 > [所有程式(All Programs)] > [Canon Utilities]，然後選擇要移除的軟件。

配置電腦以使用Wi-Fi連接(只適用於Windows)

在運行Windows的電腦上，在將相機以無線方式連接到電腦之前，請配置以下設定。



1 確認電腦已連接到存取點。

- 有關查看網絡連接的說明，請參照電腦的使用說明書。

2 配置設定。

- 依次按下：[開始(Start)]功能表 > [所有程式(All Programs)] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [設定Wi-Fi連接(Wi-Fi connection setup)]。
- 在已開啟的應用程式中，執行畫面上的指示並配置設定。



- 在步驟2中運行公用程式時會配置以下Windows設定：
 - 開啟媒體串流功能。
這樣可使相機看到(找到)要透過Wi-Fi進入的電腦。
 - 開啟網絡探索功能。
這樣可使電腦看到(找到)相機。
 - 開啟ICMP (網際網路控制訊息通訊協定)。
這樣可使您查看網絡的連接狀態。
 - 開啟通用隨插即用(UPnP)。
這樣可使網絡裝置自動偵測對方。
- 部分防護軟件可能會阻止您執行此處說明的設定。請查看您的防護軟件的設定。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



將影像儲存到已連接的電腦

按照如下方法透過Wi-Fi連接存取點。
請同時參照存取點的使用說明書。

■ 確認存取點的兼容性

確認Wi-Fi路由器及基地台符合「介面」(📖183)中的Wi-Fi標準。
連接方法視乎存取點是否支援Wi-Fi保護設定(WPS, 📖122)而有所不同(📖124)。對於非WPS存取點，請查看以下資訊。

- 網絡名稱(SSID/ESSID)
您所使用的存取點的SSID或ESSID。亦稱為「存取點名稱」或「網絡名稱」。
- 網絡驗證/資料加密(加密方法/加密模式)
無線傳輸過程中加密資料的方法。查看所使用的安全設定：WPA2-PSK (AES)、WPA2-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、WPA-PSK (TKIP)、WEP (開放式系統認證)，或無安全設定。
- 密碼(加密金鑰/網絡金鑰)
無線傳輸過程中加密資料時使用的金鑰。亦稱為「加密金鑰」或「網絡金鑰」。
- 金鑰索引(傳輸金鑰)
網絡驗證/資料加密使用WEP時所設定的金鑰。使用「1」作為設定。





- 如調整網絡設定需要系統管理員身分，請聯絡系統管理員諮詢詳細資訊。
- 這些設定對網絡安全非常重要。變更這些設定時請特別小心。



- 有關WPS兼容性的資訊及查看設定的說明，請參照存取點的使用說明書。
- 路由器是用來建立網絡(LAN)結構以連接多部電腦的裝置。內置Wi-Fi功能的路由器稱為「Wi-Fi路由器」。
- 本指南將所有Wi-Fi路由器及基地台稱為「存取點」。
- 如您的Wi-Fi網絡使用MAC地址過濾，請確保在存取點上添加相機的MAC地址。您可以透過選擇MENU (📖29) > [↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [查看MAC地址(Check MAC Address)]查看相機的MAC地址。

■ 使用兼容WPS的存取點

透過Wi-Fi連接裝置時，WPS使您更容易地完成設定。您可以在支援WPS的裝置上使用按鈕配置法或PIN編碼法進行設定。



1 確認電腦已連接到存取點。

- 有關查看連接的說明，請參照裝置及存取點的使用說明書。

2 進入Wi-Fi選單。

- 按下[(P)]按鈕。
- 如顯示[裝置略稱(Device Nickname)]畫面，按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[📶]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





3 選擇 []。

- 按下 [▲][▼][◀][▶] 鍵或轉動 [] 轉盤選擇 []，然後按下 [] 按鈕。




4 選擇 [添加裝置(Add a Device)]。

- 按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [] 轉盤選擇 [添加裝置(Add a Device)]，然後按下 [] 按鈕。



5 選擇 [以WPS連線(Connect with WPS)]。

- 按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [] 轉盤選擇 [以WPS連線(Connect with WPS)]，然後按下 [] 按鈕。




6 選擇 [WPS (PBC模式)]。

- 按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [] 轉盤選擇 [WPS (PBC模式)]，然後按下 [] 按鈕。

7 建立連接。


- 在存取點上，持續按下WPS連接按鈕數秒。



- 在相機上，按下 [] 按鈕以執行下一步。
- 相機會連接到存取點，並在 [選擇裝置 (Select a Device)] 畫面內列出已連接的裝置。

8 選擇目標裝置。

- 選擇目標裝置名稱(按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [] 轉盤)，然後按下 [] 按鈕。



9 安裝驅動程式(只適用於首次連接 Windows)。


- 相機上顯示這個畫面時，請按一下電腦的開始功能表，然後按一下 [控制台(Control Panel)] 及 [新增裝置(Add a device)]。



- 連接兩下已連接相機的圖示。
- 驅動程式安裝開始。
- 驅動程式安裝完成後，相機與電腦會建立連接，並顯示自動播放畫面。相機螢幕不會有任何顯示。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引





10 顯示CameraWindow。

- Windows：按一下[使用佳能相機下載影像 (Downloads Images From Canon Camera)]進入CameraWindow。

11 匯入影像。

- 按一下[從相機匯入影像(Import Images from Camera)]，然後按一下[匯入未傳輸的影像(Import Untransferred Images)]。
- 影像會儲存在電腦的圖片資料夾中的以日期命名的獨立資料夾中。
- 影像匯入完成後，按一下畫面上顯示的[確定(OK)]。
- 要檢視已儲存在電腦上的影像，請使用預先安裝或通常使用的兼容相機所拍攝影像的軟件。



- 一經透過Wi-Fi選單連接到裝置，之後每次進入Wi-Fi選單時，螢幕便會列出您最近使用過的連接目標。透過按下[▲][▼]鍵選擇裝置，然後按下[⊕]按鈕，您可以很容易地再次連接。要添加新裝置，請按下[◀][▶]鍵顯示裝置選擇畫面，然後配置設定。
- 如您不想顯示最近使用過的目標裝置，選擇MENU (F29) > [設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [記錄目標(Target History)] > [關(Off)]。
- 您亦可以在步驟2 (F141) 的畫面中變更相機的略稱。
- 相機連接到電腦時，相機螢幕無顯示。
- 要從相機中斷連接，請關閉相機的電源。
- 如在步驟6中選擇了[WPS (PIN模式)]，螢幕上會顯示PIN編碼。請確保在存取點中設定此編碼。在[選擇裝置(Select a Device)]畫面中選擇裝置。有關詳細說明，請參照隨存取點提供的使用說明書。

■ 連接到列出的存取點

1 檢視列出的存取點。

- 按照「使用兼容WPS的存取點」(F122)的步驟1 - 4中的說明檢視列出的網絡(存取點)。

2 選擇存取點。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[◀]轉盤選擇網絡(存取點)，然後按下[⊕]按鈕。



使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引





3 輸入存取點密碼。

- 按下[]按鈕進入鍵盤，然後輸入密碼(30)。
- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[下頁 (Next)]，然後按下[]按鈕。



4 選擇[自動(Auto)]。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[自動 (Auto)]，然後按下[]按鈕。
- 要將影像儲存到已連接的電腦，請執行「使用兼容WPS的存取點」(122)中從步驟8開始的步驟。




- 要查閱存取點的密碼，請查看存取點或其使用說明書。
- 如在步驟2中選擇[重新整理(Refresh)]更新清單後，相機仍然沒有偵測到任何存取點，請在步驟2中選擇[手動設定(Manual Settings)]以手動設定存取點。按照螢幕上的指示輸入SSID、安全設定及密碼。
- 如使用曾連接過的存取點連接其他裝置，步驟3中的密碼會顯示為[*]。要使用相同密碼，請選擇[下頁(Next)](按下[][]鍵或轉動[]轉盤)，然後按下[]按鈕。

■ 之前連接過的存取點

您可以執行「使用兼容WPS的存取點」(122)中的步驟4，讓相機自動連接任何之前連接過的存取點。

- 要透過存取點連接裝置，請確認目標裝置已連接到存取點，然後執行「使用兼容WPS的存取點」(122)中從步驟8開始的步驟。
- 要切換存取點，請在建立連接時所顯示的畫面中選擇[切換網絡(Switch Network)]，然後執行「使用兼容WPS的存取點」(122)中從步驟5開始的步驟，或「連接到列出的存取點」(124)中從步驟2開始的步驟。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



將影像發送到已註冊的網絡服務

註冊網絡服務

使用智能手機或電腦添加所需使用的相機網絡服務。


- 要完成CANON iMAGE GATEWAY及其他網絡服務的相機設定，需要使用配備瀏覽器及連接互聯網功能的智能手機或電腦。
- 有關瀏覽器(Microsoft Internet Explorer等)要求的說明，包括設定及版本資訊的說明，請查看CANON iMAGE GATEWAY網站。
- 有關可使用CANON iMAGE GATEWAY的國家及地區的資訊，請瀏覽佳能網站(<http://www.canon.com/cig/>)。
- 如您想使用CANON iMAGE GATEWAY以外的網絡服務，則必須擁有這些網絡服務的帳戶。有關詳細說明，請查看所需註冊服務的相關網站。
- 您可能需要另外支付ISP連接及接入點費用。



- CANON iMAGE GATEWAY亦提供使用者指南供下載。

註冊CANON iMAGE GATEWAY

透過在相機上添加CANON iMAGE GATEWAY作為目標網絡服務，連結相機與CANON iMAGE GATEWAY。請注意，您需要輸入電腦或智能手機上所使用的電郵地址，以接收通知訊息來完成連結設定。



1 進入Wi-Fi選單。

- 按下[(P)]按鈕。



- 如顯示[裝置略稱(Device Nickname)]畫面，按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[(P)]按鈕。


2 選擇[☁]。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[☁]，然後按下[(P)]按鈕。



3 接受協議以輸入電郵地址。

- 閱讀顯示的協議，按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[我同意(I Agree)]，然後按下[(P)]按鈕。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件

附錄


索引





4 建立與存取點的連接。

- 按照「使用兼容WPS的存取點」(📖122)中的步驟5-7或「連接到列出的存取點」(📖124)中的步驟2中的說明，連接到存取點。




5 輸入您的電郵地址。

- 透過存取點將相機連接到CANON iMAGE GATEWAY後，會顯示要您輸入電郵地址的畫面。
- 輸入電郵地址，按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[下頁(Next)]，然後按下[📄]按鈕。



6 輸入四位數字。

- 輸入您選擇的四位數字，按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[下頁(Next)]，然後按下[📄]按鈕。
- 您之後在步驟8中設定與CANON iMAGE GATEWAY的連結時會需要輸入此四位數字。



7 查看通知訊息。

- 資訊一經發送到CANON iMAGE GATEWAY，您在步驟5中輸入的電郵地址便會收到通知訊息。
- 在下一個指示通知已發送的畫面上按下[📄]按鈕。
- [☁️]會變更為[☁️]。



8 進入通知訊息中的頁面，完成相機連結設定。

- 從電腦或智能手機，進入通知訊息中連結的頁面。
- 執行相機連結設定頁面上的指示完成設定。



9 完成相機上的CANON iMAGE GATEWAY設定。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[☁️]，然後按下[📄]按鈕。
- [📄] (📖134)及CANON iMAGE GATEWAY添加為目標網絡服務。
- 您可按需要添加其他網絡服務。這種情況下，請執行「註冊其他網絡服務」(📖128)中的步驟2的指示。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 請先確認您的電腦或智能手機的電郵應用程式沒有設定為阻止接收相關網域的電郵，否則可能會妨礙您接收通知訊息。



- 您亦可以在步驟1(📖126)的畫面中變更相機的略稱。
- 一經透過Wi-Fi選單連接到裝置，之後每次進入Wi-Fi選單時，螢幕便會列出您最近使用過的連接目標。按下[◀][▶]鍵進入裝置選擇畫面，然後配置設定。

註冊其他網絡服務

除CANON iMAGE GATEWAY外，您亦可以在相機上添加其他網絡服務。



1 登入CANON iMAGE GATEWAY，然後進入相機連結設定頁。

- 從電腦或智能手機，進入<http://www.canon.com/cig/>，然後瀏覽CANON iMAGE GATEWAY。



2 配置所需使用的網絡服務。

- 在電腦或智能手機上，顯示網絡服務設定畫面。
- 執行螢幕上的指示完成所需使用的網絡服務的設定。




3 選擇[☁]。

- 按下[(P)]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[☁]，然後按下[☑]按鈕。
- 網絡服務設定已更新。



- 如變更了任何已配置的設定，請執行這些步驟再次更新相機設定。

將影像上傳到網絡服務



1 進入Wi-Fi選單。

- 按下[(P)]按鈕。



2 選擇目標網絡服務。

- 選擇要連接的網絡服務圖示(按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤)，然後按下[☑]按鈕。
- 如網絡服務使用了多個收件者或分享選項，請在[選擇收件者(Select Recipient)]畫面中選擇所需項目(按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤)，然後按下[☑]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





3 發送影像。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[選擇並發送(Select and send)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[選擇影像(Select)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇要發送的影像，按下[Ⓜ]按鈕標記所選影像([✓])，然後按下[MENU]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[發送(Send)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 如上傳到YouTube，請閱讀網絡服務的使用條件，選擇[我同意(I Agree)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 發送影像後螢幕會顯示[確定(OK)]，按下[Ⓜ]按鈕返回播放畫面。



- 連接時需要相機中插入已儲存影像的記憶卡。
- 您亦可以同時發送多張影像，並在發送前變更影像大小及添加註解(132)。
- 您可以透過在步驟3的畫面中選擇[發送此影像(Send this image)]，發送當前顯示的影像。
- 要在智慧手機上檢視已上傳到CANON iMAGE GATEWAY的影像，請嘗試使用專用的Canon Online Photo Album應用程式。從App Store (iPhone或iPad)或Google Play (Android裝置)下載及安裝專用的Canon Online Photo Album應用程式。

透過無線方式從已連接的打印機打印影像

按照如下方法透過Wi-Fi將相機連接到打印機並打印。
這些步驟示範如何使用相機作為存取點，但您亦可以使用目前的存取點(119)。



1 進入Wi-Fi選單。

- 按下[φ]按鈕。

2 選擇[☰]。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[☰]，然後按下[Ⓜ]按鈕。



3 選擇[添加裝置(Add a Device)]。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[添加裝置(Add a Device)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。

- 顯示相機的SSID及密碼。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





4 將打印機連接到網絡。

- 在打印機的Wi-Fi設定選單中，選擇相機上所顯示的SSID (網絡名稱)建立連接。
- 在密碼欄中，輸入相機上所顯示的密碼。

5 選擇打印機。

- 選擇打印機名稱(按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。

6 選擇要打印的影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇影像。
- 按下[Ⓜ]按鈕，選擇[凸]，然後再次按下[Ⓜ]按鈕。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[打印(Print)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 有關打印的說明，請參閱「打印影像」(📖157)。
- 要結束連接，請按下[⏪]按鈕，選擇確認畫面上的[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤)，然後按下[Ⓜ]按鈕。



- 連接時需要相機中插入已儲存影像的記憶卡。
- 一經透過Wi-Fi選單連接到裝置，之後每次進入Wi-Fi選單時，螢幕便會列出您最近使用過的連接目標。透過按下[▲][▼]鍵選擇裝置，然後按下[Ⓜ]按鈕，您可以很容易地再次連接。要添加新裝置，請按下[◀][▶]鍵顯示裝置選擇畫面，然後配置設定。
- 如您不想顯示最近使用過的目標裝置，請選擇MENU (📖29) > [↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [記錄目標(Target History)] > [關(Off)]。
- 要在步驟4中不輸入密碼而直接連接，請選擇MENU (📖29) > [↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [密碼>Password] > [關(Off)]。SSID畫面(步驟3)不再顯示[密碼>Password]。
- 要使用其他存取點，請執行「使用其他存取點」(📖119)中的步驟3 - 4。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



將影像發送到其他相機

透過Wi-Fi連接兩部相機，然後按照如下方法在相機之間發送影像。

- 只有配備Wi-Fi功能的佳能相機才可以透過Wi-Fi連接。無法連接到未配備Wi-Fi功能的佳能相機，即使該相機支援FlashAir/Eye-Fi卡。



1 進入Wi-Fi選單。

- 按下[(Wi-Fi)]按鈕。



2 選擇[📷]。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[📷]，然後按下[⏹]按鈕。

3 選擇[添加裝置(Add a Device)]。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[添加裝置(Add a Device)]，然後按下[⏹]按鈕。
- 在目標相機上也要執行步驟1-3。
- 當兩部相機的螢幕上都顯示[開始連接目標相機(Start connection on target camera)]時，便會添加相機連接資訊。



4 發送影像。

- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[選擇並發送(Select and send)]，然後按下[⏹]按鈕。
- 按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[選擇影像(Select)]，然後按下[⏹]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇要發送的影像，按下[⏹]按鈕標記所選影像([✓])，然後按下[MENU]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[⏹]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[發送(Send)]，然後按下[⏹]按鈕。
- 發送影像後，螢幕會顯示[轉輸完畢(Transfer completed)]，然後再次顯示傳輸影像畫面。
- 要結束連接，請按下[MENU]按鈕，選擇確認畫面上的[確定(OK)](按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤)，然後按下[⏹]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引






- 連接時需要相機中插入記憶卡。
- 一經透過Wi-Fi選單連接到裝置，之後每次進入Wi-Fi選單時，螢幕便會列出您最近使用過的連接目標。透過按下[▲][▼]鍵選擇裝置，然後按下[Ⓞ]按鈕，您可以很容易地再次連接。要添加新裝置，請按下[◀][▶]鍵顯示裝置選擇畫面，然後配置設定。
- 如您不想顯示最近使用過的目標裝置，選擇MENU (M) > [↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [記錄目標(Target History)] > [關(Off)]。
- 您亦可以同時發送多張影像，並在發送前變更影像大小(132)。
- 您可以透過在步驟4的畫面中選擇[發送此影像(Send this image)]，發送當前顯示的影像。

影像發送選項

您可以選擇同時發送多張影像，並在發送前變更影像的記錄像素設定(大小)。部分網絡服務還容許您為發送的影像添加註解。

發送多張影像

在影像傳輸畫面上，指定要發送的影像範圍，或只發送已標記為最愛影像的影像。



1 選擇[選擇並發送(Select and send)]。

- 在影像傳輸畫面上，按下[◀][▶]鍵選擇[選擇並發送(Select and send)]，然後按下[Ⓞ]按鈕。

2 指定選擇方法。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[◀]轉盤指定選擇的方法。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



選擇範圍

1 選擇[選擇範圍(Select Range)]。

- 執行「發送多張影像」(📖132)中的步驟2，選擇[選擇範圍(Select Range)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕。



2 選擇影像。

- 執行「選擇範圍」(📖97)中的步驟2-3指定影像。
- 要包括短片，請按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[包括短片(Incl. Movies)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕標記為已選擇(✓)。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[確定(OK)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕。

3 發送影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[發送(Send)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕。

發送最愛影像

只發送標記為最愛影像的影像(📖101)。

1 選擇[最喜愛的圖像(Favorite Images)]。

- 執行「發送多張影像」(📖132)中的步驟2，選擇[最喜愛的圖像(Favorite Images)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕。
- 顯示最愛影像的影像選擇畫面。如不願包括影像，選擇影像，然後按下[Ⓜ️]按鈕移除[✓]。
- 按下[MENU]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕。

2 發送影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[發送(Send)]，然後按下[Ⓜ️]按鈕。



- 在步驟1中，除非您已標記影像為最愛影像，否則無法使用[最喜愛的圖像(Favorite Images)]。

發送影像的注意事項

- 視乎所使用網絡的不同情況，發送短片的時間可能會較長。請確保留意相機電池的電量水平。
- 網絡服務可能會限制您可以發送的影像數目或短片長度。
- 對於沒有壓縮(📖106)的短片，會發送獨立的壓縮的檔案，而不是原始檔案。請注意，這會延遲傳輸，並且只有記憶卡上有足夠的空間時才會發送此檔案。
- 將短片發送到智能手機時，請注意支援的畫質視乎智能手機而有所不同。有關詳細說明，請參照智能手機的使用說明書。
- 在螢幕上，無線訊號的強度使用以下圖示表示：
[📶]高、[📶]中、[📶]低、[📶]弱
- 如您曾傳送的影像還留在CANON iMAGE GATEWAY的伺服器上，則發送影像到網絡服務的所需時間會較短。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



選擇記錄像素數量(影像大小)

在影像傳輸畫面中，按下[▲][▼]鍵選擇[已]，然後按下[☺]按鈕。在顯示的畫面中，按下[▲][▼]鍵選擇記錄像素設定(影像大小)，然後按下[☺]按鈕。

- 要以原有大小發送影像，請在重設大小的選項中選擇[否(No)]。
- 如選擇[M2]，會在發送之前對大於所選尺寸的影像重設大小。
- 無法調整短片的大小。



- 您亦可以如此配置影像大小：MENU (📖29) > [↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] > [重新調整大小以作傳送(Resize for Sending)]。

添加註解

您可以使用相機為傳送到電郵地址、社交網絡服務等的影像添加註解。可輸入的字元及符號數目視乎網絡服務而有所不同。



1 進入添加註解的畫面。

- 在影像傳輸畫面中，按下[▲][▼][◀][▶]鍵選擇[已]，然後按下[☺]按鈕。

2 添加註解(📖30)。

3 發送影像。



- 如沒有輸入註解，則會自動發送已在CANON iIMAGE GATEWAY中設定的註解。
- 您亦可以在發送之前為多張影像添加註解。所有要發送的影像會同時添加相同的註解。

自動發送影像(影像同步)

您可以透過CANON iIMAGE GATEWAY將記憶卡內還未傳輸的影像發送到電腦或網絡服務。

請注意，無法將影像只發送到網絡服務。

準備工作

準備相機

將[已]註冊為發送目標。在目標電腦上，安裝及配置Image Transfer Utility (兼容影像同步的免費軟件)。



1 將[已]添加為發送目標。

- 按照「註冊CANON iIMAGE GATEWAY」(📖126)中的說明，將[已]添加為發送目標。
- 要將網絡服務包括在發送目標內，請登入CANON iIMAGE GATEWAY (📖126)，選擇相機型號，進入網絡服務設定畫面，然後在影像同步設定中選擇目標網絡服務。有關詳細說明，請參照CANON iIMAGE GATEWAY的「說明」。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



2 選擇要發送影像的類型(當同時發送短片和靜止影像時)。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[↑]設定頁內的[無線通訊設定(Wireless settings)]，然後選擇[Wi-Fi設定(Wi-Fi Settings)] (129)。
- 按下[▲][▼]鍵選擇影像同步(Image Sync)，然後按下[◀][▶]鍵選擇[靜止影像/短片(Stills/Movies)]。

準備電腦

在目標電腦上安裝及配置軟件。



1 安裝Image Transfer Utility。

- 透過執行「安裝CameraWindow」(120)中的步驟1-2，在連接到互聯網的電腦上安裝Image Transfer Utility (155)。
- 您亦可以在CANON iMAGE GATEWAY的影像同步設定頁面中下載Image Transfer Utility (126)。

2 註冊相機。

- Windows：在工作列上，[↑]上按滑鼠右鍵，然後按一下[新增相機(Add new camera)]。
- Mac OS：在選單列上，[↑]上按滑鼠右鍵，然後按一下[新增相機(Add new camera)]。
- 顯示連接到CANON iMAGE GATEWAY的相機的清單。選擇要發送影像的相機。
- 註冊相機後，電腦便會準備接收影像，圖示會變更為

發送影像

從相機發送的影像會自動儲存在電腦。如您打算發送影像的目標電腦已關閉電源，影像會暫時儲存在CANON iMAGE GATEWAY的伺服器上。由於伺服器會定期刪除已儲存的影像，因此請確保開啟電腦的電源並儲存影像。

1 發送影像

- 執行「將影像上傳到網絡服務」(128)中的步驟1-2並選擇
- 發送的影像會標記

2 將影像儲存到電腦。

- 當您開啟電腦的電源後，影像便會自動儲存在電腦。
- 即使電腦的電源關閉，影像亦會自動由CANON iMAGE GATEWAY的伺服器發送到網絡服務。



- 發送影像時，應使用已完全充電的電池。



- 即使以其他方法將影像匯入電腦，任何沒有透過CANON iMAGE GATEWAY發送到電腦的影像亦會被發送到電腦。
- 如目標電腦與相機使用相同的網絡，則發送影像的時間會較短，因為影像是透過存取點發送，而非CANON iMAGE GATEWAY。請注意，由於儲存在電腦上的影像會發送到CANON iMAGE GATEWAY，因此電腦必須連接到互聯網。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



在智能手機上檢視透過影像同步功能發送의影像

安裝Canon Online Photo Album (Canon OPA)應用程式後，您可以在影像暫時儲存在CANON iMAGE GATEWAY的伺服器上時，使用智能手機檢視及下載透過影像同步功能發送의影像。

準備時，請按照如下方法使相機容許智能手機的存取。

- 確保已經完成「準備電腦」(📖135)中說明的設定。
- 從App Store (iPhone或iPad)或Google Play (Android裝置)下載及安裝專用的Canon Online Photo Album應用程式。
- 登入到CANON iMAGE GATEWAY (📖126)，選擇相機的型號，進入網絡服務設定畫面，在影像同步設定中開啟容許從智能手機檢視及下載。有關詳細說明，請參照CANON iMAGE GATEWAY的「說明」。



- 暫時儲存在CANON iMAGE GATEWAY的伺服器上的影像一經刪除，便無法再進行檢視。
- 在影像同步設定中開啟容許智能手機檢視及下載影像之前，無法以這種方法存取已發送의影像。



- 有關Canon Online Photo Album的說明，請參照Canon Online Photo Album的「說明」。

使用智能手機檢視相機影像並操控相機

您亦可以使用專用的智能手機應用程式Camera Connect執行以下操作。

- 瀏覽相機上的影像並將其儲存到智能手機
- 拍攝時為影像添加位置資訊(📖136)
- 從智能手機遙控操作相機(📖138)



- 必須預先配置私隱設定，以允許在智能手機上檢視影像(📖117、📖139)。

拍攝時為影像添加位置資訊

可以使用啟用了藍牙的智能手機中的GPS資訊(比如緯度、經度和海拔)為拍攝的靜止影像和短片添加位置資訊。您可以在相機上檢查已記錄的GPS資訊(📖89)。透過使用軟件(📖155)，您亦可以在地圖上查看這些位置，並使靜止影像和短片顯示在相應位置旁。

1 透過藍牙連接相機與智能手機(📖113)。

2 選擇[GPS設定(GPS settings)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[📷]設定頁內的[GPS設定(GPS settings)]，然後按下[OK]按鈕。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引





3 配置設定。

- 選擇[經由手機的GPS (GPS via Mobile)]，然後按下[◀|▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[啟用(Enable)]。



4 拍攝。

- 使用智能手機的GPS資訊為拍攝的靜止影像和短片添加位置資訊，可按照「GPS資訊顯示」(📖89)中的說明查看此資訊。
- 下一次，啟動智能手機上的Camera Connect後，請先確保相機和智能手機已透過藍牙連接，然後再進行拍攝。



- 只有運行Camera Connect，才能以這種方式為影像添加位置資訊。
- 添加到短片的GPS資訊是最初開始拍攝時取得的資訊。
- 只有在關閉Wi-Fi後，才能更新GPS資訊。
- 添加到以遙控即時顯示拍攝方式拍攝的影像中的GPS資訊是在最初切換至Wi-Fi連接時取得的資訊。
- 如透過NFC或藍牙連接，則相機關閉時無法為影像添加位置資訊。
- 其他人或許可根據添加了位置資訊的靜止影像或短片中的位置資訊定位或識別您所處的位置。與他人分享這些影像時請小心，比如在線上張貼影像，因為很多人能夠看到。



- 要檢查透過智能手機取得的GPS資訊，請選擇MENU (📖29) > [↑]設定頁 > [GPS設定(GPS settings)] > [GPS資訊顯示(GPS information display)]。
- GPS取得狀態由以下一種圖示表示。
[GPS]正在取得、[GPS]未取得

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



從智能手機遙控操作相機

透過Wi-Fi操作相機

您亦可以在您的智能手機上一邊檢視拍攝畫面一邊拍攝。



- 必須預先配置私隱設定，以允許從智能手機檢視所有影像(117)。

1 固定相機。

- 請將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機。

2 連接相機與智能手機(117)。

- 在私隱設定中，選擇[是(Yes)]。

3 選擇遙控即時顯示拍攝。

- 在智能手機的Camera Connect上，選擇[遙控即時顯示拍攝(Remote live view shooting)]。
- 相機準備好遙控即時顯示拍攝後，智能手機上便會顯示相機上的即時影像。
- 此時相機的螢幕上會顯示一條訊息，並且除電源按鈕外，所有按鈕均無法操作。

4 拍攝。

- 使用智能手機拍攝。



- 無法拍攝短片。
- 對焦可能需要更長時間。
- 視乎連接狀態，影像顯示或快門釋放可能有延遲。



- 因連接狀況而導致智能手機上所顯示的主體動作不順暢並不會影響記錄的影像。
- 拍攝的影像不會傳輸到智能手機。請使用智能手機瀏覽並匯入相機的影像。

透過藍牙操作相機

您可以使用啟用了藍牙的智能手機進行遙控拍攝及切換影像顯示。如您想在拍攝時快速連接，又或您想在連接到電視時控制播放，此功能會很方便。

1 準備相機。

- 在相機上設定拍攝模式及拍攝功能。
- 拍攝時，請將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機。

2 連接相機與智能手機(113)。

- 確保已經建立藍牙連接。

3 選擇藍牙遙控器。

- 在智能手機的Camera Connect上，選擇[藍牙遙控器(Bluetooth remote controller)]。
- 智能手機螢幕變更為透過藍牙遙控螢幕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



4 拍攝及切換影像。

- 使用智能手機在拍攝模式下拍攝，在播放模式下切換影像。



- 透過Wi-Fi連接時，無法使用[藍牙遙控器(Bluetooth remote controller)]。




- 您可以透過參考螢幕上的圖示檢查藍牙連接狀態(📖113)。

編輯或刪除Wi-Fi設定

按照如下方法編輯或刪除Wi-Fi設定。

編輯連接資料



1 進入Wi-Fi選單並選擇要編輯的裝置。

- 按下[(Fn)]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇要編輯的裝置的圖示，然後按下[⊕]按鈕。

2 選擇[編輯裝置(Edit a Device)]。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[編輯裝置(Edit a Device)]，然後按下[⊕]按鈕。

3 選擇要編輯的裝置。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇要編輯的裝置，然後按下[⊕]按鈕。

4 選擇要編輯的項目。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇要編輯的項目，然後按下[⊕]按鈕。
- 可變更的項目視乎裝置或服務而有所不同。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




可配置的項目	連接				
					網絡服務
[更改裝置略稱(Change Device Nickname)] (📖140)	○	○	○	○	-
[檢視設定(View Settings)] (📖117)	-	○	-	-	-
[刪除連接資料(Erase Connection Info)] (📖140)	○	○	○	○	-

○：可配置 -：不可配置

變更裝置略稱


您可以變更在相機上所顯示的裝置略稱(顯示名稱)。



- 執行「編輯連接資料」(📖139)中的步驟4，選擇[更改裝置略稱(Change Device Nickname)]，然後按下[]按鈕。
- 選擇輸入欄，然後按下[]按鈕。使用顯示的鍵盤輸入新的略稱(📖30)。

刪除連接資料

按照如下方法刪除連接資料(已連接裝置的資料)。



- 執行「編輯連接資料」(📖139)中的步驟4，選擇[刪除連接資料(Erase Connection Info)]，然後按下[]按鈕。
- 顯示[刪除?(Erase?)]後，按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[]按鈕。
- 連接資料被刪除。

指定可從智能手機檢視的影像

指定是否可從連接到相機的智能手機上檢視相機的記憶卡上所有的影像。



- 在「編輯連接資料」(📖139)的步驟4中選擇[查看設定(View Settings)]並選擇所需選項。



- 要進行遙控即時顯示拍攝，請選擇[開(On)]。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



變更相機略稱

按需要變更相機略稱(在已連接的裝置上顯示)。



1 選擇[無線通訊設定(Wireless settings)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[無線通訊設定(Wireless settings)](書29)。



2 選擇[略稱(Nickname)]。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[略稱(Nickname)]，然後按下[]按鈕(書29)。



3 變更略稱。

- 按下[]按鈕進入鍵盤(書30)，然後輸入略稱。



- 如您所輸入的略稱以符號或空白為字首，則螢幕會顯示提示。按下[]按鈕，輸入其他略稱。
- 您亦可以在首次使用Wi-Fi時所顯示的[裝置略稱(Device Nickname)]畫面變更略稱。這種情況下，選擇文字欄，按下[]按鈕進入鍵盤，然後輸入新的略稱。

將Wi-Fi設定回復為預設值

如您要將相機轉交他人或處置相機，請將Wi-Fi設定回復為預設值。重置Wi-Fi設定會同時清除所有網絡服務設定。使用此選項時，請確定您要重置所有Wi-Fi設定。



1 選擇[無線通訊設定(Wireless settings)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[]設定頁內的[無線通訊設定(Wireless settings)](書29)。



2 選擇[重新設定(Reset Settings)]。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[]轉盤選擇[重新設定(Reset Settings)]，然後按下[]按鈕。

3 還原預設設定。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[]按鈕。
- Wi-Fi設定被重置。



- 要重置其他設定(不包括Wi-Fi)為預設設定，請選擇[]設定頁內的[重設相機(Reset camera)](書149)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



清除透過藍牙配對的裝置的資訊

與另一台智慧手機配對之前，請清除所有連接過的智慧手機的資訊。



1 選擇[藍牙設定(Bluetooth settings)]。

- 按下[MENU]按鈕並選擇[↑]設定頁 > [無線通訊設定(Wireless settings)] > [藍牙設定(Bluetooth settings)]。



2 選擇[檢查/清除連接資訊(Check/clear connection info)]。

- 選擇[檢查/清除連接資訊(Check/clear connection info)]，然後按下[⊙]按鈕。



3 清除資訊。

- 在[檢查/清除連接資訊(Check/clear connection info)]畫面上，按下[⊙]按鈕。
- 螢幕上顯示[清除關於已連接裝置的資訊(Clear information about devices you have connected to)]後，按下[◀|▶]鍵或轉動[⊙]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[⊙]按鈕。

4 清除相機資訊。

- 在智慧手機上的藍牙設定選單中，清除註冊到智慧手機上的相機的資訊。



使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



設定選單

自訂或調整相機的基本功能，使操作更便捷。

調整相機的基本功能

相機的基本功能在MENU(📖29)的[🔧]設定頁內配置。按需要自訂常用的功能，使操作更便捷。

關閉相機的操作聲音

按照如下方法關閉相機的操作聲音及短片聲音。




- 選擇[靜音(Mute)]，然後選擇[啟用(Enable)]。



- 您亦可以在開機時透過持續按下[MENU]按鈕關閉相機的操作聲音。
- 如您關閉相機聲音，播放短片(📺87)時亦不會播放聲音。要還原短片聲音，請按下[▲]鍵。按需要使用[▲][▼]鍵調整音量。

調整音量

按照如下方法調整相機各項操作聲音的音量。



- 選擇[音量(Volume)]，然後按下[🔊]按鈕。
- 選擇項目，然後按下[◀][▶]鍵調整音量。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



隱藏提示

當您選擇FUNC. (📖28)或MENU (📖29)項目時，一般情況下會顯示提示。但您可以關閉顯示的提示。



- 選擇[提示(Hints & Tips)]，然後選擇[關(Off)]。

日期及時間

按照如下方法調整日期及時間。



- 選擇[日期/時間(Date/Time)]，然後按下[]按鈕。
- 按下[][]鍵選擇項目，然後按下[][]鍵或轉動[]轉盤調整設定。

世界時鐘

到國外旅行時，只需預先註冊目的地並切換到相應時區，您所拍攝的影像便可以記錄正確的當地日期及時間。此功能簡單便捷，無須您手動變更日期/時間設定。
使用世界時鐘之前，請確保按照「設定日期及時間」(📖19)中的說明設定日期/時間及本地時區。



1 指定目的地。

- 選擇[時區設定(Time Zone)]，然後按下[]按鈕。
- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[]目的地，然後按下[]按鈕。
- 按下[][]鍵選擇目的地。
- 要設定夏令時間(提前1小時)，請透過按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[]，然後透過按下[][]鍵選擇[]。
- 按下[]按鈕。

2 切換至目的地時區。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇[]目的地，然後按下[MENU]按鈕。
- 拍攝畫面上會顯示[] (📖170)。



- 如在[]模式下調整日期或時間(📖20)，[本地(Home)]的日期及時間亦會自動更新。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



鏡頭收回的時間

為安全理由，使用拍攝模式時按下[▶]按鈕後約1分鐘，相機會收回鏡頭(📖25)。如您要在按下[▶]按鈕後立即收回鏡頭，請將收回時間設定為[0秒(0 sec.)]。



- 選擇[鏡頭收縮(Lens Retraction)]，然後選擇[0秒(0 sec.)]。

使用省電模式

此功能可使您在拍攝模式下節省電量。不使用相機時，螢幕會迅速變暗以減少電池電量消耗。



1 配置設定。

- 選擇[省電模式(Eco Mode)]，然後選擇[開(On)]。
- 拍攝畫面上會顯示[ECO] (📖170)。
- 如相機在約2秒內沒有執行任何操作，螢幕便會變暗；如在變暗後約10秒內持續閒置，螢幕自動關閉。相機會在閒置約3分鐘後自動關機。

2 拍攝。

- 螢幕關閉但鏡頭仍然伸出時，您可以半按快門按鈕開啟螢幕，然後準備拍攝。

省電調整

按需要調整相機及螢幕自動關閉的時間(分別為自動關機及顯示關)(📖26)。



- 選擇[省電(Power Saving)]，然後按下[ⓘ]按鈕。
- 選擇項目後，按需要按下[◀][▶]鍵調整設定。



- 為節省電池電量，通常您應將[自動關機(Auto Power Down)]設定為[開(On)]，並將[顯示關(Display Off)]設定為[1分(1 min.)]或以下。



- 即使您將[自動關機(Auto Power Down)]設定為[關(Off)]，[顯示關(Display Off)]設定亦會生效。
- 如省電模式(📖145)已設定為[開(On)]，則無法使用省電功能。

螢幕亮度

按照如下方法調整螢幕亮度。



- 選擇[螢幕亮度(Disp. Brightness)]，然後按下[◀][▶]鍵調整亮度。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 要設定最高亮度，請在顯示拍攝畫面或在單張影像顯示模式下持續按下[▼]鍵1秒以上。(這樣會撤銷[↑]設定頁內的[螢幕亮度(Disp. Brightness)]設定。)要還原原始亮度，請再次持續按下[▼]鍵1秒以上或重新開啟相機。

隱藏開機畫面

您可以關閉在開啟相機電源時所顯示的開機畫面。



- 選擇[開機畫面(Start-up Image)]，然後選擇[關(Off)]。

格式化記憶卡


使用新的記憶卡或曾以其他裝置格式化過的記憶卡之前，您應使用本相機格式化記憶卡。
格式化記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。格式化記憶卡之前，請將記憶卡的影像複製到電腦或使用其他方法備份。

1 進入[格式化(Format)]畫面。

- 選擇[格式化(Format)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。


2 選擇[確定(OK)]。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。



3 格式化記憶卡。

- 要開始格式化過程，請按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[Ⓜ]按鈕。
- 格式化完畢後，會顯示[記憶卡格式化已完成(Memory card formatting complete)]。按下[Ⓜ]按鈕。



- 格式化或刪除記憶卡上的資料只是變更了記憶卡上的檔案管理資訊，並不會徹底刪除記憶卡上的內容。將記憶卡轉交給其他人或處置記憶卡時，請採取必要措施，比如銷毀記憶卡，保護個人資料不外洩。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





- 格式化畫面中所顯示的記憶卡總容量可能會比公佈的容量少。

低階格式化

請在以下情況下執行低階格式化：顯示[記憶卡錯誤(Memory card error)]、相機沒有正常運作、記憶卡上的影像讀取/寫入速度減慢、連續拍攝的速度減慢或短片記錄突然停止。低階格式化記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。低階格式化記憶卡之前，請將記憶卡的影像複製到電腦或使用其他方法備份。



- 在「格式化記憶卡」(📖146)的步驟2的畫面上，按下[▲][▼]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇[低階格式化(Low Level Format)]，然後按下[◀][▶]鍵選擇此選項。顯示[✓]圖示。
- 執行「格式化記憶卡」(📖146)中的步驟2-3繼續格式化過程。



- 由於記憶卡的所有儲存區內的資料都會被刪除，因此低階格式化需時比「格式化記憶卡」(📖146)長。
- 您可以透過選擇[停止(Stop)]取消正在進行的低階格式化記憶卡。這種情況下，所有資料都會被刪除，但仍可正常使用記憶卡。

檔案編號

拍攝的影像會儲存在資料夾中，並自動按順序編號(0001 – 9999)，每個資料夾可儲存多達2000張影像。您可以變更相機分配檔案編號的方法。



- 選擇[檔案編號(File Numbering)]，然後選擇所需選項。

連續編號	即使您轉換記憶卡，影像仍然會接續之前的檔案編號(直至拍攝/儲存9999張影像)。
自動重設	如您轉換記憶卡或建立新的資料夾，影像的檔案編號會重設為0001。



- 不論此設定中選擇哪個選項，影像仍然可能會接續新記憶卡上最後拍攝的影像的檔案編號。要由0001開始儲存影像，請使用空記憶卡(或已格式化的記憶卡，📖146)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



按日期儲存影像

您可以選擇將當天拍攝的影像儲存在以拍攝日期建立的資料夾中，而非以月建立的資料夾中。



- 選擇[建立資料夾(Create Folder)]，然後選擇[每日(Daily)]。
- 影像會儲存在以拍攝日期建立的資料夾中。

公制/非公制的顯示

可按需要將變焦條(📖33)、手動對焦指示條(📖75)等中顯示的測量單位由米/厘米變更為呎/吋。



- 選擇[單位(Units)]，然後選擇[呎/吋(ft/in)]。

查看認證標誌

您可以在螢幕上查看相機符合的部分認證的標誌。本指南中、相機包裝上或相機機身上印有其他認證標誌。



- 選擇[認證標誌顯示(Certification Logo Display)]，然後按下[📏]按鈕。

顯示的語言

按需要變更顯示的語言。



- 選擇[語言(Language)🗣️]，然後按下[📏]按鈕。
- 按下[▲][▼][◀][▶]鍵或轉動(🌀)轉盤選擇語言，然後按下[📏]按鈕。



- 您亦可以在播放模式下透過持續按下[📏]按鈕後立即按下[MENU]按鈕進入[語言(Language)]畫面。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



調整其他設定

您亦可以在[**F**]設定頁內調整以下設定。

- [視頻系統(Video System)] (📖152)
- [無線通訊設定(Wireless settings)] (📖112)
- [GPS設定(GPS settings)] (📖136)

還原相機的預設設定

如意外變更了設定，您可以還原相機的預設設定。

還原全部相機預設設定

1 進入[基本設定(Basic settings)]畫面。

- 選擇[**F**]設定頁內的[重設相機(Reset camera)]，然後按下[**OK**]按鈕。
- 選擇[基本設定(Basic settings)]，然後按下[**OK**]按鈕。

2 還原預設設定。

- 按下[**←**][**→**]鍵或轉動[**OK**]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[**OK**]按鈕。
- 全部相機預設設定被還原。



- 以下功能不會還原預設設定。
 - 使用臉孔識別功能註冊的資料(📖45)
 - [**F**]設定頁設定[日期/時間(Date/Time)] (📖144)、[時區設定(Time Zone)] (📖144)、[語言(Language)] (📖148)、[視頻系統(Video System)] (📖152)
 - 已記錄的自訂白平衡資料(📖73)
 - 在[**SCN**] (📖59)模式下選擇的拍攝模式
 - 短片模式(📖67)
 - 在[無線通訊設定(Wireless settings)] (📖112)中註冊的資訊

還原個別功能的預設設定

以下功能的設定可以單獨還原為預設設定。

- 臉孔識別資料
- 無線通訊設定



1 進入[其他設定(Other settings)]畫面。

- 選擇[**F**]設定頁內的[重設相機(Reset camera)]，然後按下[**OK**]按鈕。
- 選擇[其他設定(Other settings)]，然後按下[**OK**]按鈕。

2 選擇要重置的功能。

- 選擇要重置的功能，然後按下[**OK**]按鈕。

3 還原預設設定。

- 按下[**←**][**→**]鍵或轉動[**OK**]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[**OK**]按鈕。
- 預設功能設定被還原。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄


索引



配件

透過選購佳能配件及另行購買其他兼容配件，享受更多的拍攝樂趣

配件系統圖



*1 亦可另行購買。

*2 亦可使用佳能原裝配件(介面連接線IFC-600PCU)。

*3 使用另行購買的連接線(長度不超過2.5米/ 8.2呎)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




建議使用佳能原裝配件。

本產品設計為與佳能原裝配件配合使用效果最佳。佳能公司對因使用非佳能原裝配件發生的故障(比如電池漏損和/或爆炸)而導致本產品發生任何損壞和/或事故(比如火災)恕不承擔責任。請注意，所有使用非佳能原裝配件而導致的故障均不在本產品的保修範圍之內，但您可以要求付費維修。

另選配件

以下相機配件可另行購買。但請注意，部分配件在某些地區沒有出售，或可能已不再生產。

電源



電池NB-13L

- 可充電鋰離子電池

電池充電器CB-2LH/CB-2LHE

- 電池NB-13L的充電器



- 可以在使用100 – 240 V AC (50/60 Hz)電源的地區使用電池充電器。
- 對於其他規格的電源插座，請另行購買插頭轉接器。請勿使用特別為外遊而設計的電子變壓器，否則可能損壞電池。
- 如您使用非佳能原裝電池，則會顯示[電池檢測錯誤(Battery communication error)]提示訊息，並需要使用者回應。請注意，佳能公司對因使用非佳能原裝電池發生的事故(比如故障或火災)而導致的任何損害不承擔責任。



- 隨電池提供一枚方便您查看充電狀態的端子蓋。如電池已充電，安裝端子蓋時露出 ▲；如電池沒有充電，安裝端子蓋時蓋住 ▲。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件

附錄

索引






小型電源轉接器 CA-DC30/CA-DC30E

- 將隨附的電池插入相機進行充電。需要使用介面連接線IFC-600PCU (另行購買)將轉接器連接到相機。


其他配件



介面連接線IFC-600PCU

- 用於將相機連接到電腦或打印機。


打印機



兼容PictBridge的佳能打印機

- 您可以將相機直駁打印機以打印影像，而無須使用電腦。有關詳細說明，請親臨附近的佳能零售商。

儲存相片及短片



Connect Station CS100

- 媒體中心，用於儲存相機影像、在連接的電視上觀看、使用兼容Wi-Fi功能的打印機以無線方式打印，以及透過互聯網分享等。

使用另選配件

▶ 靜止影像 ▶ 短片

在電視上播放

▶ 靜止影像 ▶ 短片

透過將相機連接到電視，您可以在電視的大螢幕上觀看您拍攝的影像。有關連接或切換輸入的說明，請參照電視的使用說明書。




- 在電視上檢視影像時，部分資訊可能不會顯示(□□171)。

在高清電視上播放

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以透過使用另行購買的HDMI連接線(不超過2.5米/ 8.2呎，使用相機端上的類型D端子)將相機連接到高清電視，即可在電視上觀看您拍攝的影像。可以以高解析度檢視以[Full HD]、[Full HD]或[Full HD]的影像畫質拍攝的短片。



1 確保已關閉相機及電視的電源。

2 將相機連接到電視。

- 在電視上，如圖所示將連接線的插頭完全插入HDMI輸入。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件

附錄

索引






- 在相機上，打開端子蓋，然後將連接線的插頭完全插入相機端子。

3 開啟電視的電源，切換至外部輸入。

- 將電視輸入切換至在步驟2中連接線所連接的外部輸入。



4 開啟相機的電源。

- 按下[▶]按鈕開啟相機的電源。
- 電視上顯示相機拍攝的影像。(相機螢幕上不會顯示任何內容)。
- 完成後，請先關閉相機及電視的電源，再拔出連接線。



- 相機連接到高清電視時，不會發出操作聲音。

插入電池並充電



使用所提供的電池和另選小型電源轉接器CA-DC30/CA-DC30E以及介面連接線IFC-600PCU為電池充電。

1 插入電池。

- 執行「插入電池及記憶卡」(書18)中的步驟1打開記憶卡/電池蓋。
- 按照「插入電池及記憶卡」(書19)的步驟2的說明插入電池。
- 執行「插入電池及記憶卡」(書19)中的步驟4合上記憶卡/電池蓋。

2 將小型電源轉接器連接到相機。

- 關閉相機的電源，打開端子蓋(1)。按照如圖所示的方向握住介面連接線(另行購買)上較小的插頭，並將其完全插入相機端子(2)。



- 將介面連接線上較大的插頭插入小型電源轉接器。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能


設定選單

配件

附錄


索引






3 為電池充電。

- CA-DC30：翻開插頭(1)，將小型電源轉接器插入電源插座(2)。



- CA-DC30E：將電源線插入小型電源轉接器，然後將另一端插入電源插座。



- 充電開始，並且USB充電指示燈亮起。
- 充電完成後，指示燈熄滅。
- 從電源插座上拔出小型電源轉接器，以及從相機上拔出介面連接線。




- 要保護電池使其保持最佳狀態，請勿連續充電超過24小時。
- 為其他電池充電時，請務必從相機上拔出介面連接線，然後再更換電池進行充電。




- 有關充電時間以及使用完全充電的電池的可拍攝張數及可記錄時間的說明，請參閱「電源」(1183)。
- 即使電池在充電，您亦可以透過開啟相機進入播放模式檢視影像(123)。但是，電池在充電期間，您無法進行拍攝。
- 如USB充電指示燈沒有亮起，請重新連接介面連接線。
- 即使沒有使用已充電的電池，電量亦會自然地慢慢減少。在使用電池當天(或之前)為電池充電。
- 您可以在使用100 - 240 V AC (50/60 Hz)的地區使用充電器。對於其他規格的電源插座，請另行購買插頭轉接器。請勿使用特別為外遊而設計的電子變壓器，否則可能損壞電池。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引




使用電腦為電池充電


您亦可以按照「插入電池並充電」(📖153)的步驟2，將介面連接線上較大的插頭插入電腦的USB端子，為電池充電。有關使用電腦USB連接的說明，請參照電腦的使用說明書。我們推薦使用介面連接線IFC-600PCU (另行購買)。



- 關閉相機的電源，打開端子蓋。按圖示的方向將連接線上較小的插頭完全插入相機端子。



- 將連接線上較大的插頭插入電腦。有關電腦連接的說明，請參照電腦的使用說明書。



- 電池開始充電，並且相機背面的指示燈閃動綠光。充電過程將在約四小時後完成。
- 但是，如您按照「將影像儲存到電腦」(📖156)中的說明，將相機上的影像匯入到電腦中，則充電可能會花費更長的時間。
- 只要相機連接到電腦，即使充電完成，指示燈也會繼續閃動綠光。



- 如您按照上述步驟開始充電之後按下電源按鈕關閉相機，則充電將停止並且指示燈將熄滅。
- 連接某些電腦時，為電池充電可能需要在相機中插入記憶卡。在相機中插入記憶卡(📖18)，然後將連接線連接到電腦的USB接口。

使用軟件

要充分利用以下軟件的功能，請先到佳能網站下載軟件，然後在電腦上安裝。

- CameraWindow
 - 將影像匯入電腦
- Image Transfer Utility
 - 設定影像同步(📖134)及接收影像
- Map Utility
 - 使用地圖查看已添加到影像上的GPS資訊



- 要在電腦上檢視及編輯影像，請使用預先安裝或通常使用的兼容相機所拍攝影像的軟件。



- 您亦可以在CANON iMAGE GATEWAY的影像同步設定頁面中下載Image Transfer Utility。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



透過連接線連接電腦

■ 查看您的電腦環境

有關軟件的系統規格及兼容資訊(包括新操作系統的支援)的說明，請瀏覽佳能網站。

■ 安裝軟件


按照「安裝CameraWindow」(書120)的步驟1 – 2中的說明安裝軟件。



- 要在Mac OS中解除安裝(移除)軟件，請在[應用程式(Applications)]資料夾內的[Canon Utilities]資料夾中，將要移除的軟件的資料夾拖曳到垃圾桶中，然後清理垃圾桶。


將影像儲存到電腦

使用USB連接線(另行購買；相機端：Micro-B)，即可以將相機連接到電腦，然後將影像儲存到電腦。




1 將相機連接到電腦。


- 關閉相機的電源，打開端子蓋(1)。按圖示的方向將USB連接線上較小的插頭完全插入相機端子(2)。



- 將連接線上較大的插頭插入電腦。有關電腦連接的說明，請參照電腦的使用說明書。
- 將相機連接到電腦時，相機會自動開機。

2 顯示CameraWindow。

- Mac OS：相機與電腦建立連接後，會顯示CameraWindow。
- Windows：執行以下步驟。
- 在顯示的畫面上，按一下變更程式連結。
- 選擇[從佳能相機下載影像(Downloads Images From Canon Camera)]，然後按一下[確定(OK)]。



- 連接兩下.

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能


設定選單

配件

附錄

索引





3 將影像儲存到電腦。

- 按一下[從相機匯入影像(Import Images from Camera)]，然後按一下[匯入未傳輸的影像(Import Untransferred Images)]。
- 影像會儲存到電腦的圖片資料夾中的以日期命名的獨立資料夾中。
- 影像儲存後，關閉CameraWindow，按下[]按鈕關閉相機的電源，並拔除連接線。
- 要檢視已儲存在電腦上的影像，請使用預先安裝或通常使用的兼容相機所拍攝影像的軟件。



- Windows 7：如螢幕沒有顯示步驟2的畫面，請按一下工作列上的[]圖示。
- Mac OS：如執行步驟2後CameraWindow沒有顯示，按一下工作列上的[CameraWindow]圖示。
- 雖然只透過將相機連接到電腦而無須使用軟件亦可將影像儲存到電腦，但這個方法有以下限制：
 - 將相機連接到電腦後，可能需要等候數分鐘才能存取相機影像。
 - 以垂直方向拍攝的影像，可能會以橫向儲存。
 - 影像儲存到電腦後，影像的保護設定可能會被清除。
 - 視乎作業系統版本、使用的軟件或影像檔案大小，儲存影像或影像資訊時可能會出現一些問題。

打印影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

將相機連接到打印機後，即可輕鬆打印影像。在相機上，您可以指定要整批打印的影像，為相片沖印服務設定打印命令，或為打印相簿設定打印命令及準備影像。

此處使用佳能SELPHY CP系列的輕巧相片打印機作示範說明。顯示的畫面及可用功能視乎打印機而有所不同。有關其他資訊，請參照打印機的使用說明書。

簡易打印



▶ 靜止影像 ▶ 短片

透過USB連接線(另行購買；相機端：Micro-B)將相機連接到兼容PictBridge的打印機，即可打印您拍攝的影像。

1 請確保已關閉相機及打印機的電源。

2 將相機連接到打印機。

- 打開端子蓋。按圖示的方向將連接線上較小的插頭完全插入相機端子。
- 將連接線上較大的插頭插入打印機。有關其他連接的說明，請參照打印機的使用說明書。



3 開啟打印機的電源。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能


設定選單

配件

附錄

索引





4 開啟相機的電源。

- 按下 [▶] 按鈕開啟相機的電源。

5 選擇影像。

- 按下 [◀][▶] 鍵或轉動 [●] 轉盤選擇影像。

6 進入打印畫面。

- 按下 [Ⓜ] 按鈕，選擇 [▶]，然後再次按下 [Ⓜ] 按鈕。



7 打印影像。

- 按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [●] 轉盤選擇 [打印 (Print)]，然後按下 [Ⓜ] 按鈕。
- 打印開始。
- 要打印其他影像，請在打印完成後從步驟5開始重複上述步驟。
- 打印完成後，關閉相機及打印機的電源，然後拔出連接線。



- 有關兼容PictBridge的佳能打印機(另行購買)，請參閱「打印機」(152)。

配置打印設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片



1 進入打印畫面。

- 執行「簡易打印」(157)的步驟1-6進入此畫面。

2 配置設定。

- 按下 [▲][▼] 鍵或轉動 [●] 轉盤選擇項目，然後透過按下 [◀][▶] 鍵選擇選項。

👤	預設值	配合當前的打印機設定。
	日期	打印添加了日期的影像。
	檔案編號	打印添加了檔案編號的影像。
🖨️	全部	打印同時添加了日期及檔案編號的影像。
	關	-
	預設值	配合當前的打印機設定。
🖨️	關	-
	開	使用拍攝時的資訊以最佳的設定打印影像。
	紅眼1	修正紅眼。
🖨️	打印份數	選擇打印份數。
🖨️	裁切影像	- 指定所需打印的影像範圍(159)。
🖨️	紙張設定	- 設定紙張尺寸、版面編排及其他細節(159)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



■ 打印之前裁切影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以在打印之前裁切影像，以打印所需影像範圍，而不打印整個影像。



1 選擇[裁切影像(Cropping)]。

- 執行「配置打印設定」(書158)的步驟1進入打印畫面後，選擇[裁切影像(Cropping)]，然後按下[]按鈕。
- 顯示一個裁切框，指示要打印的影像範圍。



2 按需要調整裁切框。

- 要調整裁切框的大小，請移動變焦桿。
- 要移動裁切框，請按下[][][][]鍵。
- 要旋轉裁切框，請轉動[]轉盤。
- 完成設定後，按下[]按鈕。

3 打印影像。

- 執行「簡易打印」(書157)的步驟7打印。



- 較小的影像或部分長寬比的影像可能無法裁切。
- 如對拍攝時選擇了[日期標記()]的影像進行裁切，日期可能不會正確打印。


■ 打印之前選擇紙張尺寸及版面編排

▶ 靜止影像 ▶ 短片



1 選擇[紙張設定(Paper Settings)]。

- 執行「配置打印設定」(書158)的步驟1進入打印畫面後，選擇[紙張設定(Paper Settings)]，然後按下[]按鈕。



2 選擇紙張尺寸。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇選項，然後按下[]按鈕。



3 選擇紙張類型。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇選項，然後按下[]按鈕。



4 選擇版面。

- 按下[][]鍵或轉動[]轉盤選擇選項。
- 選擇[N個影像(N-up)]，然後按下[][]鍵設定在每頁紙張上要打印的影像數目。
- 按下[]按鈕。

5 打印影像。

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



可用的版面選項

預設值	配合當前的打印機設定。
有邊框	打印影像時四周帶有空白。
無邊框	無邊框，影像邊緣打印至紙張邊緣。
N個影像	選擇每頁紙張上的打印數目。
證件照	打印影像用於身分認證用途。 只可用於記錄像素設定為L及長寬比為4:3的影像。
固定尺寸	選擇打印尺寸。 選擇3.5×5吋、明信片或寬幅面的打印件。

打印證件照

▶ 靜止影像 ▶ 短片

1 選擇[證件照(ID Photo)]。

- 執行「打印之前選擇紙張尺寸及版面編排」(📖 159)的步驟1-4，選擇[證件照(ID Photo)]，然後按下[OK]按鈕。

2 選擇長邊及短邊的尺寸。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇項目。按下[◀][▶]鍵選擇長度，然後按下[OK]按鈕。



3 選擇打印範圍。

- 執行「打印之前裁切影像」(📖 159)的步驟2選擇打印範圍。

4 打印影像。



打印短片場景

▶ 靜止影像 ▶ 短片



1 進入打印畫面。

- 執行「簡易打印」(📖 157)的步驟1-6選擇短片。顯示左方的畫面。

2 選擇打印方法。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇[🖨️]，然後按下[◀][▶]鍵選擇打印方法。

3 打印影像。

短片打印選項

一個畫面	將目前的場景打印為靜止影像。
多個畫面	在單頁紙張上以一定的間隔打印一連串的场景。您亦可以透過將[標題(Caption)]設定為[開(On)]，打印資料夾編號、檔案編號及畫面的已拍攝時間。



- 要取消正在進行的打印操作，請按下[OK]按鈕選擇[確定(OK)]，然後再次按下[OK]按鈕。
- 執行「檢視」(📖 87)的步驟2-5顯示要打印的場景後，您亦可以透過按下[◀][▶]鍵選擇短片控制介面上的[🖨️]再按下[OK]按鈕進入此處步驟1的畫面。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



將影像加入打印清單(DPOF)

▶ 靜止影像 ▶ 短片

您可以在相機上設定整批打印(📖162)及透過相片沖印服務訂購打印。您可以按照如下方法選擇記憶卡上要打印的影像(最多998張影像)並配置相關設定，比如打印份數。您按照此方法所準備的打印資訊符合DPOF (Digital Print Order Format)標準。

配置打印設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片

按照如下方法指定打印型式，選擇是否添加日期、檔案編號及其他設定。這些設定會應用到打印清單內的全部影像。



- 按下[MENU]按鈕，選擇[☰]設定頁內的[打印設定(Print Settings)]。按需要選擇及配置項目(📖29)。

打印型式	標準	每頁打印一個影像。
	索引	每頁打印多個尺寸較小的影像。
	全部	同時打印標準及索引型式的影像。
日期	開	打印添加了拍攝日期的影像。
	關	-
檔案編號	開	打印添加了檔案編號的影像。
	關	-
清除DPOF資料	開	打印完成後，清除所有影像打印清單的設定。
	關	-



- 部分情況下，打印時打印機或相片沖印服務可能不會應用所有的DPOF設定。
- 如記憶卡的打印設定是使用其他相機配置的，則相機上可能會顯示[!]警告。使用本相機變更的打印設定可能會覆寫所有之前配置的設定。



- 指定[索引[Index]]後，無法同時將[日期(Date)]及[檔案編號(File No.)]設定為[開(On)]。
- 索引打印不適用於部分兼容PictBridge的佳能品牌打印機(另行購買)。
- 日期會以在[↑↑]設定頁內的[日期/時間(Date/Time)]中所指定的格式打印(📖19)。

指定單張影像的打印設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片



1 選擇[選擇影像及數量(Select Images & Qty.)]。

- 按下[MENU]按鈕，選擇[☰]設定頁內的[選擇影像及數量(Select Images & Qty.)]，然後按下[☹]按鈕。

2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[🌀]轉盤選擇影像，然後按下[☹]按鈕。
- 您可以指定打印份數。
- 如您為影像指定索引打印，影像會標記[✓]圖示。要取消影像的索引打印，請再次按下[☹]按鈕。[✓]不再顯示。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引





3 指定打印份數。

- 按下[▲][▼]鍵或轉動[●]轉盤指定打印份數(最多99份)。
- 要設定打印其他影像並指定打印份數，請重複步驟2-3。
- 無法為索引打印指定打印份數。您只能透過執行步驟2選擇要打印的影像。
- 打印完成後，按下[MENU]按鈕返回選擇畫面。

指定一個範圍內的影像的打印設定


▶ 靜止影像 ▶ 短片



- 執行「指定單張影像的打印設定」(161)中的步驟1，選擇[選擇範圍 (Select Range)]，然後按下[OK]按鈕。
- 執行「選擇範圍」(97)中的步驟2-3指定影像。
- 按下[▲][▼]鍵選擇[指令 (Order)]，然後按下[OK]按鈕。

指定全部影像的打印設定

▶ 靜止影像 ▶ 短片



- 執行「指定單張影像的打印設定」(161)中的步驟1，選擇[選擇全部影像 (Select All Images)]，然後按下[OK]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定 (OK)]，然後按下[OK]按鈕。

清除打印清單中的全部影像



- 執行「指定單張影像的打印設定」(161)中的步驟1，選擇[清除全部選擇 (Clear All Selections)]，然後按下[OK]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[●]轉盤選擇[確定 (OK)]，然後按下[OK]按鈕。

打印已加入打印清單的影像(DPOF)

▶ 靜止影像 ▶ 短片



- 如影像已加入打印清單(161-162)，將相機連接到兼容PictBridge的打印機後會顯示此畫面。按下[▲][▼]鍵選擇[開始打印 (Print now)]，然後只需按下[OK]按鈕即可打印清單內的影像。
- 任何暫時停止的DPOF打印工作，將會從下一張影像開始繼續打印。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



將影像加入相簿

▶ 靜止影像 ▶ 短片

相簿可以透過以下方法建立：選擇記憶卡上的影像(最多998張)，然後將影像傳輸到電腦上的軟件中，並儲存到獨立的資料夾中。此功能方便您在線訂購打印相簿或自行使用打印機打印相簿。

指定選擇方法



- 按下[MENU]按鈕，選擇[▶]設定頁內的[相簿設定(Photobook Set-up)]，然後指定選擇影像的方法。



- 如記憶卡的打印設定是使用其他相機配置的，則相機上可能會顯示[!]警告。使用本相機變更的打印設定可能會覆寫所有之前配置的設定。

逐張加入影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片



1 選擇[選擇影像(Select)]。

- 執行「指定選擇方法」(163)中的步驟，選擇[選擇影像(Select)]，然後按下[OK]按鈕。




2 選擇影像。

- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇影像，然後按下[OK]按鈕。
- 顯示[✓]。
- 要移除相簿內的影像，請再次按下[OK]按鈕。[✓]不再顯示。
- 重複此過程以指定其他影像。
- 打印完成後，按下[MENU]按鈕返回選單畫面。

將所有影像加入相簿

▶ 靜止影像 ▶ 短片



- 執行「指定選擇方法」(163)中的步驟，選擇[選擇全部影像(Select All Images)]，然後按下[OK]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[OK]按鈕。

移除相簿的全部影像

▶ 靜止影像 ▶ 短片



- 執行「指定選擇方法」(163)中的步驟，選擇[清除全部選擇(Clear All Selections)]，然後按下[OK]按鈕。
- 按下[◀][▶]鍵或轉動[◉]轉盤選擇[確定(OK)]，然後按下[OK]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



附錄

使用相機時的幫助資訊

疑難排解

如您發現相機有問題，請先查看以下解決辦法。如以下辦法無法解決問題，請聯絡佳能客戶支援中心。

電源

按下電源鍵時沒有任何反應。

- 確定電池已充電(118)。
- 確定已按正確的方向插入電池(118)。
- 確定記憶卡/電池蓋已完全關閉(118)。
- 骯髒的電池端子會使電池性能下降。嘗試使用棉花籤清潔端子，然後重新插入電池數次。

電池的電量很快便耗盡。

- 電池的性能在低溫時會降低。請嘗試為電池保暖，比如放入口袋中，並請勿讓任何金屬物件接觸到電池端子。
- 骯髒的電池端子會使電池性能下降。嘗試使用棉花籤清潔端子，然後重新插入電池數次。
- 如這些方法沒有顯著效用，而電池在充電後還是很快便耗盡，即表示已超出電池使用壽命。請購買新的電池。

鏡頭沒有收回。

- 請勿在電源開啟時打開記憶卡/電池蓋。關閉記憶卡/電池蓋，然後開啟相機的電源後再關閉(118)。

電池膨脹。

- 電池膨脹是正常現象，不會構成任何安全問題。但是，如電池膨脹至無法插入相機，請聯絡佳能客戶支援中心。

電視上的顯示

電視上的影像扭曲，或沒有任何顯示(152)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



拍攝

無法拍攝。

- 使用播放模式(📄87)時，半按快門按鈕(📷26)。

昏暗的環境下螢幕顯示不正常(📄27)。

拍攝時螢幕顯示不正常。

- 請注意，以下螢幕顯示異常不會記錄到靜止影像中，但會記錄到短片中。
 - 在光管或LED照明下，畫面可能會跳動並顯示橫條。

拍攝時無法以全螢幕顯示(📄50)。

影像沒有添加日期標記。

- 配置[日期標記]設定(📄42)。請注意，只配置[日期/時間(Date/Time)]設定(📄19)，相機並不會為影像自動添加日期標記。
- 使用無法配置[日期標記]的拍攝模式(📄178)時，不會添加日期標記(📄42)。

按下快門按鈕時，螢幕上的[📷]閃動，並無法拍攝(📄36)。

半按快門按鈕時，螢幕顯示[📷] (📄36)。

- 將[影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[持續開啟(Continuous)] (📄83)。
- 升起閃光燈並將閃燈模式設定為[📷] (📄81)。
- 提高ISO感光度(📄72)。
- 將相機安裝在三腳架上或使用其他方法固定相機。另外，使用三腳架或其他方法固定相機時，應將[影像穩定器模式(IS Mode)]設定為[關(Off)] (📄83)。

影像失焦。

- 完全按下快門按鈕拍攝之前，先半按快門按鈕對焦主體(📄26)。
- 確保主體在對焦範圍之內(📄181)。
- 將[自動對焦輔助光(AF-assist Beam)]設定為[開(On)] (📄54)。
- 確定已關閉不需要使用的功能，比如微距等。
- 嘗試使用對焦鎖或自動對焦鎖拍攝(📄77、📄80)。

半按快門按鈕時，沒有顯示自動對焦框，並且相機沒有執行對焦操作。

- 要顯示自動對焦框並讓相機正確對焦，請在半按快門按鈕之前嘗試以高對比度的主體區域為中心進行構圖。否則，請嘗試反覆半按快門按鈕。

拍攝的主體太暗。

- 升起閃光燈並將閃燈模式設定為[📷] (📄81)。
- 使用曝光補償調整亮度(📄71)。
- 使用校正對比度功能調整對比度(📄72、📄104)。
- 使用自動曝光鎖或重點測光(📄71、📄71)。

主體太亮，最明亮部分過度曝光。

- 降下閃光燈並將閃燈模式設定為[📷] (📄33)。
- 使用曝光補償調整亮度(📄71)。
- 使用自動曝光鎖或重點測光(📄71、📄71)。
- 調低主體的亮度。

雖然使用了閃光燈，但影像仍然太暗(📄36)。

- 在閃光範圍內拍攝(📄181)。
- 透過使用閃燈曝光補償或變更閃燈輸出水平調整亮度(📄82、📄86)。
- 提高ISO感光度(📄72)。

使用閃光燈拍攝時，主體太亮，最明亮部分過度曝光。

- 在閃光範圍內拍攝(📄181)。
- 降下閃光燈並將閃燈模式設定為[📷] (📄33)。
- 透過使用閃燈曝光補償或變更閃燈輸出水平調整亮度(📄82、📄86)。

使用閃光燈拍攝時影像有白點。

- 這是由於空氣中的塵粒或其他粒子反射閃光燈所發出的光線所導致。

影像顯得粗糙。

- 調低ISO感光度(📄72)。
- 於部分拍攝模式下，較高的ISO感光度可能會使影像顯得粗糙(📄59)。

主體有紅眼。

- 將[開啟防紅眼燈(Red-Eye Lamp)]設定為[開(On)] (📄54)。使用閃光燈拍攝時，防紅眼燈(📄4)將亮起。要取得最佳效果，主體必須直視防紅眼燈。另外可增加室內場景的照明或靠近主體拍攝。
- 使用紅眼修正功能編輯影像(📄104)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



影像記錄到記憶卡需時很長，或連續拍攝的速度很慢。

- 使用相機低階格式化記憶卡(📄147)。

無法使用拍攝設定或FUNC. 選單的設定。

- 可用設定項目視乎拍攝模式而有所不同。請參閱「各拍攝模式下可使用的功能」、「FUNC. 選單」及「拍攝設定頁」(📄172–📄175)。

不顯示嬰兒或兒童圖示。

- 如臉孔資訊中沒有設定出生日期，則不會顯示嬰兒和兒童圖示(📄45)。如您設定了出生日期後仍然沒有顯示圖示，請重新註冊臉孔資訊(📄46)，或確保正確設定了日期時間(📄144)。

拍攝短片

顯示的已拍攝時間不正確，或記錄被中斷。

- 使用相機格式化記憶卡，或更換為支援高速記錄的記憶卡。請注意，即使顯示的已拍攝時間不正確，記憶卡上的短片長度與實際的記錄時間相同(📄146、📄182)。

顯示(📄)，並且拍攝自動停止。

- 相機的內置緩衝存儲器接近存滿，因此相機無法快速記錄到記憶卡。請嘗試以下措施：
 - 使用相機低階格式化記憶卡(📄147)。
 - 調低畫質設定(📄51)。
 - 更換一張支援高速記錄的記憶卡(📄182)。

無法變焦。

- 在[📷] (📄62)、[📷] (📄69)及[📷] (📄56)模式下拍攝短片時，無法變焦。

主體看起來有些變形。

- 在相機前面快速移動的主體可能看起來有些變形。這種情況不屬於故障。

播放

無法播放。

- 相機可能無法播放曾使用電腦變更檔案名稱或修改其資料夾結構的影像或短片。

相機停止播放，或播放的聲音不順暢。

- 更換為已使用本相機執行低階格式化的記憶卡(📄147)。
- 播放複製到讀取速度較慢的記憶卡中的短片時，可能會出現短暫中斷。
- 如在性能不佳的電腦上播放短片，可能會出現畫面跳格及播放聲音不順暢的情況。

播放短片時沒有聲音。

- 如您啟動了靜音(Mute)(📄143)或短片的聲音太低，請調整音量(📄143)。
- 在[📷] (📄62)、[📷] (📄69)或[📷] (📄56)模式下拍攝的短片不會播放聲音，這是因為在這些模式下相機不記錄音頻。

無法透過按下[▲]鍵進入故事摘要模式主畫面。

- 相機連接到打印機時，無法顯示主畫面。從打印機上拔出相機。
- 在連接Wi-Fi期間，無法顯示主畫面。結束Wi-Fi連接。

故事摘要模式主畫面上不顯示相簿所需的主體圖示。

- 在簡易資訊顯示模式(📄88)下，選擇顯示相簿中人物姓名的影像，然後再進入故事摘要模式主畫面(📄108)。

記憶卡

相機無法識別記憶卡。

- 插入記憶卡後重新開機(📄25)。

電腦

無法傳輸影像至電腦。

- 透過連接線將影像傳輸到電腦時，按照如下方法嘗試減慢傳輸速度。
 - 按下[▶]按鈕進入播放模式。持續按下[MENU]按鈕的同時按下[▲]及[⏏]按鈕。顯示下一個畫面時，按下[◀]▶鍵選擇[B]，然後按下[⏏]按鈕。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



Wi-Fi

無法透過按下 $\langle \text{Wi-Fi} \rangle$ 按鈕進入Wi-Fi選單。

- 使用連接線將相機連接到打印機或電腦時，無法進入Wi-Fi選單。請拔出連接線。

無法添加裝置/連接目標。

- 可在相機上添加多達20個連接資料的項目。請先在相機上刪除不需要的連接資料，然後添加新的裝置/目標(139)。
- 使用電腦或智能手機註冊網絡服務(126)。
- 要添加智能手機，請先在智能手機上安裝專用的應用程式Camera Connect (117)。
- 要添加電腦，請先在電腦上安裝Camera Window軟件。請同時查看您的電腦、Wi-Fi環境及設定(120、122)。
- 請勿在微波爐及其他使用2.4 GHz頻帶的設備等Wi-Fi訊號干擾源附近使用相機。
- 請將相機靠近您需要連接的其他裝置(比如存取點)，並確保裝置之間沒有放置任何物件。

無法連接存取點。

- 確定存取點的頻道已設定為相機支援的頻道(183)。請注意，建議手動指定支援的頻道，而不要自動分配頻道。

無法發送影像。

- 目標裝置沒有足夠的儲存空間。請增加目標裝置的儲存空間，然後重新發送影像。
- 目標相機的記憶卡的寫入保護開關設定為鎖定位置。請將開關向上推以取消鎖定。
- 透過存取點使用Image Sync將影像發送到電腦上時，如在接收這些影像的電腦上移動了影像檔案或資料夾的位置或更改了其名稱，則無法將影像發送至CANON iMAGE GATEWAY或其他網絡服務(134)。在電腦上移動或重新命名這些影像檔案或資料夾之前，請先確定這些影像已發送到CANON iMAGE GATEWAY或其他網絡服務。

無法調整要發送影像的尺寸。

- 無法將影像調整為大於其原始尺寸的記錄像素設定的尺寸。
- 無法調整短片的尺寸。

發送影像所需的時間很長。/無線連接中斷。

- 發送多張影像可能需要較長時間。請嘗試調整影像尺寸以縮短發送時間(134)。
- 發送短片可能需要較長時間。
- 請勿在微波爐及其他使用2.4 GHz頻帶的設備等Wi-Fi訊號干擾源附近使用相機。請注意，即使顯示 $\langle \text{Wi-Fi} \rangle$ 時，發送影像亦可能需要較長時間。
- 請將相機靠近您需要連接的其他裝置(比如存取點)，並確保裝置之間沒有放置任何物件。

在相機上添加CANON iMAGE GATEWAY後，電腦或智能手機沒有收到任何通知訊息。

- 請確保輸入的電郵地址是正確的，然後再次嘗試添加目標。
- 查看電腦或智能手機上的電子郵件設定。如電腦或智能手機已設定為不接收某些網域的電郵，您則可能無法接收通知訊息。

需要在處置相機或將相機轉交給其他人之前刪除Wi-Fi連接資訊。

- 重置Wi-Fi設定(141)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



螢幕提示訊息

如顯示錯誤提示訊息，請嘗試以下解決辦法。

拍攝或播放

沒有插入記憶卡

- 記憶卡可能以錯誤的方向插入。請以正確的方向重新插入記憶卡(118)。

記憶卡鎖住

- 記憶卡的寫入保護開關設定為鎖定位置。請將開關向上推以取消鎖定(118)。

無法記錄！

- 在相機沒有安裝記憶卡的情況下拍攝。要拍攝影像，請以正確的方向插入記憶卡(118)。

記憶卡錯誤(1147)

- 如已格式化支援的記憶卡(112)並以正確方向插入(118)後依然顯示相同的錯誤提示訊息，請聯絡佳能客戶支援中心。

記憶卡容量不足

- 記憶卡的可用空間不足，無法拍攝(1133、1156、1170、1184)或編輯影像(1102)。請刪除不需要的影像(1198)或插入有足夠空間的記憶卡(1118)。

請為電池充電(1118)

沒有影像

- 記憶卡沒有包含任何可以顯示的影像。

已保護！(1196)

無法辨識的影像/不兼容的JPEG/影像太大/無法播放MOV/無法播放MP4

- 無法顯示不支援或資料已損壞的影像。
- 如影像曾使用電腦編輯或變更檔案名稱，或是以其他相機拍攝，則可能無法顯示。

無法放大！/此影像無法進行關聯播放/無法旋轉/不能修改影像/無法修改/無法選擇的影像/沒有識別資料

- 如影像曾使用電腦變更檔案名稱或編輯，或是以其他相機拍攝，則可能無法使用以下功能。請注意，帶有星號(*)的功能不適用於短片。
編輯識別資料*(1193)、放大*(1194)、關聯播放*(1195)、旋轉*(1100)、最愛影像(1101)、編輯*(1102)、打印清單*(11161)及相簿設定*(11163)。

選擇範圍不正確

- 為影像選擇指定範圍時(1197、1199、11162)，試圖選擇結束影像之後的影像作為起始影像，或者相反。

超出最多可指定張數

- 為打印清單(11161)或相簿設定(11163)選擇了多於998張影像。選擇998張或以下的影像。
- 無法正確儲存打印清單(11161)或相簿設定(11163)。減少所選影像的數目，然後再嘗試操作。
- 在保護(1196)、刪除(1198)、標記為最愛影像(1101)、打印清單(11161)或相簿設定(11163)中選擇了多於500張影像。

命名錯誤！

- 由於記憶卡中用來儲存影像的資料夾編號已達999 (最高支援數量)及資料夾內的影像編號已達9999 (最高支援數量)，因此無法建立資料夾或記錄影像。在(111)設定頁內，變更[檔案編號(File Numbering)]為[自動重設(Auto Reset)] (11147)或格式化記憶卡(11146)。

鏡頭錯誤

- 如鏡頭在收回或伸出時停止操作，或在多沙塵的環境下使用相機，可能會顯示此錯誤提示訊息。
- 如經常顯示此錯誤提示訊息，可能表示已損壞。這種情況下，請聯絡佳能客戶支援中心。

偵測到相機錯誤(錯誤編號)

- 如相機在拍攝後立即顯示此錯誤提示訊息，則影像可能沒有被儲存。切換至播放模式查看影像。
- 如經常顯示此錯誤提示訊息，可能表示已損壞。這種情況下，請記下錯誤編號(Exx)，然後聯絡佳能客戶支援中心。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



檔案錯誤

- 即使相機已連接到打印機，使用其他相機拍攝的相片或曾使用電腦軟件修改的影像亦可能無法正確打印(🔗157)。

打印錯誤

- 檢查紙張尺寸設定(🔗159)。如正確設定後螢幕依然顯示此錯誤提示訊息，請重新啟動打印機並再次在相機上完成設定操作。

墨水收集器已滿

- 請聯絡佳能客戶支援中心更換墨水收集器。

Wi-Fi

連接失敗

- 無法識別任何存取點。請查看存取點設定(🔗122)。
- 無法找到裝置。請關閉相機的電源後再開啟，然後重新嘗試連接。
- 查看您要連接的裝置，並確保該裝置已準備好連接。

無法確定存取點

- 同時按下了多個存取點的WPS按鈕。請嘗試重新連接。

找不到存取點

- 請確保存取點的電源已開啟。
- 手動連接存取點時，請確保已輸入正確的SSID。

密碼錯誤/Wi-Fi安全性設定不正確

- 請查看存取點的安全設定(🔗122)。

IP地址衝突

- 請重置IP地址，以確保與其他設定沒有衝突。

已中斷連線/檔案未接收/發送失敗

- 您身處的環境可能阻礙接收Wi-Fi訊號。
- 避免在微波爐及其他使用2.4 GHz頻帶的裝置附近使用相機的Wi-Fi功能。
- 請將相機靠近您需要連接的其他裝置(比如存取點)，並確保裝置之間沒有放置任何物件。
- 請查看連接裝置，以確定沒有上述問題。

發送失敗

記憶卡錯誤

- 如以正確方向插入已格式化的記憶卡後螢幕依然顯示相同的錯誤提示訊息，請聯絡佳能客戶支援中心。

檔案未接收

記憶卡容量不足

- 目標相機內的記憶卡可用空間不足，無法接收影像。請刪除記憶卡上的影像以騰出空間，或插入有足夠空間的記憶卡。

檔案未接收

記憶卡鎖住

- 相機內接收影像的記憶卡的寫入保護開關設定為鎖定位置。請將開關向上推以取消鎖定。

檔案未接收

命名錯誤!

- 由於接收影像的相機的資料夾編號已達999 (最高支援數量)及檔案編號已達9999 (最高支援數量)，因此無法接收影像。

伺服器空間不足

- 請刪除已上傳到CANON iMAGE GATEWAY的不再需要的影像，以騰出空間。
- 將透過影像同步(🔗134)發送的影像儲存到電腦。

請檢查網絡設定

- 檢查電腦目前的網絡設定可否連接到互聯網。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件


附錄

索引



螢幕顯示資訊

拍攝(資訊顯示)



- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) 拍攝模式(172)，
場景圖示(37) | (12) 藍牙連接狀態(115) |
| (2) 閃燈模式(81) | (13) 影像穩定器模式圖示(38) |
| (3) 閃燈曝光補償(閃燈輸出水平
(82、86) | (14) 電池電量(170) |
| (4) 測光方式(71) | (15) 靜止影像壓縮(83)，記錄像素
設定(50) |
| (5) 驅動模式(80) | (16) 可記錄張數(182)* |
| (6) 水銀燈校正(51) | (17) 短片畫質(51) |
| (7) 白平衡(73) | (18) 剩餘的可記錄時間(182) |
| (8) 自拍(43) | (19) 變焦倍數(39)，數碼增距鏡
(77) |
| (9) 我的顏色(74) | (20) 對焦範圍(75、75)，自動
對焦鎖(80) |
| (10) 省電模式(145) | (21) 透過藍牙連接到智能手機並取得
GPS資訊(137) |
| (11) 相機震動警告(36) | |

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| (22) 自動對焦框(77)·重點測光AE
點框(71) | (31) 混合自動模式(35) |
| (23) 日期標記(42) | (32) 變焦條(33) |
| (24) 校正對比度(72) | (33) 自動(40) |
| (25) 自動曝光鎖(71)，閃光曝光鎖
(82) | (34) 風聲過濾器(68) |
| (26) 快門速度(84、85) | (35) 時區設定(144) |
| (27) 光圈值(85、85) | (36) 影像穩定器(83) |
| (28) 曝光級別(85) | (37) 自動水平(52) |
| (29) ISO感光度(72) | (38) 自動低速快門(68) |
| (30) 格線(52) | (39) 手動對焦指示器(75) |
| | (40) 曝光補償級別(71) |
- * 在[]模式下，表示可拍攝的張數。

電量

螢幕會顯示指示電池電量的圖示或提示訊息。

顯示	說明
	電量充足
	電量略為消耗，但仍然足夠
	將近耗盡—請儘快為電池充電
[為電池充電]	電池耗盡—請立刻為電池充電

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單


配件

附錄

索引



播放(詳細資訊顯示)



- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 播放短片(📖33、📖87), 播放短片摘要(📖35) | (15) 光圈值(📖85、📖85) |
| (2) 當前影像編號/影像總數 | (16) 曝光補償級別(📖71) |
| (3) 直方圖(📖89) | (17) ISO感光度(📖72) |
| (4) 電池電量(📖170) | (18) 測光方式(📖71) |
| (5) Wi-Fi訊號強度(📖133) | (19) 閃光燈(📖81), 閃燈曝光補償(📖82) |
| (6) 藍牙連接狀態(📖115) | (20) 白平衡(📖73) |
| (7) 影像同步(📖134) | (21) 水銀燈校正(📖51) |
| (8) 影像編輯(📖102), 短片壓縮(📖106) | (22) 我的顏色(📖74、📖103), 創意拍攝效果(📖57) |
| (9) 最愛影像(📖101) | (23) 對焦範圍(📖75、📖75) |
| (10) 保護(📖96) | (24) 紅眼修正(📖104), 限時短片播放效果(📖69) |
| (11) 資料夾編號-檔案編號(📖147) | (25) 校正對比度(📖72) |
| (12) 拍攝日期/時間(📖19) | (26) 影像畫質/格數(短片)(📖50、📖51), 相簿(📖108) |
| (13) 拍攝模式(📖172) | (27) 群組播放(📖92) |
| (14) 快門速度(📖84、📖85) | |

- (28) 壓縮率(影像畫質)(📖83)/記錄像素設定(📖50、📖51), MP4(短片)
- (29) 靜止影像: 記錄像素設定(📖182) 短片: 播放時間(📖182)
- (30) 檔案大小



在電視上檢視影像時, 部分資訊可能不會顯示(📖152)。

短片控制介面的摘要

按照「檢視」(📖87)中的說明進入短片控制介面, 可以執行以下操作。

	播放
	慢動作播放(要調整播放速度, 請按下[◀ ▶]鍵或轉動[🌀]轉盤。相機不會播放聲音。)
	後退跳轉*或上一個短片(📖107)(持續按下[⏪]按鈕連續跳躍後退。)
	上一個畫面(持續按下[⏪]按鈕快速後退。)
	下一個畫面(持續按下[⏩]按鈕快速前進。)
	前進跳轉*或下一個短片(📖107)(持續按下[⏩]按鈕連續跳躍快速前進。)
	刪除短片(選擇短片摘要、創意拍攝短片或相簿短片時顯示(📖107))
	編輯(📖105)
	連接兼容PictBridge的打印機時顯示(📖157)。

* 顯示當前畫面之前或之後約4秒的畫面。



短片播放期間, 按[◀|▶]鍵可後退或快速(或跳至上一個片段或下一個片段)。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



功能及選單表

各拍攝模式下可使用的功能

功能	拍攝模式																							
	M	Av	Tv	P		AUTO																		
曝光補償(71)	-	○	○	○	-	-	-	○ ^{*1}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
閃光燈(81)																								
	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	-	○	-	○	^{*2}	^{*2}	-	-	-	-	-	-	-	-	^{*2}	-	-	-	-	-	-	-	-	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
光圈值(85)	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
快門速度(85)	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
程式偏移(71)	-	^{*3}	^{*3}	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自動曝光鎖(71)/閃光曝光鎖(82) ^{*4}	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自動曝光鎖(短片)/曝光偏移(67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
對焦範圍(75、75、80)																								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
MF	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
螢幕顯示																								
資訊顯示/無資訊顯示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
追蹤自動對焦主體選擇(78)	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	
變更拍攝顯示(27)	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	

- *1 在[亮度(Brightness)]中進行設定(58)。
- *2 無法使用，但在部分情況下會切換至[]。
- *3 光圈值、快門速度和ISO感光度可能會自動變更，以保持合適的曝光。
- *4 在[]閃燈模式下，無法使用閃光曝光鎖。

○ 可用，或相機自動設定。- 無法使用。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



FUNC.選單

	拍攝模式																							
功能	M	Av	Tv	P		AUTO																		
測光方式(📖71)																								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
我的顏色(📖74)																								
Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Av / AN / S_s^{*1} / S_w^{*1} / Ap / AL / AD / AB / AG / AR / S_c^{*2}	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
白平衡(📖73)																								
AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○
ISO感光度(📖72)																								
自動	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
拍攝模式(📖59)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自拍(📖43)																								
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自拍設定(📖44)																								
啟動延遲*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
拍攝張數*4	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
閃燈曝光補償(📖82)	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
閃燈輸出水平(📖86)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 無法使用白平衡。

*2 可在1-5的範圍內設定：對比度、銳利度、色彩飽和度、紅色、綠色、藍色及膚色。

*3 在無法設定拍攝張數的模式下，無法設定為0秒。

*4 在無法設定拍攝張數的模式下，設定為1張(無法修改)。

○ 可用，或相機自動設定。- 無法使用。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引




拍攝設定頁






















功能	拍攝模式																								
	M	Av	Tv	P	📷	AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	
自動對焦框(📖77)																									
智能臉部優先*1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	
追蹤自動對焦	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	
中央	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
自動對焦框大小(📖77)*2																									
一般	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	
細小	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	○	-	○	○	-	○	
數碼變焦(📖39)																									
標準	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.6x/2.0x	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伺服自動對焦(📖79)																									
啟用	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	
關閉	○	○	○	○	○	*3	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
連續自動對焦(📖79)																									
啟用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○
關閉	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-

*1 沒有偵測到臉部時的操作視乎拍攝模式而有所不同。
 *2 將自動對焦框設定為[中央(Center)]時可用。
 *3 偵測到主體移動時為[啟用(Enable)]。

○ 可用，或相機自動設定。- 無法使用。


- 使用之前
- 基本指南
- 進階指南
 - 相機的基本操作
 - 自動模式/混合自動模式
 - 其他拍攝模式
 - P模式
 - Tv、Av及M模式
 - 播放模式
 - 無線功能
 - 設定選單
 - 配件
 - 附錄
- 索引



		拍攝模式																										
		M	Av	Tv	P		AUTO																					
功能																												
自動對焦輔助光(📖54)																												
	開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手動對焦點放大(📖75)																												
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2x/4x	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
安全手動對焦(📖75)																												
	開	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手動對焦突出輪廓設定(📖76)																												
突出輪廓	開	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電平	低/高	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
色彩	紅色/藍色/黃色	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
閃光燈設定(📖54、📖82、📖86)																												
閃燈模式	自動	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	手動	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
閃燈曝光補償		請參閱「FUNC.選單」(📖173)中的「閃燈曝光補償」。																										
閃燈輸出		請參閱「FUNC.選單」(📖173)中的「閃燈輸出水平」。																										
開啟防紅眼燈	開/關	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安全閃燈曝光	開	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
校正對比度(📖72)																												
	自動	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	關	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水銀燈校正(📖51)																												
	開	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ 可用，或相機自動設定。- 無法使用。


- 使用之前
- 基本指南
- 進階指南
 - 相機的基本操作
 - 自動模式/混合自動模式
 - 其他拍攝模式
 - P模式
 - Tv、Av及M模式
 - 播放模式
 - 無線功能
 - 設定選單
 - 配件
 - 附錄
- 索引



		拍攝模式																				
		M	Av	Tv	P		AUTO															
功能																						
安全偏移(📖85)																						
	開	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
風聲過濾器(📖68)																						
	自動	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
	關	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
衰減器(📖68)																						
	關/開	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	自動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動低速快門(📖68)																						
	關閉	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	啟用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
拍攝後檢視影像(📖55)																						
顯示時間	關	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	快速	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2秒/4秒/8秒/持續顯示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
顯示資訊	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	詳細顯示	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
格線(📖52)																						
	開/關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
倒轉顯示(📖28)																						
	開	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
影像穩定器設定(📖83)																						
影像穩定器模式	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	持續開啟	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	拍攝時開啟	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
動態IS	低	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	標準	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ 可用，或相機自動設定。- 無法使用。

- 使用之前
- 基本指南
- 進階指南
 - 相機的基本操作
 - 自動模式/混合自動模式
 - 其他拍攝模式
 - P模式
 - Tv、Av及M模式
 - 播放模式
 - 無線功能
 - 設定選單
 - 配件
 - 附錄
- 索引



功能		拍攝模式																									
		M	Av	Tv	P		AUTO																				
自動水平(📖52)																											
啟用		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	-
關閉		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
顯示區域(📖40)																											
大/中/小		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動設定(📖40、📖42)																											
搜索輔助	開	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
自動變焦	臉部/上半身/全身/手動/自動	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日期標記(📖42)																											
關		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日期/日期與時間		○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
短片摘要類型(📖35)																											
包括靜止影像/沒有靜止影像		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臉孔識別設定(📖46)																											
臉孔識別	開	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	關	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 在某些模式或某些設定下使用臉孔識別(📖45)時，即使不顯示人物的姓名，亦會將姓名記錄在影像中。

○ 可用，或相機自動設定。- 無法使用。

- 使用之前
- 基本指南
- 進階指南
 - 相機的基本操作
 - 自動模式/混合自動模式
 - 其他拍攝模式
 - P模式
 - Tv、Av及M模式
 - 播放模式
 - 無線功能
 - 設定選單
 - 配件
 - 附錄
- 索引



設定設定頁

項目	參考頁
靜音	143
音量	143
提示	144
日期/時間	144
時區設定	144
鏡頭收縮	145
省電模式	145
省電	26、 145
顯示亮度	145
開機畫面	146
格式化	146
檔案編號	147
建立資料夾	148
單位	148
視頻系統	152
Wi-Fi連接	112
無線通訊設定	112
GPS設定	136
認證標誌顯示	148
語言	148
重設相機	149

播放設定頁

項目	參考頁
播放創意拍攝短片	89
短片混合剪輯	111
相簿播放	108
以清單顯示/播放短片摘要	90
幻燈片播放	94
刪除	98
保護	96
旋轉	100
最愛影像	101
相簿設定	163
校正對比度	104
紅眼修正	104
裁切影像	102
重設尺寸	102
我的顏色	103
臉孔識別資料	90
切換效果	87
索引效果	91
捲動顯示	87
群組影像	92
自動旋轉	100
返回	87

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



打印設定頁

項目	參考頁
打印	-
選擇影像及數量	161
選擇範圍	162
選擇全部影像	162
清除全部選擇	162
打印設定	161

播放模式FUNC.選單

項目	參考頁
旋轉	100
保護	96
最愛影像	101
打印	157
群組播放	92
播放短片	87
播放相關短片摘要	90
關聯播放	95
影像搜尋	91
幻燈片播放	94

使用注意事項

- 本相機是高度精密的電子裝置。請避免跌落或使其受到強烈撞擊。
- 請勿將相機靠近磁體、發動機或其他會產生強力電磁場的裝置，否則可能導致故障或刪除影像資料。
- 如相機或螢幕沾到水點或污漬，請使用柔軟的乾布或眼鏡布擦拭。請勿過份用力擦拭。
- 請勿使用包含有機溶劑的清潔劑來清潔相機或螢幕。
- 使用吹氣泵吹走鏡頭上的沙塵。如有頑固污漬，請聯絡佳能客戶支援中心。
- 要避免相機在經過迅速的溫度轉變(當相機由寒冷環境轉移到溫暖的環境)後出現濕氣凝結的現象，請將相機放在可密封的塑膠袋裡，然後等待相機逐漸調適至周圍環境的溫度後再取出。
- 如相機內出現濕氣凝結現象，請立刻停止使用相機。如在這種情況下繼續使用相機，可能會造成損壞。取出電池及記憶卡，直至濕氣完全消散後再使用相機。
- 將沒有使用的電池放入塑膠袋或其他容器進行儲存。為保持電池的性能，如一段時間不使用電池，請一年最少一次為電池充電，然後在儲存之前完全耗盡電量。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



規格





影像感應器

影像尺寸	1/2.3吋類型
相機有效像素 (影像處理可能會導致 像素數減少。)	約2030萬像素
總像素	約2110萬像素

鏡頭

焦距 (相當於35毫米菲林格式)	4.3 – 172.0毫米(24 – 960毫米)
變焦倍數	40倍

拍攝範圍(從鏡頭的頂端開始測量)

拍攝模式	對焦範圍	廣角端 ()	遠攝端 ()
AUTO*	–	1.0厘米(0.4吋) – 無限遠	2米(6.6呎) – 無限遠
其他模式		5.0厘米(2.0吋) – 無限遠	2米(6.6呎) – 無限遠
		1.0 – 50.0厘米 (0.4吋 – 1.6呎)	–

* 手動對焦時亦相同。

快門

快門速度

自動模式(自動設定)

最慢Tv	1秒
最快Tv	1/3200秒

所有拍攝模式下的範圍

最慢Tv	15秒
最快Tv	1/3200秒

可用Tv值(秒)

拍攝模式	M模式/ Tv模式
	15、13、10、8、6、5、4、3.2、 2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、 0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、 1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、 1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、 1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、 1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、 1/800、1/1000、1/1250、1/1600、 1/2000、1/2500、1/3200

光圈

光圈值

廣角端	3.3 – 8.0
遠攝端	6.9 – 8.0

閃光燈

內置閃光燈

閃光燈範圍(廣角端)

最近點	約50.0厘米(1.6呎)
最遠點	約4米(13.1呎)

閃光燈範圍(遠攝端)

最近點	約2米(6.6呎)
最遠點	約2米(6.6呎)

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



■ 液晶螢幕

類型.....	TFT彩色液晶
螢幕大小.....	3.0吋
有效像素.....	約920,000點

■ 拍攝

數碼變焦

放大倍數.....	約4倍
最高放大倍數(結合光學變焦).....	約160倍
焦距(遠攝端， 相當於35毫米非林格式).....	相當於約3840毫米
高倍變焦 (記錄像素數量為L).....	約80倍

連續拍攝

拍攝速度*

自動/P模式時的一般連續拍攝

連續拍攝速度.....最高約5.9張/秒

P模式連續自動對焦

連續拍攝速度.....最高約4.6張/秒

* 視乎以下因素，連續拍攝的速度可能會減慢：

Tv值/Av值/主體條件/亮度/是否使用閃光燈拍攝/對焦位置/電池電量

■ 記錄

檔案格式.....DCF標準，兼容DPOF (1.1版)

資料類型

靜止影像

記錄格式.....Exif2.3 (DCF2.0)

影像.....只JPEG

短片

記錄格式.....MP4











視頻.....MPEG-4 AVC/H.264

音頻.....MPEG-4 AAC-LC (立體聲)

記錄像素，每張記憶卡的可拍攝張數

靜止影像

使用16 GB (UHS-I)記憶卡(大概的拍攝張數)

L		1766
		2980
M		10798
		
M1		3546
		5925
M2		9344
		16755
S		53992
		80988

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



短片

大小	記錄檔案大小(約計)	單個短片的記錄時間(約計)	每張記憶卡的可記錄時間(約計)
 (1920 x 1080)	4288 KB/秒	29分鐘59秒	59分鐘30秒
 (1920 x 1080)	2945 KB/秒	29分鐘59秒	1小時26分鐘5秒
 (1280 x 720)	992 KB/秒	29分鐘59秒	4小時5分鐘15秒
 (640 x 480)	382 KB/秒	59分鐘59秒	10小時22分鐘35秒

- 如記憶卡的容量已滿，或者一個短片的記錄長度達到約29分鐘59秒，則無法使用連續拍攝功能。

電源

電池.....NB-13L

靜止影像拍攝張數(CIPA標準：室溫23 °C / 73 °F)	約250張影像
靜止影像拍攝張數(省電模式開)	約355張影像
短片記錄時間(CIPA標準：室溫23 °C / 73 °F)	約50分鐘
短片記錄時間(連續拍攝)	約85分鐘
播放時間*	約5小時

* 播放靜止影像的幻燈片時的時間

介面

有線

數碼端子
(高速USB標準).....Micro USB
HDMI OUT端子.....類型D

無線

NFC.....NFC Forum Type 3/4 Tag標準(動態)
藍牙
符合標準.....藍牙版本4.1
(藍牙低功耗技術)
傳輸方式.....GFSK調制
Wi-Fi
符合標準.....IEEE 802.11b/g/n
傳輸頻率
頻率.....2.4 GHz
頻道.....1-11ch
安全性
基礎結構模式.....WPA2-PSK (AES/TKIP)、
WPA-PSK (AES/TKIP)、WEP
* Wi-Fi Protected Setup標準
相機存取點模式.....WPA2-PSK (AES)
隨機操作模式.....WPA2-PSK (AES)

操作環境

溫度.....最低0 °C、最高40 °C
(最低32 °F、最高104 °F)

尺寸(CIPA標準)

寬.....110.1毫米(4.3吋)
高.....63.8毫米(2.5吋)
深.....39.9毫米(1.6吋)

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式


無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



■ 重量(CIPA標準)

包括電池、記憶卡.....	約300克(約10.6安士)
淨機身.....	約276克(約9.7安士)

■ 電池NB-13L

類型：	可充電鋰離子電池
額定電壓：	3.6 V DC
額定容量：	1250 mAh
充電次數：	約300次
工作溫度：	0 – 40 °C (32 – 104 °F)

■ 電池充電器CB-2LH/CB-2LHE

額定輸入：	100 – 240 V AC (50/60 Hz)
	0.09 A (100 V) – 0.06 A (240 V)
額定輸出：	4.2 V DC , 0.7 A
充電時間：	約2小時10分鐘(使用NB-13L時)
工作溫度：	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

■ 小型電源轉接器CA-DC30/CA-DC30E

額定輸入：	100 – 240 V AC (50/60 Hz)
	0.07 A (100 V) – 0.045 A (240 V)
額定輸出：	5.0 V DC , 0.55 A
充電時間：	約2小時50分鐘* (在相機中插入NB-13L電池進行充電時)
	* 根據剩餘的電池電量，充電時間存在較大差異。
工作溫度：	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

- 可拍攝的張數是依據日本相機與影像產品協會(CIPA)的測試指引取得。
- 於部分拍攝情況下，可拍攝張數及記錄時間可能會較上述數值少。
- 使用完全充電的電池的拍攝張數/記錄時間。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



索引

數字及字母

AUTO模式(拍攝模式) 21, 33
Av (拍攝模式) 85
Camera Connect 113
CameraWindow 155
CANON iMAGE GATEWAY 126
DPOF 161
FUNC. 選單
 表 173
 基本操作 28
GPS資訊顯示 89
HDMI連接線 152
ISO感光度 72
M (拍攝模式) 85
P (拍攝模式) 70
SD/SDHC/SDXC記憶卡 → 記憶卡
Tv ((拍攝模式) 84
Wi-Fi功能 112
Wi-Fi選單 117

二畫

人像(拍攝模式) 59

四畫

中央(自動對焦框模式) 77
手持夜景(拍攝模式) 59
手動對焦(對焦範圍) 75
日期/時間
 日期/時間電池 20
 世界時鐘 144
 充電 20
 設定 19
水銀燈校正 51

幻燈片播放 94

五畫

白平衡(色彩) 73
打印 157 → 打印
世界時鐘 144
包裝內容 2
平滑肌膚(拍攝模式) 61

六畫

自拍(拍攝模式) 58
自拍功能 43
 眨眼自拍(拍攝模式) 65
 2秒延時自拍 44
自訂白平衡 73
色彩(白平衡) 73
自動快門(拍攝模式) 64
多區域白平衡 51
自動對焦框 77
自動對焦鎖 80
自動曝光鎖 71

七畫

伺服自動對焦 79
我的顏色 74, 103
刪除 98

八畫

放大顯示 94
玩具相機效果(拍攝模式) 63
昏暗模式(場景模式) 60
長寬比 50
拍攝

拍攝日期/時間 → 日期/時間
拍攝資訊 170

九畫

指示燈 31, 54
故事摘要 108
限時短片(短片模式) 69
重設全部設定 149
重設相機 149
紅眼修正 104
重設影像大小 102
柔焦(拍攝模式) 63
省電 26
省電模式 145
為影像添加位置資訊 136
相機存取點模式 120
相機帶 2, 17
相機腕帶 → 相機帶
風聲過濾器 68
相簿設定 163
保護 96

十畫

校正對比度 72, 104
配件 151
閃光燈
 閃燈曝光補償 82
 開 81
 慢速同步 81
 關閉閃光燈 81
閃光曝光鎖 82
海報效果(拍攝模式) 60
格線 52
記憶卡 2
 記錄時間 182
記錄像素(影像大小) 50
笑臉(拍攝模式) 64
追蹤自動對焦 78

時鐘 32

十一畫

軟件
 安裝 120, 156
 將影像儲存到電腦 156
魚眼效果(拍攝模式) 61
將影像發送到其他相機 131
將影像發送到網絡服務 126
將影像發送到智能手機 113
將影像儲存到電腦 156
旋轉 100
連續拍攝 38, 44

十二畫

短片
 記錄時間 182
 編輯 105
復古色調影像 74
黑白效果(拍攝模式) 64
黑白影像 74
測光方式 71
程式自動曝光 70
發送影像 131
創意拍攝 56
最愛影像 101

十三畫

煙火(拍攝模式) 60
電池 → 日期/時間(日期/時間電池)
 充電 18
 省電 26
 省電模式 145
 電量 170
預設設定 → 重設全部設定
電視顯示 152
搜尋 91
微距(對焦範圍) 75

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



電源 151 → 電池, → 電池充電器
極鮮豔色彩(拍攝模式) 60

十四畫

端子 157
遙控即時顯示拍攝 138
對焦
 手動對焦突出輪廓 76
 自動對焦框 77
 自動對焦鎖 80
 伺服自動對焦 79
對焦範圍
 微距 75
 手動對焦 75
對焦鎖 77
疑難排解 164
透攝構圖輔助 40

十五畫

播放 → 檢視
模型效果(拍攝模式) 62
標準(短片模式) 67
影像
 刪除 98
 保護 96
 播放 → 檢視
 顯示時長 55
影像同步 134
影像畫質 → 壓縮率(影像畫質)
影像穩定器 83
數碼增距鏡 77
數碼變焦 39
編輯
 我的顏色 103
 紅眼修正 104
 校正對比度 104
編輯或刪除連接資料 139

十六畫

選單
 表 172
 基本操作 29
螢幕
 圖示 170, 171
 選單 → FUNC.選單, 選單
 顯示的語言 21
錯誤提示訊息 168

十七畫

臉孔識別 45
聲音 143
檔案編號 147
檢視 23
 幻燈片播放 94
 放大顯示 94
 索引顯示 91
 單張影像顯示 23
 電視顯示 152
 影像搜尋 91
 關聯播放 95
臉部優先自拍(拍攝模式) 66
壓縮率(影像畫質) 83

十九畫

曝光
 自動曝光鎖 71
 閃光曝光鎖 82
 補償 71
關聯播放 95

二十畫

藍牙 112

二十一畫

攜帶相機旅行 144

二十三畫

顯示的語言 21
變焦 21, 34, 39

使用之前
基本指南
進階指南
相機的基本操作
自動模式/混合自動模式
其他拍攝模式
P模式
Tv、Av及M模式
播放模式
無線功能
設定選單
配件
附錄
索引



無線功能(Wi-Fi、藍牙或其他)的注意事項

- 允許使用無線功能的國家及地區
 - 在某些國家及地區，使用無線功能受到限制，非法使用可能會受到國家或當地法規的制裁。為避免違反無線法規，請訪問佳能網站查閱可使用的國家或地區。
請注意，佳能公司對在其他國家及地區使用無線功能而導致的任何問題恕不承擔責任。
- 以下行為可能會受到法律處罰：
 - 改裝或改造產品
 - 去掉產品的認證標籤
- 出口受外匯及國際貿易條例管理的商品或技術(包括將其攜帶到日本境外或向非日本居民展示)之前，需取得日本政府的出口或服務交易許可。
- 由於本產品使用了美國的加密產品，因此同時受美國出口管理條例管理，無法出口或攜帶到受美國貿易禁運的國家及地區。
- 請確保您已記下所使用的Wi-Fi設定。
儲存在本產品中的無線設定可能會因不正確操作本產品、無線電波或靜電的影響、意外或故障而被改變或刪除。請注意，佳能公司對於因無線設定內容被改變或刪除而導致的直接或間接損失或收入喪失不承擔任何責任。
- 將相機轉交給其他人、處置相機或將其寄送維修時，請刪除您已經輸入的所有設定，還原預設無線設定。
- 佳能公司對於因產品遺失或被盜竊而導致的損害不承擔賠償責任。
佳能公司對於因產品遺失或被盜竊後產品中註冊的目標裝置被未經授權存取或使用而導致的損害或損失不承擔責任。

- 請務必按照本指南中的說明使用產品。
請務必遵照本指南指明的準則使用本產品的無線功能。佳能公司對於因未按照本指南的說明使用產品及功能而導致的損壞或損失不承擔責任。
- 請勿在醫療設備或其他電子設備附近使用本產品的無線功能。
在醫療設備或其他電子設備附近使用無線功能可能會干擾這些設備的正常使用。

無線電波干擾的注意事項

- 本產品可能會受到來自其他裝置發出的無線電波的干擾。為避免干擾，請確保使用本產品時儘可能遠離這些裝置，或避免在使用本產品的同時使用這些裝置。

安全設定的注意事項

因為Wi-Fi使用無線電波傳輸訊號，因此比使用區域網路連線時更加需要注意安全設定。

使用Wi-Fi時，請記住以下要點：

- 請只使用已經授權使用的網絡。
本產品會搜尋附近的Wi-Fi網絡，並在螢幕上顯示搜尋結果。螢幕上可能還會顯示您沒有獲得授權使用的網絡(未知網絡)。但是，嘗試連接到或使用這些網絡可能會被視為未經授權的存取。請確保只使用已經授權使用的網絡，不要嘗試連接到未知網絡。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



如未正確配置安全設定，可能會發生以下問題。

- **傳輸監視**
惡意第三方可能監視您的Wi-Fi傳輸並嘗試取得您所傳送的資料。
- **未經授權的網絡存取**
惡意第三方可能會未經授權存取您正在使用的網絡，竊取、修改或毀壞您的資料。此外，您可能會成為其他類型未經授權存取的受害者，比如身分盜用(冒充他人身分以存取未經授權的資料)或跳板攻擊(未經授權存取您的網絡，並作為跳板以掩護其入侵其他系統的行蹤)。

為防止發生這些類型的問題，請確保您的Wi-Fi網絡完全安全。
請在充分了解Wi-Fi的安全性之後再使用本相機的Wi-Fi功能，並在調整安全設定時平衡危險性與便利性。

■ 第三方軟件

- `expat.h`
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引



個人資訊及安全設定的注意事項

如在相機上儲存了個人資訊和/或Wi-Fi安全設定，比如密碼等，請注意這些資訊及設定可能會保留在相機中。

將相機轉交給其他人、處置相機或將其寄送維修時，請確保執行以下措施，防止這些資訊和設定洩漏。

- 透過在臉孔識別設定中選擇[刪除資料(Erase Info)]刪除已註冊的個人資訊。
- 透過選擇Wi-Fi設定中的[重新設定(Reset Settings)]刪除已註冊的Wi-Fi安全資訊。

商標及許可

- Microsoft、Windows是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和/或其他國家(地區)的商標或註冊商標。
- Macintosh、Mac OS是Apple Inc.在美國和其他國家(地區)註冊的商標。
- App Store、iPhone、iPad是Apple Inc.的商標。
- SDXC標誌是SD-3C, LLC的商標。
- HDMI、HDMI標誌和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing, LLC的商標或註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™是Wi-Fi Alliance的商標或註冊商標。
- Bluetooth®文字標記和標誌是Bluetooth SIG, Inc.擁有的註冊商標，佳能公司對這些標記的所有使用均遵守相關許可。其他商標和商品名稱均屬其各自擁有者所有。
- N標記是NFC Forum, Inc.在美國和其他國家(地區)的商標或註冊商標。
- 所有其他商標均屬其各自擁有者所有。
- 本裝置使用了Microsoft許可的exFAT技術。

- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

免責聲明

- 禁止未經授權複製本指南。
- 所有測量均以佳能測試標準為基礎。
- 產品規格及外型如有變更，恕不另行通知。
- 本指南的圖片及螢幕示範可能與器材實際所顯示的稍有不同。
- 除上述事項外，佳能公司對於因使用本產品而導致的任何損失概不負責。

使用之前

基本指南

進階指南

相機的基本操作

自動模式/混合自動模式

其他拍攝模式

P模式

Tv、Av及M模式

播放模式

無線功能

設定選單

配件

附錄

索引

