

Canon

EOS 300X
EOS 3000V

輕易「掌」握攝影樂趣



EOS 300X 及 EOS 3000V

全新EOS 300X及EOS 3000V單鏡反光相機擁有輕巧的機身以及依據人體工學設計的手柄，來靈活創意的攝影樂趣。

自由選擇你的拍攝主題，鏡頭、快門速度等，營造自我的創意空間，即使是入門級攝影愛好者，也可以的全功能攝影技能，捕捉無窮無盡的完美影像！



多種拍攝模式



全自動

你只需取景和按下快門便可以保證擁有滿意的效果，最適合用於普通攝影。



運動

具有較快的快門速度，能清晰地捕捉快速和極度活躍的動作。



人像

相機會自動選用較大光圈將背景模糊，以突出主體。



風景

運用小光圈拍攝是捕捉風景全貌的最佳選擇。



微距

提供較大的景深度，讓物體的微小細節得到清晰顯現。



夜景人像

拍攝以夜間或夜空為背景的人像相片，相機會以較慢的快門速度捕捉夜景，並以閃光燈照亮主體將人物清晰捕捉。



關閉閃燈

身處一些不適用使用閃光燈的場合如博物館等，可選擇「關閉閃燈」模式。



兼多項專業技能，為你帶

輕鬆操控EOS 300X及3000V



創意模式

P

預設程式

自動根據不同的環境燈光，選擇適當的光圈及快門預設程式。



Tv

快門先決

可預設快門速度，相機會自動選擇合適的光圈凝住任何動作。



Av

光圈先決

可預設光圈值，相機則設定快速度，以便控制景深。



M

手動曝光

可根據個人需要自行選擇光圈值及快門速度，全面實現理想的拍攝創意。

A-DEP

景深先決

透過7點對焦點，判斷最近和最遠主體的距離，設定最適當的拍攝景深。



另選配件

EF系列鏡頭



可配合佳能全線超過60種EF鏡頭，無論是廣角鏡、微距鏡、遠攝鏡以至變焦鏡等，助你捕捉最完美的影像。



配合佳能EX系列閃光燈一併使用，能夠拍攝出更佳、效果比強大光源更勝一籌。

BP-220電池盒



配上BP-220電池盒，便應付長時間拍攝、垂直掌握機身，又或者營造更專業的攝影形象。

EP-EX15接目增距器



適合戴眼鏡的人士於烈日下拍攝。接目增距器能拉長相機跟眼睛的距離，令觀景時更舒適。



遙遠控制器

當要使用三腳架及避免相機搖晃時，可使用遙遠控制器。

EH-15L相機袋



為相機提供更好的保護。

規格表

	EOS 300X	EOS 3000V
種類	35mm 自動對焦 / 單鏡反光相機及內置閃光燈	
種類	35mm 自動對焦 / 單鏡反光相機及內置閃光燈	
記錄媒體	35mm菲林	
影像尺寸	24 x 36mm	
可使用鏡頭	Canon EF鏡頭	
鏡頭接環	Canon EF接環	
取景器		
取景器類型	眼平視野五稜鏡	
覆蓋範圍	約90%水平和垂直	
放大倍數	0.7倍(-1屈光度配合50mm鏡頭於無限焦距)	
眼平視對點	18.5mm	
對焦屏幕	固定、光磨砂屏	
反光鏡	快速回復半塊鏡面(傳送：反光比率 40:60，配合EF300mm f/2.8L鏡頭及2倍增距鏡或較短焦距鏡頭時，反光鏡暫不翻上)。	
取景器資料	自動曝光(自動曝光/記認、對焦確定燈)；閃光(閃光燈準備、快速熱靴、EF鎖定、減輕紅眼)	
自動對焦		
種類	TTL-CT-SIR CMOS 感測器	
自動對焦點	7點自動對焦	
對焦模式	單點自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦	
選擇自動對焦點	自動/手動	
已選擇自動對焦顯示	自動對焦點顯示於LCD屏幕之取景器上	
自動對焦輔助光線	內置自動對焦輔助光線工作範圍：約4米 / 13.1尺之中央，約3.5米 / 11.5尺之邊緣	
曝光操控		
測光系統	TTL光圈全開35區測光系統	
	- 權衡式測光	
	- 局部測光(約取景器中央之9.5%)	
	- 中央重點平均測光(自動調校自動測光模式)	
測光範圍	曝光值1-20(溫度20°C, 50mm f/1.4鏡頭, ISO 100)	
曝光操控	程式自動曝光(人像、風景、微距、運動、夜景人像、關閉閃燈、程式)、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、景深先決自動曝光、手動曝光、E-TTL/A-TTL / TTL自動閃燈 / E-TTL II	程式自動曝光(人像、風景、微距、運動、夜景人像、關閉閃燈、程式)、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、景深先決自動曝光、手動曝光、E-TTL/A-TTL / TTL自動閃燈

	EOS 300X	EOS 3000V
菲林速度	ISO 6-6400(以DX編碼自動設定：ISO 25-5000)	
曝光補償	手動曝光補償：+/- 3級，每次以1/2級增減(可用於自動包圍曝光)	手動曝光補償：+/- 2級，每次以1/2級增減(可用於自動包圍曝光)
曝光鎖定	自動包圍曝光：+/- 3級，每次以1/2級增減	自動包圍曝光：+/- 2級，每次以1/2級增減
多重曝光	可預設多達9次曝光	
快門		
種類	所有焦點平面快門以電子操作	
快門速度	1/4000至30秒、每次以1/2級遞增，B快門曝光及同步閃光速度1/125秒/1/4,000至80秒	1/2000至30秒、每次以1/2級遞增，B快門曝光及同步閃光速度1/90秒/1/4,000至80秒
解除快門	輕觸式電子解除	
自拍計時器	延遲10秒拍攝	
遙遠控制	遙遠控制RC-1或RC-5	
閃燈		
內置閃光燈	連結自動對焦點，3區域自動閃光燈	閃光指數13(ISO 100, 米) 閃光指數12(ISO 100, 米) 循環速度：約2秒閃光燈覆蓋範圍：28mm鏡頭之覆蓋範圍減少紅眼功能：燈光
外置EOS閃光燈連接	E-TTL / A-TTL / TTL自動對焦 / E-TTL II	E-TTL / A-TTL / TTL自動對焦
菲林處理		
菲林裝置	自動回捲	
菲林先進模式	單張 / 連續拍攝	
連續拍攝速度	單張自動對焦：最多3fps 人工智能伺服自動對焦：最多2.5fps	單張自動對焦：最多1.5fps 人工智能伺服自動對焦：最多1.3fps
菲林回捲	自動回捲，亦可中途回捲	
其他規格		
自設功能	6種	—
快門保險鎖	開動此功能在沒有裝上菲林，快門不能釋放	—
日期打印	自動調校日期至2099年	
電池	2枚CR2電池	
尺寸(闊x高x深)	130x90x64毫米	130x88x64毫米
重量(淨機身)	365克	340克



佳能香港有限公司
本地銷售辦事處 九龍紅磡都會道10號國際都會大廈19樓 | 客戶服務中心 九龍紅磡都會道10號國際都會大廈18樓
Canon Digital Magic Plaza 九龍紅磡都會道6號國際都會廣場829-832室

熱線：2170 2888
www.canon.com.hk